

TC RU E-CN.HA96.00067

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Экспертный союз" (ОС ООО "Экспертный союз")

МАРКА	RACER, VENTO, IRBIS, VIPER, MONDIAL, VESPA, YINXIANG, WELS, OMAKS, SKYGO, JINYI, PEIDU, NEXUS, SCORPION, REGULMOTO, CHAMP, SPARK
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	BY250GY-A, BY250-A, VERSO, VERSO CROSS, RETRO, RETRO II, SMART, SMART II, SMART III, NAKED, NAKED II, NAKED III, SORRENTO, VIRAGE, MAX, YX250GY-C8, ROCKET, S-200A, SB-200A, DSI-200A, R-200A, RIVA S, RIVA-LV, RIVA-II SX, RIVA-II CX, RIVA-II RX, RIVA-II LUXE, RIVA-II NEW, CITY, RANGER, RANGER-II, VENTO MAX, RANGER-II NEW, RANGER-II CBR, RANGER-II NEXT, RIVA-II SPORT, EAGLE, SMART BOY, KING, RIVA 250
ТИП	BY250GY-A
ШАССИ	—
МОДИФИКАЦИИ	1 / 1
КАТЕГОРИЯ	L3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Надежный Партнер» 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.105, корп. 70, офис 302, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Надежный Партнер» 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.105, корп. 70, офис 302, Российская Федерация ROOM 1405, 14/F, LUCKY CENTRE, 165 WANCHAIROAD, WANCHAI, HONG KONG, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	CHONGQING YINXIANG MOTORCYCLE GROUP CO.,LTD , юридический и фактический адрес: BAIC Yinxiang Industrial Zone, Caiyuan Village, Tuchang Town, Hechuan District, Chongqing, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая

Габаритные размеры, мм	
– длина	2140
– ширина	840
– высота	1210
База, мм	1400

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	216
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	291
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	120
– на заднюю ось	210

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	YINXIANG, 170FMM
	бензиновый, четырехтактный, карбюраторный, охлаждение воздушное
– количество и расположение цилиндров	1, вертикальное
– рабочий объем цилиндров, см ³	250
– степень сжатия	9.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	12.3 (8000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	18.2 (6500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	DENI, PZ30
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	YP, R516Q020
Система зажигания (тип)	электронная

* - измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014

Приложение № 1

Коммутатор (маркировка)	JL, L00WE050
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	JL, PC2E010
Свечи (маркировка)	NGK, DR8EA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SAIXIN/NT, PEA4Q010BCR-BCP

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	центробежное
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5
I -	2.909
II -	1.786
III -	1.375
IV -	1.167
V -	0.900
Главная передача (тип)	цепная
– передаточное число	3.333
– передаточное число промежуточной передачи	3.125

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
– рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с отдельным гидравлическим приводом от рычага на руле на переднее колесо и от педали - на заднее колесо, тормозные механизмы всех колес - однодисковые

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	90/100-21	62	M
Задняя ось	120/90-18	71	

Оборудование транспортного средства	обтекатель; защита для рук
--	----------------------------

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU