

TC RU E-RU.MX24.00113

продукции ООО Экспертной организации "Инженерная безопасность" (ОС "Инженерная безопасность")

МАРКА	FOX TANK
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	прицеп FOXTANK
ТИП	96660
ШАССИ	- / -
МОДИФИКАЦИИ	966601 ; 966602 ; 966603 ; 966604 ; 966605 ; 966606 ; 966607
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОКСТАНК МОТОРС" 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 77, офис 60, Российская Федерация, фактический адрес: 607650, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, улица Магистральная, дом 4б, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОКСТАНК МОТОРС" 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 77, офис 60, Российская Федерация, фактический адрес: 607650, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, улица Магистральная, дом 4б, Российская Федерация 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 77, офис 60, Российская Федерация, фактический адрес: 607650, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, улица Магистральная, дом 4б, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	607650, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, улица Магистральная, дом 4б, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	966601	966602
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с бортами и без них, с тентом и каркасом или без него, со стационарной или сдвижной крышей или без нее, с боковой или задней разгрузкой или без них	система быстрой замены надстроек с контейнерными фитинговыми замками
Назначение	для перевозки и разгрузки различных грузов	для перевозки контейнеров разного размера, а также сменных кузовов с фиксацией быстросъемных соединений, в том числе перевозящих и опасные грузы класса опасности 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (согласно п. 2.1.1.1 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 года (ДОПОГ))

для модификаций	966603	966604
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с боковой или задней разгрузкой	сортаментовоз с врезными, накладными раздвижными кониками или без них
Назначение	для транспортировки навалочных и сыпучих грузов	для транспортировки различных древесных материалов, пиломатериалов и различного вида сортимента

для модификаций	966605	966606
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого, эллиптического или чемоданообразного сечения	
Назначение	для перевозки молока и других пищевых жидкостей (в том числе живой рыбы)	перевозка и временное хранение опасных грузов по классификации ДОПОГ п. 4.3.4.1 с учетом требований п.4.3.5 и п.6.8.4 ДОПОГ (в том числе нефти и всех типов нефтепродуктов, битума, кислоты, газа, пропана, бутана, метана, спиртов, продуктов химической промышленности)

для модификаций	966607
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	фургон закрытого типа с утеплением или без него, с рефрижератором или без него
Назначение	—

Приложение № 1

для модификаций	966601		966602	
для ТС с количеством колес	12	6	12	6
Габаритные размеры, мм				
– длина	4500...12000			
– ширина	2300...2550			
– высота	1400...2200		1000...4000	
– высота погрузочная	—		800...1300	
– высота максимальная допустимая	—		4000	
База, мм	2000...6000 + 1310...1800			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1800...2050 / 1800...2050 / 1800...2050	1900...2200 / 1900...2200 / 1900...2200	1800...2050 / 1800...2050 / 1800...2050	1900...2200 / 1900...2200 / 1900...2200

для модификаций	966603		966604	
для ТС с количеством колес	12	6	12	6
Габаритные размеры, мм				
– длина	4500...12000			
– ширина	2300...2550			
– высота	2200...4000		2000...4000	
– высота погрузочная	—			
– высота максимальная допустимая	—			
База, мм	2000...6000 + 1310...1800			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1800...2050 / 1800...2050 / 1800...2050	1900...2200 / 1900...2200 / 1900...2200	1800...2050 / 1800...2050 / 1800...2050	1900...2200 / 1900...2200 / 1900...2200

для модификаций	966605, 966606, 966607	
для ТС с количеством колес	12	6
Габаритные размеры, мм		
– длина	4500...12000	
– ширина	2300...2550	
– высота	2200...4000	
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	2000...6000 + 1310...1800	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1800...2050 / 1800...2050 / 1800...2050	1900...2200 / 1900...2200 / 1900...2200

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15000...51000

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	5000...17000
– на 2-ую ось	5000...17000
– на 3-ью ось	5000...17000

Подвеска (описание)	зависимая, на продольных направляющих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами, рессорная
----------------------------	--

Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом
--------------------------------------	----------------------------------

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес – барабанного или дискового типа, с АБС
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующих на тормозные механизмы задних осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/70R17.5	143 / 141	L или J
		146 / 146	F
	215/75R17.5	135 / 133	L или K или J
	205/65R17.5	129 / 127	K
		132 / 132	G
	235/75R17.5	143 / 141	K или J
		132 / 130	L или M
		144 / 144	F
	245/70R19.5	133 / 131 или 136 / 134	M
		141 / 140	J
	285/70R19.5	150 / 148	K
	385/65R22.5	160 или 162 или 164	
		158	L
	385/55R22.5	160	K
		158	L
	445/45R19.5	160	J или L
	215/75R17.5	126 / 124 или 128 / 126	M
	435/50R19.5	160	J
	445/65R22.5	169	K
	425/65R22.5	165	

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры по заказу: холодильное оборудование
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU