

TC RU E-RU.AЖ04.00770

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	6535ТЗ-01, 6535ТЗ-02
ТИП	6535ТЗ
ШАССИ	— / НЕФАЗ 8332
МОДИФИКАЦИИ	6535ТЗ-01, 6535ТЗ-02
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехпром-Инвест" юридический и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 4 Промышленная, дом 1, корпус А, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехпром-Инвест" юридический и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 4 Промышленная, дом 1, корпус А, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 4 Промышленная, дом 1, корпус А, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 4 Промышленная, дом 1, корпус А, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	6535T3-01	6535T3-02
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с низкими бортами	бортовой кузов

для модификаций	6535T3-01	6535T3-02
Габаритные размеры, мм		
– длина	8940...11100	
– ширина	2550	
– высота	1400...3500	2100...3700
База, мм	3630...5035 + 1310...1650	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1850, 2050 / 1850, 2050 / 1850, 2050	

для модификаций	6535T3-01	6535T3-02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3990...6100	5000...8100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21000...24000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7000...8000	
– на 2-ую ось	7000...8000	
– на 3-ью ось	7000...8000	

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая
Задняя (описание)	балансирная, зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости для двух осей или пневматическая

Рулевое управление (описание)	1-ой оси: независимое, с поворотным кругом
– рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический; тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес 2-ой и 3-ей оси

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	136 / 133	J
	10.00R20	146 / 143	K
	11.00R22,5	148 / 145	
	275/70R22,5		M или L
	11.00R20	150 / 146	K
	12.00R20	154 / 149 или 150 / 146	J
	385/65R22,5	160 / 158	K или L
	385/55R22,5		
Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные упоры по заказу: площадка обслуживания платформы		

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия