

TC RU E-RU.MT35.00667

**Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт
сертификации автотехники»**

МАРКА	ЛУИДОР
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	2200
ШАССИ	LADA F90 / —
МОДИФИКАЦИИ	220010 ; 220011 ; 220012 ; 220013
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Луидор» юридический и фактический адрес: 603028 , Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 86А, помещение 7, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Луидор» юридический и фактический адрес: 603028 , Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 86А, помещение 7, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 603028 , Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 86А, помещение 7, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	606400, Нижегородская область, город Балахна, улица Елизарова, дом 1, корпус 18, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	220010	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический или с пластиковой крышей, фургон изотермический или рефрижератор	цельнометаллический или с пластиковой крышей, фургон промтоварный
Назначение	для перевозки скоропортящихся продуктов	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	

для модификаций	220011	220012
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический или с пластиковой крышей, фургон	
Назначение	специальный автомобиль для транспортировки тел умерших	почтовый фургон «Почта России»
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	

для модификаций	220013	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический или с пластиковой крышей, фургон	
Назначение	лаборатории различного назначения	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	

для модификаций базовых транспортных средств	FS025L, FS045L	FS035L, FS045L, FSA45L
Габаритные размеры, мм		
— длина	4488	4470
— ширина	1735	1750
— высота	1628...2250	1650...2250
База, мм	2905	
Колея передних/задних колес, мм	1469 / 1466	1468 / 1466

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1260...1380
--	-------------

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1985...2000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	940
– на заднюю ось	1160
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	2600
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы*	650
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа с тормозной системой не предусмотрена

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

для модификаций базовых транспортных средств	FS025L	FS035L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BA3, 11182	BA3, 11189
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1596	
– степень сжатия	10.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	66 (5000)	64 (5100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	143 (3800)	140 (3800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 8450091348	ИТЭЛМА, 8450009519 или 8450009053
Форсунки (тип, маркировка)	VITESCO TECHNOLOGES или Continental, 1118-1132010-20 (72370)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, ТКА, H940	с сухим бумажным элементом, Renault, H8201529018 или ТКА, H940
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	8450020040	
Система зажигания (тип)	Электронная	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	FS025L	FS035L
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	СОАТЭ, 2111-3705010-03 или ПО «Север», 2111-3705010-02	Север, 2111-3705010-02 (54.3705) или СОАТЭ, 2111-3705010-03 (043.3705) или ИТЭЛМА, 2111-3705010-04
Свечи (маркировка)	BRISK, MR14LC-1	ЭЗ, А17ДВРМ / А15ДВРМ или Bosch, WR7DCX или BRISK "SUPER", LR15YC-1 / LR17YC-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Экоальянс, 11189-1203008-10	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Faurecia, H542 или 8450006	Faurecia, H542
– 2 ступень	Faurecia, 845000	

для модификаций базовых транспортных средств	FS045L	FSA45L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BA3, 21129	BA3, 21129 CNG
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1596	
– степень сжатия	10.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	78 (5800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	148 (4200)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 8450009524 или 8450091251 или 8450091349	ИТЭЛМА, 8450090655
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 28346052B или 28346052 (21127-1132010)	Continental, 72365 или Delphi, 28346052B или 28346052 (21127-1132010)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, Renault, H8201529018 или ТКА, H940	с сухим бумажным элементом, Renault, H8201529018
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	8450020040	
Система зажигания (тип)	Электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DYNATEC, 2112- 3705010-11 или Север, 2112-3705010- 13 или	DYNATEC, 2112-3705010-11 или Север, 2112-3705010-13 или

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	FS045L	FSA45L
Катушка (модуль) зажигания (маркировка) (продолжение)	COATЭ, 2112- 3705010-12 или CHAMPION, 2112- 3705010-14 или ELDOR, 2112-3705010-15	COATЭ, 2112-3705010-12 или CHAMPION, 2112-3705010-14 или ELDOR, 2112-3705010-15
Свечи (маркировка)	ЭЗ, AY17ДВРМ/AY15ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK, DR15YC-1/DR17YC-1	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Экоальянс, 21129-1203008-10 или 21129-1203008-11	Экоальянс, 21129-1203008-10
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Faurecia, H542 или 8450006	Faurecia, H542
– 2 ступень	Faurecia, 845000	

для модификаций базовых транспортных средств	FSA45L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BA3, 21129 CNG
	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1596
– степень сжатия	10.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	69 (5800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	135 (4200)
Топливо	компримированный природный газ
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 8450090658
Форсунки (тип, маркировка)	BRC IN03 MY09
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, Renault, H8201529018
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	8450020040
Система зажигания (тип)	Электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DYNATEC, 2112-3705010-11 или Север, 2112-3705010-13 или COATЭ, 2112-3705010-12 или CHAMPION, 2112-3705010-14 или ELDOR, 2112-3705010-15
Свечи (маркировка)	ЭЗ, AY17ДВРМ/AY15ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK, DR15YC-1/DR17YC-1

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	FSA45L	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Экоальянс, 21129-1203008-10	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Faurecia, H542	
– 2 ступень	Faurecia, 845000	

для модификаций базовых транспортных средств	FS025L, FS035L	FS045L, FSA45L
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с тросовым приводом или сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	3.727	3.727
II -	2.048	2.048
III -	1.321	1.321
IV -	0.971	0.935
V -	0.738	0.738
3.X. -	3.545	3.545
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	4.930	4.214

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или без усилителя
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки***	обозначение категории скорости***
	185/65 R15	92 или 88	Н или Т

*** - допускается применение шин с большим индексом несущей способности и более высокой категорией скорости

Оборудование транспортного средства	подушка безопасности водителя; система вызова экстренных оперативных служб по заказу; электростеклоподъемники; электропривод зеркал заднего вида; электроблокировка замков дверей; электроподогрев сидений; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; подушка безопасности переднего пассажира; механизм регулировки сиденья водителя по высоте; аудиосистема; система навигации; бортовой компьютер; система помощи при парковке; комплект спутниковой навигационно-мониторинговой системы ГЛОНАСС, холодильная установка, приемное устройство, бактерицидная лампа, торговое, технологическое, ремонтное оборудование, оборудование лабораторий, фонари наружного освещения, камера заднего вида, стеллажи и встроенные шкафы, рундуки.
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия