

TC RU E-RU.AЖ04.00737

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автоцистерна пожарная АЦ 3,0-(40, 40/4, 50, 50/4) (43206) модель 1МИ ; (UR44AC), Автоцистерна пожарная АЦ 3,0-(40, 40/4, 50, 50/4) (43206) ; модель 1МИ (UR44AN)
ТИП	UR44A
ШАССИ	— / Урал 43206
МОДИФИКАЦИИ	UR44AC, UR44AN
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Холдинг "Урало-Сибирская пожарно-техническая компания" юридический и фактический адрес: 454014, город Челябинск, улица Ворошилова, дом 1, помещение 1, ком. 11, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Холдинг "Урало-Сибирская пожарно-техническая компания" юридический и фактический адрес: 454014, город Челябинск, улица Ворошилова, дом 1, помещение 1, ком. 11, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 454014, город Челябинск, улица Ворошилова, дом 1, помещение 1, ком. 11, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456300, Челябинская область, город Миасс, Тургорякское шоссе, дом 11/55, Российская Федерация; 633511, Новосибирская область, Черепановский район, рабочий поселок Посевная, ул. Островского, дом 59а, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
--	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов с пожарно-техническим вооружением и с сосудами для огнетушащих веществ (цистерна и бак для пенообразователя) (для UR44AC); кузов с пожарно-техническим вооружением и с сосудами для огнетушащих веществ (цистерна и бак для пенообразователя) и цельнометаллический, четырехместный, двухдверный модуль для размещения личного состава (для UR44AN)
Назначение	доставка к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения и тушения пожаров
Кабина	типа «4320»: цельнометаллическая, четырехдверная, семиместная (для UR44AC); типа «NEXT»: цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для UR44AN)

для модификаций	UR44AC	UR44AN
Габаритные размеры, мм		
– длина	8000...8500	
– ширина	2500...2550	
– высота	3200...3700	
База, мм	4405	4605
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040	

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9620...9700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	13300
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	5300
– на заднюю ось	8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

для модификаций шасси	43206-1151-61	43206-1151-63	43206-?151-71	43206-?151-73
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 65674 и его комплектации	ЯМЗ, 65672 и его комплектации	ЯМЗ, 53653 и его комплектации	ЯМЗ, 53623 и его комплектации
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное		6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150		6650	
– степень сжатия	17.0...18.0		16.9...18.1	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	167.5 (2080... 2150)	197 (2080... 2150)	175 (2275... 2325)	200.7 (2275... 2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	879 (1100... 1500)	1124 (1100... 1500)	1044 (1300... 1600)	1161 (1300... 1600)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	АБИТ, М240		BOSCH, EDC7UC31 (0 281 020 111)	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10, плунжерный, секционный		BOSCH, CP3.3 (0 445 020 110)	
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-03 или ЯЗДА 47.1112010, электроуправляемые с встроенным быстродействующим электромагнитным клапаном		BOSCH, CRIN 3 (0 445 120 178), закрытого типа	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР 90-14 или Kangyue Technology, J95S		Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-30Р или ФВ721.1109510-30		ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30 (для мод. шасси 43206-1151-7?); P.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905 (для мод. шасси 43206-6551-7?)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	ТехноКом, 6567.1201010-01 или DINEX, 59408 (6567.1201010-02) или МГС, 6567.1201010-03		«ТехноКом», 5365.1201010-11 или DINEX, 59312 (5365.1201010-12) или «МГС», 5365.1201010-13	

* - По Правилам ООН № 85-00

для модификаций шасси	43206-1151-71, 43206-1151-73, 43206-6151-71, 43206-6151-73	43206-1151-61, 43206-1151-63
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 , или Hammer MFZ 430, сухое, однодисковое	

Приложение № 1

для модификаций шасси	43206-1151-71, 43206-1151-73, 43206-6151-71, 43206-6151-73		43206-1151-61, 43206-1151-63	
Коробка передач (марка, тип)	–, 9JS135TA	ZF, 9 S 1310 TO или 9 S 1315 TO	ЯМЗ, 2391	ЯМЗ, 2381
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			вперед – 8, назад – 1
дополнительная понижающая передача -	11.020	9.480	—	—
I -	6.550	6.580	12.240	7.300
II -	4.640	4.680	6.880	4.860
III -	3.360	3.480	4.860	3.500
IV -	2.460	2.620	3.500	2.480
V -	1.950	1.890	2.460	2.090
VI -	1.380	1.350	1.970	1.390
VII -	1.000	1.000	1.390	1.000
VIII -	0.730	0.750	1.000	0.710
IX -	—	—	0.700	—
3.X. -	11.520	8.970	10.040	10.460
Раздаточная коробка (тип)	УРАЛ или ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее*	1.040 / 1.000			
* -				
низшее**	2.150 / 1.750			
** -				
Главная передача (тип)	двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	6.770			

** - для раздаточной коробки УРАЛ / для раздаточной коробки ZQC 1200

для модификаций шасси	43206-1151-61, 43206-1151-63		43206-1151-71, 43206-1151-73, 43206-6151-71, 43206-6151-73	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 , или Hammer MFZ 430, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 2361	ЯМЗ, 12055	ЯМЗ, 1909	ЯМЗ, 0905 или 1105
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	43206-1151-61, 43206-1151-63		43206-1151-71, 43206-1151-73, 43206-6151-71, 43206-6151-73	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		вперед – 9, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	5.220	5.170	12.240	5.220
II -	2.900	2.750	6.880	2.900
III -	1.520	1.510	4.860	1.520
IV -	1.000	1.000	3.500	1.000
V -	0.710	0.700	2.460	0.710
VI -	—	—	1.970	—
VII -	—	—	1.390	—
VIII -	—	—	1.000	—
IX -	—	—	0.700	—
3.X. -	5.220	5.170	10.040	5.220
Раздаточная коробка (тип)	УРАЛ или ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее*	1.040 / 1.000			
* -				
низшее**	2.150 / 1.750			
-				
Главная передача (тип)	двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	6.770			

** - для раздаточной коробки УРАЛ / для раздаточной коробки ZQC 1200

для модификаций шасси	43206-1151-71, 43206-1151-73, 43206-6151-71, 43206-6151-73	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 , или Hammer MFZ 430, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1205	–, 6JS125TA
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	5.170	6.510
II -	2.750	4.100
III -	1.510	2.540
IV -	1.000	1.600
V -	0.700	1.000
VI -	—	0.740
VII -	—	—
VIII -	—	—
IX -	—	—
3.X. -	5.170	6.430

Приложение № 1

для модификаций шасси	43206-1151-71, 43206-1151-73, 43206-6151-71, 43206-6151-73
Раздаточная коробка (тип)	УРАЛ или ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2
высшее* * -	1.040 / 1.000
низшее** -	2.150 / 1.750
Главная передача (тип)	двойная, коническо-цилиндрическая
– передаточное число	6.770

** - для раздаточной коробки УРАЛ / для раздаточной коробки ZQC 1200

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением по осям; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/85R21	156	G или J

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	срабатыванием при опрокидывании, устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), дневные ходовые огни, передние противотуманные фары; цистерна для воды, пенобак, лафетный ствол, комплект пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, насосная установка, проблесковые маяки синего цвета, светосигнальная громкоговорящая установка (СГУ), фары-искатели, аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS по заказу: лебедка на переднем бампере
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия