

ТС RU E-RU.АЖ04.00762.И1

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль специальный (мультилифт) ТН-14, автомобиль ; специальный (ломовоз) с гидроманипулятором (ГМ) ТН-24
ТИП	70694
ШАССИ	— / КАМАЗ 65201
МОДИФИКАЦИИ	706914, 706924
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Техно Юнион+» юридический и фактический адрес: 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 88, строение 8, помещение 26, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Техно Юнион+» юридический и фактический адрес: 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 88, строение 8, помещение 26, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 88, строение 8, помещение 26, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	141196, Московская область, город Фрязино, Окружной проезд, дом 9, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа (для 706914); специализированный самосвальный кузов с разгрузкой назад и гидроманипулятор за кабиной водителя (для 706924)
Назначение	для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами или оборудованием различного назначения (для 706914); для погрузки, транспортирования и выгрузки металлолома (для 706924)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для модификаций	706914	706924
Габаритные размеры, мм		
– длина	9000...9400	9100...11500
– ширина	2500...2550	
– высота	2935...3200	2935...4000
База, мм	1960 + 3000 + 1440	1960 + 3000 или 4000 + 1440
Колея передних/задних колес, мм	2021 / 1790	

для модификаций	706914	706924
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14000...14600	17900...19500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	41000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7500	
– на 2-ую ось	7500	
– на 3-ью ось	13000	
– на 4-ую ось	13000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	58000	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	17000	

Приложение № 1

для модификаций шасси	65201-53	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.735-400	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	17.6...18.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	294 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1766 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	COATЭ, 55.3763
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP 3.4 (0 445 020 089)	ЯЗДА, 47.1111005-20 или ЯЗДА, 47.1115005-22
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	АЗПИ, А-04-001 или ЯЗДА, 25.1112010
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Kangyue Technology JP100K или CZ, C31 или Cummins Turbo Technologies, Holset HE400WG	Borg Warner Turbo Systems, S300G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ725.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	59389 или 14РКа5490-1206010-02 или 59389-4 или ПТС995-1206010-24	59389

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65201-54	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.745-420	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	17.6...18.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	309 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1864 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	COATЭ, 55.3763
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP 3.4 (0 445 020 089)	ЯЗДА, 47.1111005-20 или ЯЗДА, 47.1115005-22
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	АЗПИ, А-04-001 или ЯЗДА, 25.1112010
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Kangyue Technology JP100K или CZ, C31 или Cummins Turbo Technologies, Holset HE400WG	Borg Warner Turbo Systems, S300G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ725.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	59389 или 14РКа5490-1206010-02 или 59389-4 или ПТС995-1206010-24	59389

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65201-B5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISL400 50
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	8880
– степень сжатия	16.1...17.1
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	287 (2100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1682 (1400)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Cummins или Delphi, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR 1600
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset / Wuxi Cummins Turbo Technologies, HE400WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ725.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	4388423 (A053M298)

* - По Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или ZF&SACHS, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1821TO или 16S1825TO(для шасси 65201-??) 16S1822TO или 16S2225TO (для шасси 65201-5?)
	с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2	
	низшее	высшее
I -	13.800	11.540
II -	9.490	7.930
III -	6.530	5.460
IV -	4.570	3.820
V -	3.020	2.530
VI -	2.080	1.740
VII -	1.430	1.200
VIII -	1.000	0.840
З.Х. -	12.920	10.800
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная	
– передаточное число	5.110 или 5.550 или 6.330 или 6.880	

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на две передние оси и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00 R20	154 / 150 или 150 / 146	J или F
	315/80 R22.5	156 / 150 или 154 / 150	L или M или K

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), дневные ходовые огни, устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; гидроманипулятор за кабиной водителя (для модификации 706924) по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель, коробка отбора мощности, передние противотуманные фары, система регулирования давления воздуха в шинах
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия