

TC RU E-RU.HB07.00024

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ПРОФИТЕСТ" (ОС
ООО "ПРОФИТЕСТ")

МАРКА	HYUNDAI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Tucson
ТИП	NX4
ШАССИ	—
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Эллада Интертрейд» 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, Литер Д4 Д4, кабинет 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Эллада Интертрейд» 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, Литер Д4 Д4, кабинет 1, Российская Федерация 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, Литер Д4 Д4, кабинет 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, Литер Д4 Д4, кабинет 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

Габаритные размеры, мм	
– длина	4630
– ширина	1865
– высота	1665
База, мм	2755
Колея передних/задних колес, мм	1615 / 1622 или 1620 / 1627

для ТС с двигателем	D4HD-5	G4KN-5		G4NL-5
для ТС с колесной формулой	4x4	4x2	4x4	4x2
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1745...1886 (для ТС с трансмиссией гидромеханической)	1572...1713 (для ТС с трансмиссией гидромеханической)	1627...1768 (для ТС с трансмиссией гидромеханической)	1536...1652 (для ТС с трансмиссией гидромеханической)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2290	2120	2175	2055
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1260			
– на заднюю ось	1200			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы*	750			
– прицеп с тормозной системой*	1900	1500	1650	

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

для ТС с двигателем	G4NL-5		
для ТС с колесной формулой	4x2	4x4	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1505...1619 (для ТС с трансмиссией механическая)	1591...1707 (для ТС с трансмиссией гидромеханическая)	1560...1674 (для ТС с трансмиссией механическая)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2025	2110	2080
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	1260		
– на заднюю ось	1200		
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы*	750		
– прицеп с тормозной системой*	1900	1650	1900

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai/KIA, G4KN-5	Hyundai/KIA, G4NL-5	Hyundai/KIA, D4HD-5
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием		четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2497	1999	1998
– степень сжатия	13.0	10.8	16.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	139.7 (6100)	110 (6200)	137 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	242.2 (4000)	192 (4500)	416 (2000...2750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		дизельное топливо
Система питания (тип)	комплексная система питания с совмещенными распределенным и непосредственным впрыском топлива, с электронным управлением	распределенный впрыск топлива	непосредственный впрыск топлива с общей рампой, с электронным управлением

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Блок управления (маркировка)	VITESCO, 39110-2S109, 39110-2S111	BOSCH, 39110-2J119, 39110-2J181, 39110-2J146, 39110-2J182, 39110-2J173, 39110-2J183	BOSCH, 391C0-2RNT0, 391C0-2RNW0
ТНВД (тип, маркировка)	—		BOSCH, 33100-2R000
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, 35310-2S001, 5310-2S000	HYUNDAI KEFICO, 35310-2J000	BOSCH, 33800-2R000
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		BORGWARNER, 28231-2R000
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, MAHLE DONGHYUN, 28113-N9000		
Глушители шума впуска (маркировка)			
— 1 ступень	MAHLE DONGHYUN, 28110-N7200	MAHLE DONGHYUN, 28110-N9150	MAHLE DONGHYUN, 28110-N9800
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BORGWARNER, 27300-2S000	YURA TECH, 27300-2J300	—
Свечи (маркировка)	NGK, SILZKR7K11S	WOOJIN / NGK, SILZKR7L11S	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов, фильтр твёрдых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)			
— 1 ступень	SEJONG / SEJUNG, 2SDW0	FAURECIA, 2JJE0 или FAURECIA, 2JLE0	FAURECIA, C02R120
— 2 ступень	SEJONG / SEJUNG, 2SEB0	WOOSHIN, 2JAN0	—
Глушители (маркировка)			
— 1 ступень	FAURECIA, NX C30	FAURECIA, NX C10	FAURECIA, NX M90
— 2 ступень	FAURECIA, NX M30		—
Фильтр твердых частиц	—		совмещён с нейтрализатором

для ТС с двигателем	D4HD-5	G4KN-5	G4NL-5
Трансмиссия	гидромеханическая		механическая
Сцепление (марка, тип)	—		сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая		с ручным управлением

Приложение № 1

для ТС с двигателем	D4HD-5	G4KN-5		G4NL-5	
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1			вперед – 6, назад – 1	
I -	4.808	4.717	4.717	3.769	3.769
II -	2.901	2.906	2.906	2.120	2.120
III -	1.864	1.864	1.864	1.387	1.387
IV -	1.424	1.423	1.423	1.079	1.079
V -	1.219	1.224	1.224	0.884	0.884
VI -	1.000	1.000	1.000	0.756	0.756
VII -	0.799	0.790	0.790	—	—
VIII -	0.648	0.635	0.635	—	—
3.X. -	3.425	3.239	3.239	3.727	3.727
Главная передача (тип)	цилиндрическая косозубая (передняя), гипоидная (задняя) (для ТС с колесной формулой 4х4)	цилиндрическая, косозубая (для ТС с колесной формулой 4х2)	цилиндрическая косозубая (передняя), гипоидная (задняя) (для ТС с колесной формулой 4х4)	цилиндрическая, косозубая (для ТС с колесной формулой 4х2)	цилиндрическая косозубая (передняя), гипоидная (задняя) (для ТС с колесной формулой 4х4)
– передаточное число	3.195 (для ТС с колесной формулой 4х4)	3.648 (для ТС с колесной формулой 4х2)	3.648 (для ТС с колесной формулой 4х4)	4.467 (для ТС с колесной формулой 4х2)	4.467 (для ТС с колесной формулой 4х4)

для ТС с двигателем	G4NL-5	
Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—	
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	4.400	4.400
II -	2.726	2.726
III -	1.834	1.834
IV -	1.392	1.392
V -	1.000	1.000
VI -	0.774	0.774
VII -	—	—
VIII -	—	—
3.X. -	3.440	3.440
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (для ТС с колесной формулой 4x2)	цилиндрическая косозубая (передняя), гипоидная (задняя) (для ТС с колесной формулой 4x4)
– передаточное число	3.702 (для ТС с колесной	3.714 (для ТС с колесной

Приложение № 1

для ТС с двигателем		G4NL-5	
– передаточное число (продолжение)	формулой 4x2)		формулой 4x4)
Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)		с электрическим усилителем	
– рулевой механизм (тип)		«шестерня-рейка»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с электронной системой контроля устойчивости ESC, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический или электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/65R17	104	Н
	235/60R18	103	
	235/55R19	101	
Шина временного использования	T135/90D17	104	М
Оборудование транспортного средства		электрообогрев наружных зеркал заднего вида; электрические стеклоподъемники; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим или ручным управлением (хладагент R134a); противоугонное устройство; система мониторинга давления в шинах; подушки безопасности; система вызова экстренных	

Оборудование транспортного средства (продолжение)	оперативных служб; система помощи при экстренном торможении (BAS) по заказу: электрорегулировка сидений водителя и пассажира; система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией предотвращения столкновений при проезде перекрестков (FCA-JT); задние брызговики; интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC); система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA); система удержания автомобиля по центру полосы движения (LFA); панорамная крыша с люком; подогрев задних сидений
---	---

Руководитель органа по сертификации

А.В. Куликов
инициалы, фамилия