

ТС RU E-RU.ГA06.01047

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	4583-0000040
ТИП	4583-0000040
ШАССИ	— / MAN 39W, 60W
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Ремэкс» 628407, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Рационализаторов, дом 14, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Ремэкс» 628407, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Рационализаторов, дом 14, Российская Федерация 628407, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Рационализаторов, дом 14, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	628407, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Рационализаторов, дом 14, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 3-ей и 4-ой осей	8x8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	металлический кузов с прямыми или полукруглыми бортами, опрокидывающийся назад или на три стороны при помощи гидравлического механизма, с автоматически открывающимся/закрывающимся задним бортом или без него	
Назначение	перевозка сыпучих грузов	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	

для ТС с колесной формулой	8x4	8x8
Габаритные размеры, мм		
– длина	7975...12000	8450...12000
– ширина	2550	
– высота	2750...4000	
База, мм	1795 + 2495...5400 + 1350...1450	1795...1800 + 2495...5400 + 1450
Колея передних/задних колес, мм	1980...2160 / 1795...1990	

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13000...22000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30000...50000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6000...10300
– на 2-ую ось	6000...10300
– на 3-ью ось	9000...16000
– на 4-ую ось	9000...16000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	40000...96000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой	10000...66000

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	MAN, D2066LF41	MAN, D2066LF40
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	10518	
– степень сжатия	19.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	294 (1900)	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1900 (1000...1400)	2100 (1000...1400)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC 7	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 51.11103-7846; Bosch, 51.11103-7812	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 51.10100-6126	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, 51.09100-7741; BWTS, 51.09100-7924; BWTS, 51.09101-7024	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann&Hummel, 81.08400-6030/6031/6032/6034/6035/6036/6037/6038/6040/6041/6068/6069/6070/6071/6072/6073/6074/6075/6076/6077; 81.99810-8137	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Roth, 81.15103-0032; Roth, 81.15103-6042; Roth, 81.15103-0037; Roth, 81.15103-0039; Roth, 81.15103-6037; Roth, 81.15103-0052; Roth, 81.15103-6034; Roth, 81.15103-0056; Roth, 81.15103-6041; Roth, 81.15103-0058; Roth, 81.15103-6036; Roth, 81.15103-0093; Roth, 81.15103-0094; Roth, 81.15103-6059; Roth, 81.15103-0095; Roth, 81.15103-6060; Roth, 81.15103-0096; Roth, 81.15103-6061; Roth, 81.15103-0097; Roth, 81.15103-6062; Roth, 81.15103-6063	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	MAN, D2676LF07	
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12419	
– степень сжатия	19.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	353 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1050...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC 7	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 51.11103-7846; Bosch, 51.11103-7812; Bosch, 51.11103-7739; Bosch, 51.11103-7792; Bosch, 51.11103-7824	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 51.10100-6079; Bosch, 51.10100-6127	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, 51.09100-7787; BWTS, 51.09101-7742; BWTS, 51.09101-7242	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann&Hummel, 81.08400-6030/6031/6032/6034/6035/6036/6037/6038/6040/6041/6068/6069/6070/6071/6072/6073/6074/6075/6076/6077; 81.99810-8137	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Roth, 81.15103-0032; Roth, 81.15103-6042; Roth, 81.15103-0037; Roth, 81.15103-0039; Roth, 81.15103-6037; Roth, 81.15103-0052; Roth, 81.15103-6034; Roth, 81.15103-0056; Roth, 81.15103-6041; Roth, 81.15103-0058; Roth, 81.15103-6036; Roth, 81.15103-0093; Roth, 81.15103-0094; Roth, 81.15103-6059; Roth, 81.15103-0095; Roth, 81.15103-6060; Roth, 81.15103-0096; Roth, 81.15103-6061; Roth, 81.15103-0097; Roth, 81.15103-6062; Roth, 82.15103-6004; Roth, 82.15103-6002	

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое или двухдисковое, сухое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16 S 253 OD	MAN TipMatic® 12 28 OD
	с ручным управлением	автоматическая с возможностью ручного управления

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		вперед – 12, назад – 4	
I -	13.810	13.810	12.920	12.920
II -	11.540	11.540	9.980	9.980
III -	9.490	9.490	7.670	7.670
IV -	7.930	7.930	5.940	5.940
V -	6.530	6.530	4.570	4.570
VI -	5.460	5.460	3.530	3.530
VII -	4.570	4.570	2.830	2.830
VIII -	3.820	3.820	2.190	2.190
IX -	3.020	3.020	1.680	1.680
X -	2.530	2.530	1.300	1.300
XI -	2.080	2.080	1.000	1.000
XII -	1.740	1.740	0.770	0.770
XIII -	1.430	1.430	—	—
XIV -	1.200	1.200	—	—
XV -	1.000	1.000	—	—
XVI -	0.840	0.840	—	—
3.X. I -	12.920	12.920	12.030	12.030
3.X. II -	10.800	10.800	9.290	9.290
3.X.III -	—	—	2.640	2.640
3.X.IV -	—	—	2.040	2.040
Раздаточная коробка (тип)**	G 172 или G 173, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	G 252 или G 253, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	G 172 или G 173, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	G 252 или G 253, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.007	0.981	1.007	0.981
низшее -	1.652	1.583	1.652	1.583
Главная передача (тип)	VP или HP, двойная, разнесенная			
– передаточное число	4.830 или 5.330 или 6.000 или 6.820 или 4.000 или 4.330			

** - для транспортных средств с колесной формулой 8x8

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с управляемыми колесами первой и второй оси, с гидроусилителем, по заказу: устанавливается система Servotwin (рулевой механизм с двумя типами усилителей: 1-ая ступень – электроусилитель, 2-ая ступень гидроусилитель), дополнительный силовой цилиндр для поворота колес 2-ой оси

Приложение № 1

– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом на 1-ю, 2-ю и 3-ю, 4-ю оси, с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес - дисковые или барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы 3-ей, 4-ой или 2-ой, 3-ей, 4-ой осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель, интардер, ретардер, претардер

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R22.5	140...144 / 137...142	К или М или L
	11.00R22.5	146...148 / 144...145	Г или Н или J или К или L или М
	12.00R20	154...156 / 149...150	L или К или J или Н или G
	12.00R22.5	150...152 / 146...148	J или К или L или М
	12.00R24	154...162 / 153...156	Е или F или G или К или L или J или Н или D
	13.00R22.5	154...156 / 149...150	М или L или К или J или Н или G
	14.00R20	160...166 / 157...160	F или G или Н или J
	16.00R20	173 / 170	F или G
	24.00R21	176	G
	255/70R22.5	140 / 137	М
	275/70R22.5	146...152 / 144...148	J или К или L или М
	275/80R22.5	146...149 / 144...146	К или L или М
	295/60R22.5	148...150 / 145...147	К или L
	295/80R22.5	152...154 / 148...150	М или L или К или J или Н или G или Е или F
	305/70R22.5	150...153 / 147...150	Е или F или G или Н или J или К или L или М
	315/70R22.5	152...156 / 148...150	К или L или М
	315/80R22.5	154...156 / 150...153	Г или Н или J или К или L или М
	325/95R24	160...162	К
	335/80R20	139...147	J или К
	355/50R22.5	152...156	К или L
	365/80R20	152	К
	365/85R20	164	Г или Н или J
	375/50R22.5	156	К
	385/65R22.5	158...164	J или К или L
	395/85R20	166...168	Г или Н или J или К
	425/65R22.5	165	К

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости
по заказу: кондиционер; климат-контроль; навигационная система; лебедка; дополнительный отопитель; система автоматического экстренного торможения (ЕВА); система предупреждения о непреднамеренном выходе из занимаемой полосы движения (система контроля полосы движения LGS); противобуксовочная

Оборудование транспортного средства (продолжение)	система (ASR); электронная система контроля устойчивости (ESP); аудио-видеотехника; тягово-сцепное устройство
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU