

TC RU E-IT.HB23.00097

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью
"ИнфоТехРазвитие" (ОСП ООО "ИнфоТехРазвитие")

МАРКА	IVECO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	DAILY
ТИП	IS70CC2BA
ШАССИ	- / -
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	6
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ивеко Руссия» место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 141400, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 39, строение 6
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ивеко Руссия» место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 141400, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 39, строение 6 10156, Torino, Via Puglia, 35, Итальянская Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	IVECO S.p.A. - Stabilimento di Suzzara, юридический и фактический адрес: Via Zonta, 56-46029 Suzzara (MN), Итальянская Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / 2-ой оси
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический грузовой фургон (сварной)
Назначение	—
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная; цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм	
— длина	7264...7659
— ширина	2052...2350
— высота	2850...3050
База, мм	4100
Колея передних/задних колес, мм	1723 / 1661

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3027...3632	3034...3636	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7000	6000	6500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на переднюю ось	1650...2500	1350...2300	1500...2300
— на заднюю ось	4500...5350	3700...4650	4200...5000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	9500...10500		
Максимальная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозной системы	750		
— прицеп с тормозной системой	3500		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FPT Industrial, F1CFL4115*M	FPT Industrial, F1CFL4116*M	FPT Industrial, F1CFL4117*M
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2998		
– степень сжатия	17.0...18.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	155 (3500)	118 (3500)	132 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	470 (1400)	380 (1600)	430 (1600)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой, с электронной системой управления впрыском		
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC17)		
ТНВД (тип, маркировка)	CP4.1, BOSCH		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRI2-20		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	GTD2056, HONEYWELL	GTB20, HONEYWELL	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, IVECO, 5801353825; IVECO, 5801353826		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	в едином корпусе с воздушным фильтром		
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	IVECO, 5802271399		
– 2 ступень	IVECO, 5802314718 или IVECO, 5802314772		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	IVECO, 5802314718; IVECO, 5802314772		
Фильтр твердых частиц	IVECO, 5802271399		

* - по методике Правил ООН № 85

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FPT Industrial, F1CFA401C*J	FPT Industrial, F1CFA401C*K
	четырёхтактный с принудительным зажиганием, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2998	
– степень сжатия	12.0...13.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	100 (3500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1500)	
Топливо	компримированный природный газ	
Система питания (тип)	электронный многоточечный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	MAGNETI MARELLI (5SF)	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	METATRON, EV1.3A; BOSCH, EV1.3A; BOSCH, NGI2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	TD04, MITSUBISHI-IVECO	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, IVECO, 5801353825; IVECO, 5801353826	
Глушители шума впуска (маркировка)	—	
– 1 ступень	в едином корпусе с воздушным фильтром	
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	FEDERAL MOGUL	
Свечи (маркировка)	FEDERAL MOGUL, RC7PYPB или NGK, IFR7F-D	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	—	
– 1 ступень	IVECO, 5801583148	
– 2 ступень	IVECO, 5801583149 или IVECO, 5802218414	
Глушители (маркировка)	—	
– 1 ступень	IVECO, 5801317179; IVECO, 5801363266	
Фильтр твердых частиц	—	

* - по методике Правил ООН № 85

для ТС с двигателем	F1CFL4116*M, F1CFL4117*M, F1CFA401C*J, F1CFA401C*K	F1CFL4115*M, F1CFL4116*M, F1CFL4117*M, F1CFA401C*J, F1CFA401C*K
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	ZF или IVECO или FPT, 2840.6	ZF, 8HP 70L
	с ручным управлением	с автоматическим управлением

Приложение № 1

для ТС с двигателем	F1CFL4116*M, F1CFL4117*M, F1CFA401C*J, F1CFA401C*K	F1CFL4115*M, F1CFL4116*M, F1CFL4117*M, F1CFA401C*J, F1CFA401C*K
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 8, назад – 1
I -	5.400	4.700
II -	3.200	3.100
III -	2.000	2.100
IV -	1.400	1.700
V -	1.000	1.300
VI -	0.800	1.000
VII -	—	0.800
VIII -	—	0.700
3.X. -	4.800	3.300
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная	
– передаточное число	2.900...5.100	
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, рычажная, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, на продольных параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с регулировкой уровня положения кузова или зависимая, на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с регулировкой уровня положения кузова или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с регулировкой уровня положения кузова	
Рулевое управление		
(описание)	с гидравлическим усилителем или с электрическим усилителем	
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (ASR), электронная система торможения (EBS), система распределения тормозных усилий (EBL), система курсовой устойчивости (ESP); тормозные механизмы всех колес – дисковые	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	электромагнитный замедлитель, ретардер (по заказу)	

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	225/75 R 16 C	118 / 116 или 121 / 120	R

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, система курсовой устойчивости, тахограф
по заказу: защита картера, разъём для подключения внешнего электрооборудования, кронштейн запасного колеса, подлокотник на сиденье водителя/пассажира, принудительный ограничитель скорости, центральный замок, электрические стеклоподъёмники, запасное колесо, зеркала с электрическим подогревом, магнитола, мультимедиа с ЖК-дисплеем, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, бортовой компьютер, подогрев сидений, автономный отопитель или подготовка под автономное отопление салона/грузового отсека; передние противотуманные фары, омыватель фар, кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a или HFC-134a), набор для подкачки шин, тягово-сцепное устройство, сигнализатор движения задним ходом, легкосплавные диски колёс, подушки безопасности водителя/пассажира, боковые подушки безопасности, камера заднего вида, коробка отбора мощности, функция Start&Stop, лестница, лебёдка, шноркель, система превентивного торможения перед препятствием; ассистент движения в пробке, функция автоматического управления дальним светом, система подавления траекторных отклонений при боковом ветре, система слежения за дорожной разметкой, система помощи при спуске, датчик света, датчик дождя, стояночная тормозная система с электронным управлением, система мониторинга давления в шинах, регулируемая рулевая колонка; функция экономичного движения Ecoswitch, кожаная оплётка рулевого колеса, датчики парковки, блокировка дифференциала, ретардер, устройство для беспроводной зарядки мобильных телефонов, бак для AdBlue, пороги-подножки

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия