

TC RU E-CN.AЯ04.00390

Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ОС «ПРОММАШ»)"

МАРКА	VENTO ; YUANDA ; WANQIANG ; C.MOTO ; TANBER ; BIGBOY ; BENZER ; FALCON ; KMT ; FLANDRIA ; Korvette ; ARGO ; SVK ; MOTOLAND
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	JIALING 70, KSMoto
ТИП	ZX50Q-4
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	L1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мото 36» юридический и фактический адрес: 394092, Воронежская область, город Воронеж, улица Черемушки, дом 13, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мото 36» юридический и фактический адрес: 394092, Воронежская область, город Воронеж, улица Черемушки, дом 13, Российская Федерация юридический и фактический адрес: Xihu Road, Zhaqiao, Anzhen Town, Xishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Xihu Road, Zhaqiao, Anzhen Town, Xishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая
Габаритные размеры, мм	
– длина	1950
– ширина	770
– высота	1020
База, мм	1185
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	87
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	237
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	72
– на заднюю ось	165
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	JIANGSU ZHONGXING MOTORCYCLE CO.,LTD.,YUANDA, WANQIANG, 1P39FMB
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием
– количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное
– рабочий объем цилиндров, см ³	50
– степень сжатия	8.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	2.25 (7500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3.74 (4500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	HUHA1, PZ16
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	YP 120

* - по Директиве № 134/2014 ЕС

Приложение № 1

Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	JINHAO, JL
Система зажигания (тип)	электронная бесконтактная (CDI)
Коммутатор (маркировка)	XINGGUANG, XD50
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	JL, XJ1404
Свечи (маркировка)	TORCH A7RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	e13 JINYI JL
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	HG, JIALING 70
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным переключением
– число передач и передаточные числа	вперед – 4
I -	3.273
II -	2.267
III -	1.611
IV -	1.043
Главная передача (тип)	цепная
– передаточное число	3.230
– передаточное число промежуточной передачи	4.059
Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	маятникового типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	рулевая вилка мотоциклетного типа
– рулевой механизм (тип)	—
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	передняя – барабанный тормозной механизм с механическим тросовым приводом; задняя – барабанный тормозной механизм с механическим приводом от педали

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	2.50-17	43	P
Задняя ось	2.75-17	47	

Оборудование транспортного средства	противоугонное устройство
-------------------------------------	---------------------------

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия