

TC RU E-RU.MP03.01166

Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль бортовой, автомобиль бортовой специализированный, ; автомобиль-самосвал специальный с КМУ/ГМ (ломовоз), автофургон ; грузовой, автомобиль специальный с краном погрузочным ; гидравлическим (КМА с бортовой платформой), автомобиль ; специальный с краном погрузочным гидравлическим ; (многофункциональный КМА с бортовой платформой)
ТИП	D1
ШАССИ	— / DAEWOO NOVUS
МОДИФИКАЦИИ	D1B0, D1B1, D1C1, D1F0, D1K00, D1K01, D1K02, D1K03, D1K04, ; D1K05, D1K06, D1K07
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» юридический адрес: 140180, Московская область, город Жуковский, улица Праволинейная, дом 33, офис 314, Российская Федерация, фактический адрес: 141006, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 36, офис 54, Российская Федерация

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» юридический адрес: 140180, Московская область, город Жуковский, улица Праволинейная, дом 33, офис 314, Российская Федерация, фактический адрес: 141006, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 36, офис 54, Российская Федерация юридический адрес: 140180, Московская область, город Жуковский, улица Праволинейная, дом 33, офис 314, Российская Федерация, фактический адрес: 141006, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 36, офис 54, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	601141, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Клязьменская, дом 34, Российская Федерация;
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	D1B0	D1B1
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них	бортовая платформа с нарощенными бортами, с гидробортом или без него
Назначение	—	перевозка легковесных грузов, в том числе сельскохозяйственных, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для исполнения с гидробортом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	D1C1	D1F0
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специализированный кузов с самосвальной разгрузкой, КМУ/ГМ за кабиной	грузовой фургон закрытого типа, с задними или боковыми воротами, с гидробортом или без него
Назначение	перевозка лома, различных сыпучих грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для исполнения с гидробортом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	D1K00, D1K01, D1K02, D1K03	D1K04, D1K05, D1K06, D1K07
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ за кабиной или на заднем свесе	бортовая платформа, КМУ за кабиной или на заднем свесе, с дополнительным съемным оборудованием (рабочая платформа и/или буровое оборудование)
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ и перемещение рабочего персонала

Приложение № 1

для модификаций	D1K00, D1K01, D1K02, D1K03	D1K04, D1K05, D1K06, D1K07
Назначение (продолжение)		с инструментом и материалами, размещенными на рабочей платформе, выполнение монтажных и ремонтных работ на высоте и/или выполнение буровых работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7305...12000	
– ширина	2495...2550	
– высота	2995...4000	
База, мм	4030...6500	
Колея передних/задних колес, мм	2075...2110 / 1760...1870	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...14500	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16600...18100	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	6500...7100	
– на заднюю ось	9500...11000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Doosan Infracore, DL08K	Doosan Infracore, DL06K	
	четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	7640	5890	
– степень сжатия	16.4...16.6	17.3...17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	234 (2000...2200)	205 (2500)	198 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1127 (1200)	981 (1400)	863 (1400)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 0 281 020 21X		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110/30-789S		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 120 27X	BOSCH, 0 445 120 26X	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX40W	HONEYWELL, GT35	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SEWON, 324350063?		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	Hanyang 3243000640; TataDaewoo 3243000640		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Doosan Infracore 24010300210A; Doosan Infracore 3246006690	Doosan Infracore 24010300209; Doosan Infracore 3246008620	

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

для ТС с двигателем	DL06K	DL08K
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	PyoungHwa/Seojin, сухое, фрикционное, однодисковое, гидравлический привод с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	T8S6	T10S6
	механическая	

Приложение № 1

для ТС с двигателем	DL06K	DL08K
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.571	7.077
II -	3.807	4.100
III -	2.201	2.370
IV -	1.463	1.576
V -	1.000	1.000
VI -	0.752	0.744
3.X. -	6.240	6.720
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.333 или 3.636 или 3.900 или 3.909 или 4.111	4.333 или 4.555 или 4.625 или 4.875 или 5.286 или 5.428 или 6.166

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС и системой стабилизации устойчивости
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22.5	151 / 148	M
	245/70R19.5	136 / 134	
	12R22.5	152 / 149 или 152 / 148	L

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб (оборудование шасси) по заказу: лебедка; лестницы; переговорные устройства; навигационное оборудование; радиостанции; специальное оборудование (в соответствии с назначением транспортного средства и техническим заданием заказчика); каркасы тентов различной формы; гидровращатель; ручной гидравлический насос; гидроборт;
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	кондиционер (оборудование шасси)
---	----------------------------------

Руководитель органа по сертификации

С.Е. Тихомиров
инициалы, фамилия