

TC RU E-RU.AЖ04.00830

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автоцистерна пожарная бронированная АЦБ 6,0 - (40,-50) (65111) ; модель 010-МИ (KZ66CB)
ТИП	KZ66
ШАССИ	— / КАМАЗ КАMAZ-018/2011/TRCU-3axle-102
МОДИФИКАЦИИ	KZ66CB
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Холдинг "Урало-Сибирская пожарно-техническая компания" юридический и фактический адрес: 454014, город Челябинск, улица Ворошилова, дом 1, помещение 1, ком. 11, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Холдинг "Урало-Сибирская пожарно-техническая компания" юридический и фактический адрес: 454014, город Челябинск, улица Ворошилова, дом 1, помещение 1, ком. 11, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 454014, город Челябинск, улица Ворошилова, дом 1, помещение 1, ком. 11, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456300, Челябинская область, город Миасс, Тургорякское шоссе, дом 11/55, Российская Федерация; 633511, Новосибирская область, Черепановский район, рабочий поселок Посевная, ул. Островского, дом 59а, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический двухдверный четырехместный бронированный модуль личного состава, расположенный за кабиной, кузов с пожарно-техническим вооружением, сосуды для огнетушащих веществ (бронированные цистерна и бак для пенообразователя)
Назначение	для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, огнетушащих веществ, защиты личного состава, сосудов для огнетушащих веществ, насосного отсека, моторного отсека, отсека АКБ, топливного бака, воздушного фильтра от поражающих факторов стрелкового оружия и боеприпасов осколочного и фугасного типов, тушения пожаров
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм	
– длина	10000
– ширина	2550
– высота	3500
База, мм	3690 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2080 / 1890

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	17000...18300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23940
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6800...6850
– на 2-ую ось	8545...8570
– на 3-ью ось	8545...8570
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

для модификаций шасси	65111-50	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	17.6...18.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0	АЗПИ, СОАТЭ, 55.3763 или 55.3763-10
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	АЗПИ, А-08-004
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153)	АЗПИ, А-04-001 или ЯЗДА, 25.1112010
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner Turbo Systems, S300G или Kangyue Technology, JP100K или Cummins Turbo Technologies, Holset HE400WG или CZ, C31	BorgWarner Turbo Systems, S300G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510-10	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX, 59389 или 59389-5; или ТехноКом, 14РКа5490-1206010-02 или 14РКа5490- 1206010-05	DINEX, 59389

* - По Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1315TO или 9S1310 TO	КАМАЗ, 144	КАМАЗ, 154
	с ручным управлением		

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	вперед – 5, назад – 1	вперед – 10, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	9.480	—	—
I -	6.580	7.820	7.820
II -	4.680	4.030	6.380
III -	3.480	2.500	4.030
IV -	2.620	1.530	3.290
V -	1.890	1.000	2.500
VI -	1.350	—	2.040
VII -	1.000	—	1.530
VIII -	0.750	—	1.250
IX -	—	—	1.000
X -	—	—	0.815
XI -	—	—	—
XII -	—	—	—
XIII -	—	—	—
XIV -	—	—	—
XV -	—	—	—
XVI -	—	—	—
З.Х. I -	8.970	7.380	7.380
З.Х. II -	—	—	6.020
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.917; 0.872		
низшее -	1.662; 1.593		
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом, —		
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип)	винт – шариковая гайка – рейка – сектор		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки		

Приложение № 1

Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
---	-----------------------------

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146...149 / 143...146	К или J или F
	11.00R20	150 / 146	К
	11R22,5	148 / 145	L или K

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; дневные ходовые огни, передние противотуманные фары, фары-искатели, цистерна для воды, пенобак, комплект пожарно-технического вооружения (ПТВ) и аварийно-спасательного оборудования (АСО), проблесковые маяки синего цвета, сигнальная громкоговорящая установка (СГУ), в передней части отвал для устранения препятствий. по заказу: предпусковой подогреватель, кондиционер (хладагент R134a)
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия