

TC RU E-RU.АЖ04.00808

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	---
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	мусоровоз с боковой загрузкой, мусоровоз с задней загрузкой, ; автомобиль специальный (бункеровоз), автомобиль специальный ; (бункеровоз) с КМУ
ТИП	7028K2
ШАССИ	— / КАМАЗ 43253, 43255, 53605
МОДИФИКАЦИИ	КМ-7028-80, КМБ-7028-06, КМБ-7028-08, ПБ-7028-12, ПБ-7028-14, ; ПБ-7028-13, ПБК-7028-17, ПБК-7028-18
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания "Коммунальные машины" юридический и фактический адрес: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания "Коммунальные машины" юридический и фактический адрес: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов мусоровоза с задним загрузочным устройством (для КМ-7028-80), погрузочно-разгрузочное оборудование портального типа (для ПБ-7028-12, ПБ-7028-14) кузов мусоровоза с боковым загрузочным устройством (для КМБ-7028-06 и КМБ-7028-08), погрузочно-разгрузочное оборудование портального типа, с КМУ за кабиной (для ПБК-7028-17 и ПБК-7028-18)
Назначение	для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, а также ручного сбора ТБО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации (для КМБ-7028-06, КМБ-7028-08, КМ-7028-80), для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения (для ПБ-7028-12, ПБ-7028-14, ПБ-7028-13, ПБК-7028-17, ПБК-7028-18)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для модификаций	КМ-7028-80	КМБ-7028-06	КМБ-7028-08	ПБ-7028-12
Габаритные размеры, мм				
– длина	7350...7900	6800...7800	7700...8800	6250...6750
– ширина	2500...2550			
– высота	2750...4000	3100...4000		2800...3300
База, мм	3500		4200	3500
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890		2021 / 1790	2043 / 1890

для модификаций	ПБ-7028-13	ПБ-7028-14	ПБК-7028-17	ПБК-7028-18
Габаритные размеры, мм				
– длина	6900...8400		7100...8000	
– ширина	2500...2550			
– высота	2800...3300		2800...4000	
База, мм	4200			
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890	2021 / 1790	2043 / 1890	2021 / 1790

для модификаций	КМ-7028-80	КМБ-7028-06	КМБ-7028-08	ПБ-7028-12
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8800...11700	9410...9910	11800...12300	7800...8800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15500		20500	15500

Приложение № 1

для модификаций	КМ-7028-80	КМБ-7028-06	КМБ-7028-08	ПБ-7028-12
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	6000		7500	6000
– на заднюю ось	9500		13000	9500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	ПБ-7028-13	ПБ-7028-14	ПБК-7028-17	ПБК-7028-18
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7800...8800	8800...9800	8500...9500	9300...9900
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	13925	18100	14415	18700
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	4435	5100	4940	5700
– на заднюю ось	9490	13000	9475	13000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций шасси	43253-G5, 43255-G5	53605-5H	53605-A5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5250	Cummins, ISB6.7E5310	Cummins, ISB6.7E5300
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700		
– степень сжатия	17.0...17.6		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	178 (2500)	221.5 (2300)	215 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	937 (1300)	1184 (1400)	1087 (1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	43253-G5, 43255-G5	53605-5H	53605-A5
Блок управления (маркировка)	CM2880		
ТНВД (тип, маркировка)	CR/CP3S3/L110		
Форсунки (тип, маркировка)	CRIN2, 0 445 120 329		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ728.1109510 или 45 700 92 941 (для 43253-G5, 43255-G5); ФВ725.1109510 (для 53605-A5, 53605-5H); AH193344V или Fleetguard OptiAir1100 series (711091N)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Cummins, 4378042 (A051E058) – для 43253-G5, 53605-A5 Cummins, 4378057 (A051K628) – для 43255-G5, 53605-A5 Cummins, 5418406 (A059K501) или 5418404 (A059K499) – для 53605-5H		

для модификаций шасси	53605-5H	43253-G5, 43255-G5	53605-A5	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch, MF 395, MFZ-430, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO, 9S1315TO	ZF, 6S1000TO	КАМАЗ, 154	
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	вперед – 10, назад – 2	
	—		низшее	высшее
дополнительная понижающая передача -	9.480	—	—	—
I -	6.580	6.750	7.820	6.380
II -	4.680	3.600	4.030	3.290
III -	3.480	2.120	2.500	2.040
IV -	2.620	1.390	1.530	1.250
V -	1.890	1.000	1.000	0.815
VI -	1.350	0.780	—	—
VII -	1.000	—	—	—
VIII -	0.750	—	—	—
3.X. -	8.970	6.060	7.380	6.020
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная	двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом или двойная, разнесенная	одноступенчатая, гипоидная или двойная, разнесенная	

Приложение № 1

для модификаций шасси	53605-5H	43253-G5, 43255-G5	53605-A5
– передаточное число	6.330 или 6.270	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530	6.330 или 6.270

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости (для 53605-??) или без него (для 43253-G5, 43255-G5)
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для 43253-G5, 43255-G5, 53605-??)

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю ось, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные.
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
43253-G5, 43255-G5		10.00R20	146 / 143 или 147 / 143	К или J или F
		11.00R20	150 / 146	К или J
		11R22,5	148 / 145	L или K
53605-A5, 53605-5H		12.00R20	154 / 149 или 154 / 150 или 150 / 146	J или F
		315/80 R22,5	154 / 150 или 156 / 150	L или M или K

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер, проблесковые маячки оранжевого (автожёлтого) цвета
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия