

ТС RU E-RU.MT39.00812

ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ОС ЦС)

МАРКА	IVECO-AMT, AMT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	IVECO-AMT, AMT
ТИП	6339-10
ШАССИ	— / IVECO-AMT 633903
МОДИФИКАЦИИ	653900-10, 633910-10, 633920-10
КАТЕГОРИЯ	N3, N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АМТ» 456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургорьякское шоссе, д. 8/2
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АМТ» 456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургорьякское шоссе, д. 8/2 456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургорьякское шоссе, д. 8/2
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургорьякское шоссе, д. 8/2
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	633910-10	633920-10	653900-10
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство с краноманипуляторной установкой или без нее; с гидравлической или механической или электрической лебедкой за кабиной или без нее	сортиментовозная платформа с гидроманипулятором или без него	самосвальная платформа с задней разгрузкой с возможностью обогрева или без него
Назначение	буксировка полуприцепов и выполнение погрузочно-разгрузочных работ (только для транспортных средств с краноманипуляторной установкой); буксировка полуприцепов и погрузка грузов на полуприцеп с помощью лебедки (только для транспортных средств с лебедкой за кабиной)	перевозка сортимента; перевозка сортимента и выполнение погрузочно-разгрузочных работ (только для транспортных средств с гидроманипулятором)	перевозка сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая (типа AD) без спальных мест или длинная (типа AT) со спальным местом		

для модификаций	633910-10	633920-10	653900-10
Габаритные размеры, мм			
– длина	7140...8500	7140...12000	7000...9200
– ширина	2550		
– высота	3150...4000		
База, мм	3500...4500 + 1380...1480	3500...5300 + 1380...1480	3500...4500 + 1380...1480
Колея передних/задних колес, мм*	1980...2040 или 2090...2100 / 1827 или 1961...2069		

* - для двухскатной или односкатной ошиновки

Приложение № 1

для модификаций	633910-10	633920-10	653900-10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10500...20000	11000...19000	14000...20000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30000...41000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	7000...10000		
– на 2-ую ось	7000...16000		
– на 3-ью ось	7000...16000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	97100	87500	
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	86100	46500	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	19500...30000	—	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	IVECO Cursor, F3BE3681D	IVECO Cursor, F3BE3681C	IVECO Cursor, F3BE3681B
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12882		
– степень сжатия	15.7...17.3		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	332 (1900)	368 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1900 (1000)	2200 (1000)	2300 (1000)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, с электронной системой управления впрыском		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7/UC31		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, N3 EUI		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 145P 1517		

** - дополнительно может маркироваться двумя символами: разделителем «*» и буквами латинского алфавита, обозначающими версии двигателей с различными настройками топливной аппаратуры

*** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX50W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel; 813 7427/4485092900, 813 7428/4492092100, 813 9215/4588092115, 9849 1884/3124075143, 4100 7974/3134095100, 4120 1403/4592092534, 4120 1590/4592092524, 4121 4290/4592092544, с сухим бумажным элементом; Mann & Hummel; 8137427, 8137428, 8139215, 98491878, 98491884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590, с сухим бумажным элементом; Donaldson 9818 3778, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным нейтрализатором AdBlue
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Arvin Meritor 4127 2447, 4127 2448, 4127 2365, 4127 2366, 4127 2369, 4129 8535, 4129 8538, 4129 8539, 4129 8542, 4129 8543, 50041 7516

Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S 151 (181, 221) OD или Ecosplit ZF 16S 2220 OD или ZF 16S 2220 TO или ZF 16S 2520 TO	Allison 4500
	механическая, с ручным управлением, синхронизированная	гидромеханическая, с автоматическим управлением, синхронизированная

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		вперед – 6, назад – 1	
I -	13.800	13.800	4.700	4.700
II -	11.540	11.540	2.210	2.210
III -	9.490	9.490	1.530	1.530
IV -	7.930	7.930	1.000	1.000
V -	6.530	6.530	0.760	0.760
VI -	5.460	5.460	0.670	0.670
VII -	4.570	4.570	—	—
VIII -	3.820	3.820	—	—
IX -	3.020	3.020	—	—
X -	2.530	2.530	—	—
XI -	2.080	2.080	—	—
XII -	1.740	1.740	—	—
XIII -	1.430	1.430	—	—
XIV -	1.200	1.200	—	—
XV -	1.000	1.000	—	—
XVI -	0.840	0.840	—	—
3.X. I -	12.920	12.920	5.550	5.550
3.X. II -	10.800	10.800	—	—
Раздаточная коробка (тип)	VG 2000/300DA, или VG 2000/300, или VG 2000/396, механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом, или с отключаемым передним мостом	TC 1800 или TC 2200, механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом, или с отключаемым передним мостом	VG 2000/300DA, или VG 2000/300, или VG 2000/396, механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом, или с отключаемым передним мостом	TC 1800 или TC 2200, механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом, или с отключаемым передним мостом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.860	1.000	0.860	1.000
низшее -	1.536	1.600	1.536	1.600
Главная передача (тип)	разнесенная: двойная центральная передача (первая ступень цилиндрическая, вторая - коническая) и бортовые планетарные редукторы			
– передаточное число	5.010 или 5.020 или 5.560 или 6.090 или 6.590			
Подвеска				

Приложение № 1

Передняя (описание)	зависимая, на параболических или полуэллиптических листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая балансирная, на параболических или полуэллиптических листовых рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и оси задней тележки, антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (ASR); тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанные, колес задней тележки – барабанные
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/45 R22.5	154	L
	385/55 R22.5	158 или 160	J или L
	315/60 R22.5	152 / 148	G или L
	385/65 R22.5	158 или 160	G или L или K
	425/65 R22.5	165 или 168	G или K
	445/65 R22.5	168	
	275/70 R22.5	152 / 148	G или M
	305/70 R22.5	154 / 150	M
	315/70 R22.5		G или M
	295/80 R22.5		
	315/80 R22.5	156 / 150	G или M или L
	10 R22.5		G или L
	12 R22.5	152 / 148	G или M
	13 R22.5	154 / 150 или 156 / 150	
	365/85 R20	160 или 164	G или K
	12.00R20	157 / 153	F или L
	14.00R20	158 / 155 или 164 / 160	F или K
	12.00R24	156 / 153 или 160 / 156	G или K
	325/95 R24	162 / 160	K
	395/85 R20	168	F или G
	425/85 R21	156	J или G
	355/50 R22.5	154	K или L
	16.00R20	173 или 180	G или B
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб – для всех; ограждение за кабиной – для 633920-10; по заказу: обогрев зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент		

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	R134A), навигационная система, дополнительный отопитель, электрический привод люка крыши, держатель запасного колеса, проблесковые маяки оранжевого цвета – для всех; ограждение за кабиной – для 633910-10; краноманипуляторная установка – для 633910-10; гидроманипулятор – для 633920-10; гидравлическая или электрическая или механическая лебедка за кабиной – для 633910-10; дополнительный топливный бак за кабиной – для 633910-10
---	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D681207CABF8B00000000C400060002
Кому выдан: Костяев Сергей Александрович
Действителен: с 02.09.2020 до 02.09.2021