

TC RU E-KZ.MT02.00276.P2

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	Chevrolet, RAVON
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Ravon Nexia R3, Chevrolet Nexia
ТИП	T69V
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	T69V9
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Товарищество с ограниченной ответственностью "СарыаркаАвтоПром" 110000, Костанайская область, город Костанай, улица Промышленная, дом 41, Республика Казахстан
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Товарищество с ограниченной ответственностью "СарыаркаАвтоПром" 110000, Костанайская область, город Костанай, улица Промышленная, дом 41, Республика Казахстан 110000, Костанайская область, город Костанай, улица Промышленная, дом 41, Республика Казахстан
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	110000, Костанайская область, город Костанай, улица Промышленная, дом 41, Республика Казахстан
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4327
– ширина	1713
– высота	1505
База, мм	2480
Колея передних/задних колес, мм	1454 / 1444
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1164...1230
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1560...1585
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	840
– на заднюю ось	820
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	GM Powertrain Uzbekistan, B15D2
	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1485
– степень сжатия	10.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	78 (5650)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	141 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	KDAC (Erae Automotive) (25193900, 25198166, 25193903, 25200689)

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 25181804, 25195226
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, COSMO Eng, 42386928
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 степень	96536720
– 2 степень	42386920
– 3 степень	42400735
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Diamond, 96875090
Свечи (маркировка)	Federal Mogul, 96990231
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	Faurecia, 95076041
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	UzDongwon или Dongwon (DGENX), UC/UD
– 2 степень	UzDongwon или Dongwon (DGENX), US/UT

Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	-
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	с автоматическим управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	3.727	4.449
II -	1.952	2.908
III -	1.276	1.893
IV -	0.971	1.446
V -	0.763	1.000
VI -	—	0.742
3.X. -	3.545	2.871
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	4.176	3.720

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня – рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы передних колес –

Приложение № 1

Рабочая (описание) (продолжение)	дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины**	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	185/60 R14	82	Н
	185/55 R15		Н или V

** - шина размерности 185/60 R14 может быть использована в конструкции запасного колеса в сборе для временного использования

Оборудование транспортного средства	противоугонное устройство; подушка безопасности водителя и переднего пассажира; система вызова экстренных оперативных служб; электрические стеклоподъемники; система обогрева заднего стекла; электрический привод наружных зеркал заднего вида; автомагнитола; электронная система контроля устойчивости; система помощи при экстренном торможении; система мониторинга давления воздуха в шинах по заказу: кондиционер; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; передние противотуманные фары
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия