ТС RU E-RU.MT30.00247

Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ»)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	67341
ШАССИ	- / HINO M9
МОДИФИКАЦИИ	673410 ; 67341A ; 67341B ; 67341C ; 67341D ; 67341E ; 67341F ; 67341G ; 67341H ; 67341J ; 67341L ; 67341M ; 67341N ; 67341Z ; 67341W ; 67341Y
КАТЕГОРИЯ	Nз, NзG
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» юридический и фактический адрес: 607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» юридический и фактический адрес: 607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	673410	67341А	67341В
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее	фургон изотермический или рефрижератор, с ХОУ (холодильно-отопительная установка) и/или грузоподъемным бортом или без них, с боковой дверью или без нее	фургон с задними и/или боковыми дверьми для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий, с ХОУ (холодильно-отопительная установка) или без нее, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. с гидробортом)	для перевозки скоропортящихся продуктов, а также грузов, требующих соблюдения температурного режима	для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед		

для модификаций	67341С	67341D	67341Е
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него	фургон с окнами/дверьми – автомагазин, автолавка, с грузоподъемным бортом или без него	фургон с окнами, с задними и/или боковыми дверьми - автомастерская, автолаборатория, с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с грузоподъемным бортом или без него

Приложение № 1

для модификаций	67341C	67341D	67341E
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. с гидробортом)	для выездной торговли (автомагазин, автолавка)	автомастерская или автолаборатория, для погрузки/разгрузки и/или перевозки оборудования и/или грузов различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед		

для модификаций	67341F	67341G	67341H
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), в том числе бурильно-крановые машины и многофункциональные краны-манипуляторы	специальная платформа для транспортировки автомобилей с краном-манипулятором (КМУ) или без него	автогидроподъемник (АГП)
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, для проведения высотных работ, для проведения бурильных работ	для погрузки, транспортирования и выгрузки транспортных средств и другой мобильной техники (автоэвакуатор, автовоз)	для подъема людей для выполнения высотных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед		

для модификаций	67341J	67341L	67341M
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми для перевозки животных с грузоподъемным бортом или без него или фургон/модуль с дверьми, с окнами или без них, с платформой (в том числе с тентом или	фургон с окнами/дверьми для временного проживания (автодом)	фургон с окнами/дверьми - автомастерская, автолаборатория, с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, или

Приложение № 1

для модификаций	67341J	67341L	67341M
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами) и размещенным на ней оборудованием для перевозки живой рыбы		без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с бортовой платформой и/или крано-манипуляторной установкой (КМУ);
Назначение	для перевозки животных, для перевозки живой рыбы (рыбовоз)	для временного проживания людей во время стоянки (автодом)	автомастерская или автолаборатория, для погрузки/разгрузки и/или перевозки оборудования и/или грузов различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед		

для модификаций	67341N	67341W	67341Y
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с двух или трехсторонней разгрузкой, с крано-манипулятором (КМУ) или без него	специальная платформа с погрузо-разгрузочным оборудованием крюкового типа для установки сменных кузовов, с крано-манипулятором (КМУ) или без него	специальная платформа с кониками – сортиментовоз, с крано-манипулятором (КМУ) или без него
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, сыпучих грузов, монтажных работ и грузоперевозок на рассредоточенные объекты	для перевозки сменных кузовов, а также для проведения погрузочно-разгрузочных работ (в исполнении с крано-манипуляторной установкой);	для перевозки сортимента, лесоматериалов, а также для проведения погрузочно-разгрузочных работ (в исполнении с крано-манипуляторной установкой)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед		

для модификаций	67341Z
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки

Приложение № 1

для модификаций	67341Z
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон с окнами/дверьми медицинской службы, медицинский комплекс, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	передвижной медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной, автомобиль медицинской службы
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед

для модификаций шасси	FM1AL7D-SHR	FM1AN7A-SHR	FM1AR7A-SHR
Габаритные размеры, мм			
– длина	7435...12000		
– ширина*	2490...2550 / 2490...2600		
– высота	2760...4000		
База, мм	3480 + 1355	3930 + 1355	4530 + 1355
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050 / 1855 / 1855		

* - для транспортных средств кроме мод. 67341A/ для транспортных средств мод. 67341A

для модификаций шасси	FM8JL7D-SHR	FM8JN7D-SHR
Габаритные размеры, мм		
– длина	7435...12000	
– ширина*	2490...2550 / 2490...2600	
– высота	2760...4000	
База, мм	3580 + 1355	4030 + 1355
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050 / 1855 / 1855	2050 / 1860 / 1860

* - для транспортных средств кроме мод. 67341A/ для транспортных средств мод. 67341A

для модификаций шасси	FM8JN7D-SHR
Габаритные размеры, мм	
– длина	7435...12000
– ширина*	2490...2550 / 2490...2600
– высота	2760...4000
База, мм	4030 + 1355
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050 / 1860 / 1860

* - для транспортных средств кроме мод. 67341A/ для транспортных средств мод. 67341A

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7720...24850
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25000...26000

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6000
– на 2-ую ось	10000
– на 3-ью ось	10000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—

для модификаций шасси	FM1AL7D-SHR, FM1AN7A-SHR, FM1AR7A-SHR	FM8JL7D-SHR, FM8JN7D-SHR
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HINO, A09C-UR	HINO, J08E-WB
	дизель четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	8866	7684
– степень сжатия	17.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	257 (1800)	191 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1422 (1100...1600)	794 (1500)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Denso corporation, 89661-E006?	
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporation, 22100-E047?	Denso corporation, 22100-E053?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, A1	Denso corporation, J9
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ИИ, G6	Honeywell, GTA35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным фильтрующим элементом, DONALDSON, 17070-E012? - одиночный, 17070-E013? – двойной	с бумажным фильтрующим элементом, DENSO, 17080-E039- одиночный, 17080-E040 – двойной
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	в одном корпусе с глушителем	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	FM1AL7D-SHR, FM1AN7A-SHR, FM1AR7A-SHR	FM8JL7D-SHR, FM8JN7D-SHR
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	HINO, H-170	HINO, H-167
для модификаций шасси	FM1AL7D-SHR, FM1AN7A-SHR, FM1AR7A-SHR	FM8JL7D-SHR, FM8JN7D-SHR
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, CSP430, сухое, однодисковое, фрикционное	Exedy, CSP380, сухое, однодисковое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	M009	ZF, 9S1110
	механическая, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
I -	10.178	12.728
II -	6.986	8.829
III -	5.063	6.281
IV -	3.636	4.644
V -	2.633	3.478
VI -	1.921	2.538
VII -	1.392	1.806
VIII -	1.000	1.335
IX -	0.724	1.000
З.Х. -	9.874	12.040
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.875 или 5.250 или 5.428	5.428 или 5.857
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй осей	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22.5	152 / 148	К или L или М
		150 / 145	К или М

Оборудование транспортного средства

система электронного контроля устойчивости (для ТС на шасси FM1AN7A-SHR, FM1AR7A-SHR); специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для 67341G, 67341H) по заказу: устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием, тахограф, предпусковой подогреватель, кондиционер, коробка отбора мощности, электрические стеклоподъемники (все), спойлер (обтекатель на крыше кабины), стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу; холодильная установка (хладагент R134A, R404a) (для 67341A, 67341B) ; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки (для 67341E, 67341M); лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры (для 67341G); грейферы, захваты (для 67341F, 67341G, 67341M, 67341N, 67341W, 67341Y); бурильно-крановое оборудование, люлька, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для 67341F); аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи (для 67341Z); оборудование для временного проживания людей (для 67341L); оборудование для перевозки животных, оборудование для перевозки живой рыбы, оборудования для контроля и жизнеобеспечения живой рыбы, выдвижные лестницы, компрессоры, емкости для перевозки живой рыбы (для 67341J); внутреннее освещение, перегородки грузового отсека (для 67341B, 67341D, 67341E, 67341J, 67341L, 67341M, 67341Z)

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия