

TC RU E-RU.ГA06.01084

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	83418
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	83418A ; 83418B ; 83418C ; 83418D ; 83418E ; 83418F ; 83418G ; 83418H ; 83418J ; 83418K ; 83418L ; 83418M ; 83418N ; 83418P ; 83418R ; 83418S
КАТЕГОРИЯ	02
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ирбитский завод Спецтехники» 623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Орджоникидзе, дом 33, корпус В-В1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ирбитский завод Спецтехники» 623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Орджоникидзе, дом 33, корпус В-В1, Российская Федерация 623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Орджоникидзе, дом 33, корпус В-В1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Орджоникидзе, дом 33, корпус В-В1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	83418A, 83418B, 83418C, 83418D	83418E
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	съемный тепловой блок	сварная платформа со специальным защитным кожухом
Назначение	приготовление горячей пищи в полевых условиях	перевозка зарядно-осветительной дизельной/бензиновой электростанции

для модификаций	83418F	83418G
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	сварная платформа со специальным защитным кожухом	
Назначение	перевозка передвижной компрессорной установки, станции дизельной/бензиновой	перевозка сварочного агрегата

для модификаций	83418H	83418J
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	сварная платформа со специальным защитным кожухом	сварная платформа с кронштейнами для фиксации различного оборудования или с бортами, с тентом или без него
Назначение	перевозка насосного агрегата	—; перевозка специального оборудования; перевозка передвижной зарядно-осветительной электростанции

для модификаций	83418K	83418L
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с задней и/или боковой одностворчатой или двустворчатой дверью или без них с боковыми люками или без них	цистерна цилиндрической или эллиптической или чемоданной или овальной формы
Назначение	—; перевозка специального оборудования	перевозка технических жидкостей

для модификаций	83418M	83418N
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна цилиндрической или эллиптической или чемоданной или овальной формы	платформа для перевозки специального оборудования, с бортами или без них
Назначение	перевозка и хранение пищевых или непищевых жидкостей	перевозка специального оборудования

для модификаций	83418P	83418R
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	сварная платформа с кронштейнами для установки и фиксации катушек с кабелем	сварная платформа со специальным защитным кожухом
Назначение	перевозка катушек с кабелем	перевозка мотопомпы пожарной

Приложение № 1

для модификаций	83418S
Количество осей/колес	1 / 2
Исполнение загрузочного пространства	платформа для перевозки специального оборудования
Назначение	перевозка специального оборудования

для модификаций	83418A, 83418B	83418C, 83418L, 83418M	83418D, 83418E, 83418F, 83418G, 83418H, 83418J, 83418K, 83418P, 83418R	83418N	83418S
Габаритные размеры, мм					
– длина	3010...5010				
– ширина	1650...2500				
– высота	1340...1800	1310...2700	1500...3400	700...1600	700...1500
Колея колес 1-ой оси, мм	1400...2040				

для модификаций	83418A, 83418B	83418C, 83418D, 83418E, 83418F, 83418G, 83418H, 83418J, 83418K, 83418L, 83418M, 83418P, 83418R	83418N	83418S
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	700...1700	400...2500	200...1000	200...600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	805...3500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	755...3450			

Подвеска (описание)	независимая, с торсионной резиножгутовой амортизацией, или зависимая, рессорная, с телескопическими или гидравлическими амортизаторами, или зависимая, рессорная, или независимая, рессорно-рычажная
---------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Стояночная (описание)	ручной механический привод к тормозным механизмам колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	8.25R20	125	J
		130 или 133	K
	9.00R20	136	J
	205/75R16C	110	R
	215/65R15C	104	
	215/75R16C	116	
	215/75R17.5	135	J
	215/90-15C	99	N
	225/50R17	94	T
	225/55R17	101	
	225/60R17	103	
	225/65R17	106	H
	225/70R15C	112	
	225/75R16C	121	
	225/75R16	108	T
	225/85R15C	106	P
	235/65R16C	115	R
	235/70R16	109	Q
Оборудование транспортного средства		противооткатные упоры; запасное колесо	

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия