

ТС RU E-FR.MT02.01025

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	Peugeot
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	METROPOLIS
ТИП	X1
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	L5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Куаттро Моторс Рус" 248031, г. Калуга, ул. Байконурская, дом 8, офис 203, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Куаттро Моторс Рус" 248031, г. Калуга, ул. Байконурская, дом 8, офис 203, Российская Федерация 103 Rue du 17 Novembre, 25350 Beaulieu-Mandeure, Французская Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	103 Rue du 17 Novembre, 25350 Beaulieu- Mandeure, Французская Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	3, два спереди и одно сзади, расположенные симметрично по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства
Колесная формула/ведущие колеса	3x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, сварная
Габаритные размеры, мм	
– длина	2152
– ширина	775
– высота	1310...1450
База, мм	1500
Колея колес 1-ой оси, мм	465
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	265...280
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	455
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	195
– на заднюю ось	300
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	P6F
	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	2, наклонное
– рабочий объем цилиндров, см ³	399
– степень сжатия	11.2...12.4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	26.2 (7250)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	38.1 (5750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	DELLORTO (1179779300)
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 280 158 317

* - по Директиве ЕС № 134/2014

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, E2 751622 PM (11 781530 00)
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	с сухим фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	NIG, 0094
Свечи (маркировка)	NGK CPR8EB или NGK CPR9EB
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	PEUGEOT 797 420 E2

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	центробежное
Коробка передач (марка, тип)	вариатор с бесступенчатым регулированием
– число передач и передаточные числа**	вперед – -
max -	1.205
min -	0.429
Главная передача (тип)	цилиндрическая
– передаточное число	6.540

** - вперед бесступенчатое регулирование

Подвеска	
Передняя (описание)	пружинная, рычажная, с гидравлическим амортизатором
Задняя (описание)	пружинная, рычажная (маятниковая), с гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
--------------------------------------	---------------------

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	ручное управление (правый рычаг) гидравлическим приводом к тормозным механизмам передних колес; ручное управление (левый рычаг) гидравлическим приводом к тормозным механизмам задних колес; ножное управление двумя гидравлическими приводами к тормозным механизмам всех колес; тормозные механизмы дискового типа, с АБС
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозному механизму заднего колеса

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки***	обозначение категории скорости***
Передняя ось	110/70-13	28	N
Задняя ось	140/70-14	66	

*** - допускается применение шин с большей несущей способностью и более высокой категорией скорости

Оборудование транспортного средства	стандартный ветровой обтекатель по заказу: демпфер рулевого управления; заднее багажное отделение (кофр); задние багажники; высокий ветровой обтекатель
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия