

TC RU E-RU.MT39.00770.P1

ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ОС ЦС)

МАРКА	---
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Кран автомобильный КС-65717, Кран автомобильный КС-65760, Кран ; автомобильный КС-75770
ТИП	69290
ШАССИ	IVECO-АМТ, АМТ MTGC4 / —
МОДИФИКАЦИИ	6929Е3-0, 6929J3-0, 6929K3-0
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Челябинский механический завод» 454119, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Челябинский механический завод» 454119, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38 454119, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	454119, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	6929J3-0	6929E3-0	6929K3-0
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	крановое оборудование грузоподъемностью 60 или 63 тонны со сменной рабочей платформой (люлькой) или без нее	крановое оборудование грузоподъемностью 50 или 51 или 55 тонн со сменной рабочей платформой (люлькой) или без нее	крановое оборудование грузоподъемностью 70 или 72 тонны со сменной рабочей платформой (люлькой) или без нее
Назначение	выполнение строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ		
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая (типа AD) без спальных мест; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная (типа AT) со спальным местом		

Габаритные размеры, мм	
– длина	12000...12800
– ширина	2550
– высота	3900...4000
База, мм	1875 + 3675 + 1400
Колея передних/задних колес, мм*	1950...2090 или 1950...2110 / 1830...1865 или 2055...2180

* - для двухскатной или односкатной ошиновки

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	28925...40925
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	29000...41000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	7000...9000
– на 2-ую ось	7000...9000
– на 3-ью ось	7500...11500
– на 4-ую ось	7500...11500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	69000...81000

Приложение № 1

Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой	40000

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	IVECO Cursor, F3BE3681B*	
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12882	
– степень сжатия	15.7...17.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	368 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, с электронной системой управления впрыском	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7/UC31	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, N3 EUI	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 145P 1517	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX50W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, Mann & Hummel; 813 7427/4485092900, 813 7428/4492092100, 813 9215/4588092115, 9849 1884/3124075143, 4100 7974/3134095100, 4120 1403/4592092534, 4120 1590/4592092524, 4121 4290/4592092544, 8137427, 8137428, 8139215, 98491878, 98491884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590, Donaldson 9818 3778	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным нейтрализатором AdBlue	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Arvin Meritor 4127 2447, 4127 2448, 4127 2365, 4127 2366, 4127 2369, 4129 8535, 4129 8538, 4129 8539, 4129 8542, 4129 8543, 50041 7516	

** - дополнительно может маркироваться двумя символами: разделителем «*» и буквами латинского алфавита, обозначающими версии двигателей с различными настройками топливной аппаратуры

*** - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое,	—

Приложение № 1

Сцепление (марка, тип) (продолжение)	однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S 151 (181, 221) OD или Ecosplit ZF 16S 2220 OD или ZF 16S 2220 TO или ZF 16S 2225 TO или ZF 16S 2520 TO		Allison 4500	
	механическая, с ручным управлением, синхронизированная		гидромеханическая, с автоматическим управлением, синхронизированная	
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		вперед – 6, назад – 1	
I -	13.800	13.800	4.700	4.700
II -	11.540	11.540	2.210	2.210
III -	9.490	9.490	1.530	1.530
IV -	7.930	7.930	1.000	1.000
V -	6.530	6.530	0.760	0.760
VI -	5.460	5.460	0.670	0.670
VII -	4.570	4.570	—	—
VIII -	3.820	3.820	—	—
IX -	3.020	3.020	—	—
X -	2.530	2.530	—	—
XI -	2.080	2.080	—	—
XII -	1.740	1.740	—	—
XIII -	1.430	1.430	—	—
XIV -	1.200	1.200	—	—
XV -	1.000	1.000	—	—
XVI -	0.840	0.840	—	—
3.X. I -	12.920	12.920	5.550	5.550
3.X. II -	10.800	10.800	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом, или с отключаемым передним мостом	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом, или с отключаемым передним мостом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	0.860	1.000	0.860
низшее -	1.600	1.536	1.600	1.536

Приложение № 1

Главная передача (тип)	разнесенная: двойная центральная передача (первая ступень цилиндрическая, вторая - коническая) и бортовые планетарные редукторы
– передаточное число	5.010 или 5.020 или 5.560 или 6.090 или 6.590 или 7.290 или 7.940
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами первой и второй осей и стабилизатором поперечной устойчивости на первой оси или зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами первой и второй осей и стабилизаторами поперечной устойчивости на первой и второй осях или зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическим амортизатором первой оси и стабилизатором поперечной устойчивости на первой оси или зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическим амортизатором первой оси и стабилизаторами поперечной устойчивости на первой и второй осях
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости на третьей и четвертой осях или зависимая, балансирующая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости на третьей оси или зависимая, балансирующая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со стабилизаторами поперечной устойчивости на третьей и четвертой осях или зависимая, балансирующая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со стабилизатором поперечной устойчивости на третьей оси
Рулевое управление	
(описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная (раздельно для передних осей и осей тележки), тормозные механизмы колес первой и второй осей – дисковые, колес третьей и четвертой осей – барабанного типа, антиблокировочная система (ABS+EBL), противобуксовочная система (ASR) или пневматическая, двухконтурная (раздельно для передних осей и осей тележки), тормозные механизмы колес первой и второй осей – барабанного типа, колес третьей и четвертой осей – барабанного типа, антиблокировочная система (ABS+EBL), противобуксовочная система (ASR)
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес третьей и четвертой осей с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или моторный тормоз-замедлитель с гидравлическим ретардером

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65 R22.5	160	K
	425/65 R22.5	165	
	445/65 R22.5	168	G
	295/80 R22.5	152 / 148 или 154 / 150	M
	315/80 R22.5	156 / 150	L
	11 R22.5	148 / 145	K
	12 R22.5	152 / 148	L
	13 R22.5	156 / 150	K
	365/85 R20	164	G
	11.00R20	150 / 146	K
	12.00R20	146 / 143	F
		156 / 150	G
	14.00R20	164 / 160	J
	12.00R24	160 / 156	K
	325/95 R24	162 / 160	
	395/85 R20	168	G
	16.00R20	173	
		180	B

Оборудование
транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: обогрев зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R134A), навигационная система, электрический привод люка крыши, держатель запасного колеса

Руководитель органа по сертификации

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D681207CABF8B00000000C400060002
Кому выдан: Костяев Сергей Александрович
Действителен: с 02.09.2020 до 02.09.2021