

ТС RU E-RU.АЖ04.00840

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	специальный прицеп бортовой, специальный прицеп - самосвал
ТИП	85291
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	852911А-2, 852911В-2
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Планета" юридический и фактический адрес: 397908, Воронежская область, Лискинский район, гор. Лиски, ул. Индустриальная, д.12-А, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Планета" юридический и фактический адрес: 397908, Воронежская область, Лискинский район, гор. Лиски, ул. Индустриальная, д.12-А, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 397908, Воронежская область, Лискинский район, гор. Лиски, ул. Индустриальная, д.12-А, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	397908, Воронежская область, Лискинский район, гор. Лиски, ул. Индустриальная, д.12-А, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	852911А-2	852911В-2
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	самосвальный кузов с задней, боковой или трехсторонней разгрузкой
Назначение	для перевозки различных сыпучих строительных, сельскохозяйственных и промышленных грузов	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7000...11500	
– ширина	2500...2550	
– высота	1900...4000	
База, мм	2000...5000 + 1300...1450	
Колея передних/задних колес, мм	1800 / 2100	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...10000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21000...36000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7000...12000	
– на 2-ую ось	7000...12000	
– на 3-ью ось	7000...12000	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с реактивными штангами или без них, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с реактивными штангами или без них, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом	
– рулевой механизм (тип)	отсутствует	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00 R20	136 / 133	J
	10.00R20	146 / 143	K
	11.00R20	150 / 147	
	385/65 R22,5	160	
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры, запасное колесо, площадка обслуживания тента, тент, устройство для свертывания и разворачивания тента, бак для воды, увязочные приспособления		

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия