

TC RU E-TR.HA96.00097

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Экспертный союз" (ОС ООО "Экспертный союз")

МАРКА	ALI RIZA USTA TANKER
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	ARUFC4 ; ARUMB4
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	A01 ; A02 ; A03 ; A08
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Техимпэкс» 610998, г. Киров, ул. Щорса, д. 73, пом. Б, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Техимпэкс» 610998, г. Киров, ул. Щорса, д. 73, пом. Б, Российская Федерация Buyukkayacik OSB Mah. 101 Cad. No.18/1 Selcuklu / Konya, Турецкая Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Buyukkayacik OSB Mah. 101 Cad. No.18/1 Selcuklu / Konya, Турецкая Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	A01	A02, A03
Количество осей/колес	4 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов	цилиндрическая цистерна для перевозки нефтепродуктов
Назначение	перевозка и сыпучих грузов	для перевозки светлых и (или) темных нефтепродуктов

для модификаций	A03	A08
Количество осей/колес	4 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	эллиптическая цистерна для перевозки нефтепродуктов	металлическая специализированная V-образная цистерна
Назначение	для перевозки светлых и (или) темных нефтепродуктов	перевозка цемента, комбикорма, зерновых

для модификаций	A01	A02, A03
Габаритные размеры, мм		
– длина	9700...11110	11000...12900
– ширина	2542	2500
– высота	3000...3500	3500...3990
База, мм	3210...3810 + 1310...1410 + 1310...1410 + 1310...1410	3100...3660 + 1310...1360 + 1310...1360 + 1310...1360
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	2030...2090 / 2030...2090 / 2030...2090 / 2030...2090	

для модификаций	A08
Габаритные размеры, мм	
– длина	9255...10770
– ширина	2500
– высота	3830...3990
База, мм	3100...3660 + 1310...1360 + 1310...1360 + 1310...1360
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	2030...2090 / 2030...2090 / 2030...2090 / 2030...2090

для ТС с рабочей тормозной системой	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес барабанные с EBS с интегрированной АБС и с системой стабилизации	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес дисковые с EBS с интегрированной АБС и с системой стабилизации
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...20000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	43000	50000

Приложение № 1

для ТС с рабочей тормозной системой	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес барабанные с EBS с интегрированной АБС и с системой стабилизации	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес дисковые с EBS с интегрированной АБС и с системой стабилизации
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	8000	9000
– на 2-ую ось	8000	9000
– на 3-ью ось	8000	9000
– на 4-ую ось	8000	9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000	14000

Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с подъемной первой осью, зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с подъемной первой и второй осями
----------------------------	--

Рулевое управление (описание)	с одной осью с саморегулирующимся механизмом рулевого управления или с двумя осями с саморегулирующимся механизмом рулевого управления или без рулевого управления
--------------------------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес дисковые с EBS с интегрированной АБС и с системой стабилизации или пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес барабанные с EBS с интегрированной АБС и с системой стабилизации
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй, третьей и четвертой осей, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*	обозначение категории скорости*
	275/70R22.5	152 / 148	J
	385/65R22.5	160 или 162 или 164	K
	425/65R22.5	165	
	445/65R22.5	169	
	385/55R22.5	160	

* - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

для модификаций	A01, A02, A03, A08	A02, A08
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры по заказу: рулевое управление колес	противооткатные упоры по заказу: два порошковых огнетушителя, запорные устройства, сливные рукава

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия