

TC RU E-RU.АЖ04.00870

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	GUT TRAILER
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	CSA-544, CSA-624, CSA-734, FSA-544, FSA-624, FSA-734, FSA-544A, ; FSA-624A, FSA-734A, CSA-624A, CSA-734A, CSA-544A, FSA-544B, ; FSA-624B, FSA-734B, FSA-544BA, FSA-624BA, FSA-734BA, FSA-544T, ; FSA-624T, FSA-734T, FSA-544TA, FSA-624TA, FSA-734TA, BSA-544, ; BSA-624, BSA-734, BSA-544A, BSA-624A, BSA-734A, TSA-544, ; TSA-624, TSA-734, PSA-544, PSA-624, PSA-734
ТИП	SC-4
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	CSA-544, CSA-624, CSA-734, FSA-544, FSA-624, FSA-734, FSA-544A, ; FSA-624A, FSA-734A, CSA-624A, CSA-734A, CSA-544A, FSA-544B, ; FSA-624B, FSA-734B, FSA-544BA, FSA-624BA, FSA-734BA, FSA-544T, ; FSA-624T, FSA-734T, FSA-544TA, FSA-624TA, FSA-734TA, BSA-544, ; BSA-624, BSA-734, BSA-544A, BSA-624A, BSA-734A, TSA-544, ; TSA-624, TSA-734, PSA-544, PSA-624, PSA-734
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ГУТ ТРЕЙЛЕР" юридический и фактический адрес: 173008, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Рабочая, дом 55, корпус 1, офис 14, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ГУТ ТРЕЙЛЕР" юридический и фактический адрес: 173008, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Рабочая, дом 55, корпус 1, офис 14, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 173008, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Рабочая, дом 55, корпус 1, офис 14, Российская Федерация

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	173008, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Рабочая, дом 55, корпус 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	CSA-544, CSA-624, CSA-734	CSA-624A, CSA-734A, CSA-544A
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с устройствами крепления контейнеров, прямой или ступенчатой конструкции	
Назначение	перевозка грузов в контейнерах и контейнерах-цистернах	перевозка опасных грузов в контейнерах и контейнерах-цистернах
для модификаций	FSA-544, FSA-624, FSA-734	FSA-544A, FSA-624A, FSA-734A
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	платформа без бортов, прямой или ступенчатой конструкции	
Назначение	—	перевозка опасных грузов, упакованных в тару
для модификаций	FSA-544B, FSA-624B, FSA-734B	FSA-544BA, FSA-624BA, FSA-734BA
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, прямой или ступенчатой конструкции	
Назначение	—	перевозка опасных грузов, упакованных в тару
для модификаций	FSA-544T, FSA-624T, FSA-734T	FSA-544TA, FSA-624TA, FSA-734TA
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с каркасом тента и тентом, прямой или ступенчатой конструкции	
Назначение	—	перевозка опасных грузов, упакованных в тару
для модификаций	PSA-544, PSA-624, PSA-734	BSA-544, BSA-624, BSA-734
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа	фургон, закрытого типа, с задними двустворчатыми воротами распашного типа
Назначение	перевозка сыпучих и навалочных грузов	—
для модификаций	BSA-544A, BSA-624A, BSA-734A	TSA-544, TSA-624, TSA-734
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	фургон, закрытого типа, с задними двустворчатыми воротами распашного типа	сортиментовозная платформа, прямой или ступенчатой конструкции, с кониками и устройством защиты кабины тягача
Назначение	перевозка опасных грузов, упакованных в тару	перевозка леса в хлыстах и в сортиментах

Приложение № 1

для модификаций	CSA-544, CSA-624, CSA-734, CSA-624A, CSA-734A, CSA- 544A	FSA-544, FSA-624, FSA-734, FSA- -544A, FSA-624A, FSA-734A
Габаритные размеры, мм		
– длина*	8000...17500 / 8200...24100	8500...17500 / 9000...43000
– ширина**	2500...2550 / —	2500...2550 / 2600...3600
– высота***	450...2700 / 3500...4500	900...4000 / 3500...4500
– высота погрузочная	450...1750	—
– высота максимальная допустимая	4500	—
База, мм*	3200...11000 / 3700...17500 + 1310...3000 + 1310...3000 + 1310...3000	3200...11000 / 3700...32400 + 1310...3000 + 1310...3000 + 1310...3000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3- ей / 4-ой оси, мм	1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095	

* - без раздвижной рамы/с раздвижной рамой

** - без уширителей/с уширителями

*** - без стоек или коников/со стойками или кониками

для модификаций	FSA-544B, FSA-624B, FSA-734B, FSA-544BA, FSA-624BA, FSA- 734BA	FSA-544T, FSA-624T, FSA-734T, FSA-544TA, FSA-624TA, FSA- 734TA
Габаритные размеры, мм		
– длина*	8500...17500 / 9000...43000	8500...17500 / 9000...26000
– ширина**	2500...2550 / 2600...3600	
– высота***	1200...4000 / 3500...4500	3000...4500 / —
– высота погрузочная	—	—
– высота максимальная допустимая	—	—
База, мм*	3200...11000 / 3700...32400 + 1310...3000 + 1310...3000 + 1310...3000	3200...11000 / 3700...18400 + 1310...3000 + 1310...3000 + 1310...3000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3- ей / 4-ой оси, мм	1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095	

* - без раздвижной рамы/с раздвижной рамой

** - без уширителей/с уширителями

*** - без стоек или коников/со стойками или кониками

для модификаций	PSA-544, PSA-624, PSA-734	BSA-544, BSA-624, BSA-734, BSA-544A, BSA-624A, BSA-734A
Габаритные размеры, мм		
– длина*	8500...17500 / —	
– ширина**	2500...2550 / —	
– высота***	2100...4500 / —	3000...4500 / —
– высота погрузочная	—	—
– высота максимальная допустимая	—	—
База, мм*	3200...11000 / — + 1310...3000 + 1310...3000 + 1310...3000	

* - без раздвижной рамы/с раздвижной рамой

** - без уширителей/с уширителями

*** - без стоек или коников/со стойками или кониками

Приложение № 1

для модификаций	PSA-544, PSA-624, PSA-734	BSA-544, BSA-624, BSA-734, BSA-544A, BSA-624A, BSA-734A
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095	

для модификаций	TSA-544, TSA-624, TSA-734
Габаритные размеры, мм	
– длина*	8500...17500 / 9000...26000
– ширина**	2500...2550 / —
– высота***	— / 2500...4500
– высота погрузочная	—
– высота максимальная допустимая	—
База, мм*	3200...12400 / 3700...17500 + 1310...3000 + 1310...3000 + 1310...3000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095

* - без раздвижной рамы/с раздвижной рамой

** - без уширителей/с уширителями

*** - без стоек или коников/со стойками или кониками

для модификаций	CSA-544, FSA-544, FSA-544A, CSA-544A, FSA-544B, FSA-544BA, FSA-544T, FSA-544TA, BSA-544, BSA-544A, TSA-544, PSA-544	CSA-624, FSA-624, FSA-624A, CSA-624A, FSA-624B, FSA-624BA, FSA-624T, FSA-624TA, BSA-624, BSA-624A, TSA-624, PSA-624
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...26000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	47000...54000	54000...62000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	9000...12000	
– на 2-ую ось	9000...12000	
– на 3-ью ось	9000...12000	
– на 4-ую ось	9000...12000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...25000	

Приложение № 1

для модификаций	CSA-734, FSA-734, FSA-734A, CSA-734A, FSA-734B, FSA-734BA, FSA-734T, FSA-734TA, BSA-734, BSA-734A, TSA-734, PSA-734
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...26000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	62000...73000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	9000...12000
– на 2-ую ось	9000...12000
– на 3-ью ось	9000...12000
– на 4-ую ось	9000...12000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...25000
Подвеска (описание)	пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него, рессорная, на параболических или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него, или рессорно-балансирная; по заказу: подъемные оси
Рулевое управление (описание)	по заказу: саморегулирующийся механизм рулевого управления или сочлененное рулевое управление любых осей
– рулевой механизм (тип)	—
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа; или пневмо-электронная (EBS), с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа
Стояночная (описание)	с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй оси; или первой и третьей оси; или первой и четвертой оси; или второй и третьей оси; или второй и четвертой; или третьей и четвертой оси; или первой, второй и третьей оси; или первой, третьей и четвертой оси; или первой, второй и четвертой оси; или первой, третьей и четвертой оси; или второй, третьей и четвертой оси; или всех осей

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/65R17,5	129 / 127	J
		130 / 130	F
	215/75R17,5	135 / 133	J
	235/75R17,5	143 / 141	
	245/70R17,5		
	245/70R19,5	136 / 134	M
	265/70R19,5	143 / 141	K
	285/70R19,5	150 / 148	J
	305/70R19,5	147 / 145	M
	385/55R19,5	160	K
	445/45R19,5		J
	365/85R20	164	G
	395/85R20	161	
	11.00R20	150 / 146	K
	12.00R20	154 / 150	G
	14.00R20	147	
	16,00R20	173	J
	525/65R20,5		F
	24R20,5	176	
	24R21		G
	275/70R22,5	148 / 145	J
	275/80R22,5	149 / 146	M
	295/60R22,5	150 / 147	K
	295/80R22,5	152 / 148	M
	305/70R22,5		L
	315/60R22,5	154 / 148	
	315/70R22,5	154 / 150	
	315/80R22,5	156 / 150	
	385/55R22,5	160	K
	385/65R22,5		
	425/65R22,5	165	
	445/65R22,5	169	
	455/45R22,5	166	J
	12R22,5	152 / 148	L
	13R22,5	154 / 150	K
		156 / 150	G
	325/95R24	162 / 160	K
	12.00R24	156 / 153	

**Оборудование
транспортного средства**

по заказу (для модификаций FSA-544A, FSA-624A, FSA-734A, FSA-544BA, FSA-624BA, FSA-734BA, FSA-544TA, FSA-624TA, FSA-

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	734TA, BSA-544A, BSA-624A, BSA-734A, CSA-544A, CSA-624A, CSA-734A): ящик под огнетушители, огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов, ящик для песка, знак ограничения скорости, рамки под таблички согласно ДОПОГ, сигнальные фонари, лопаты; по заказу (для модификаций BSA-544, BSA-624, BSA-734, BSA-544A, BSA-624A, BSA-734A): ящик для инструмента, ящик для европаллет, дополнительное опорное устройство, лестница, тягово-сцепное устройство, грузоподъемный борт, трапы: с механическим или гидравлическим приводом; по заказу (для модификаций FSA-544, FSA-624, FSA-734, FSA-544A, FSA-624A, FSA-734A): ящик для инструмента, ящик для европаллет, дополнительное опорное устройство, лестница, тягово-сцепное устройство, грузоподъемный борт, трапы: с механическим или гидравлическим приводом, дополнительное опорно-сцепное устройство, борта, устройства крепления контейнеров, съемные коники, съемные стойки, съемная передняя стенка, краноманипуляторная установка, уширители платформы, механизм раздвижения рамы по длине; по заказу (для модификаций FSA-544B, FSA-624B, FSA-734B, FSA-544BA, FSA-624BA, FSA-734BA): ящик для инструмента, ящик для европаллет, дополнительное опорное устройство, лестница, тягово-сцепное устройство, грузоподъемный борт, трапы: с механическим или гидравлическим приводом, дополнительное опорно-сцепное устройство, борта, устройства крепления контейнеров, съемные коники, съемные стойки, съемная передняя стенка, краноманипуляторная установка; уширители платформы, механизм раздвижения рамы по длине, надставные борта; по заказу (для модификаций FSA-544T, FSA-624T, FSA-734T, FSA-544TA, FSA-624TA, FSA-734TA): ящик для инструмента, ящик для европаллет, дополнительное опорное устройство, лестница, тягово-сцепное устройство, грузоподъемный борт, трапы: с механическим или гидравлическим приводом, дополнительное опорно-сцепное устройство, борта, контейнерные замки, съемные коники, съемные стойки, съемная передняя стенка, краноманипуляторная установка; уширители платформы, механизм раздвижения рамы по длине, механизм раздвижения рамы по ширине, сдвижной каркас крыши, задние двустворчатые двери распашного типа; по заказу (для модификаций CSA-544, CSA-624, CSA-734, CSA-544A, CSA-624A, CSA-734A): ящик для инструмента, ящик для европаллет, дополнительное опорное устройство, лестница, тягово-сцепное устройство, грузоподъемный борт, трапы: с механическим или гидравлическим приводом, дополнительное опорно-сцепное устройство, борта, съемные коники, съемные стойки, съемная передняя стенка, краноманипуляторная установка; уширители платформы, механизм раздвижения рамы по длине, гидравлический погрузчик контейнеров, гидравлический цилиндр/цилиндры для опрокидывания контейнеров; по заказу (для модификаций TSA-544, TSA-624, TSA-734): ящик для инструмента, ящик для европаллет, дополнительное опорное устройство, лестница, тягово-сцепное устройство, грузоподъемный
---	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	борт, дополнительное опорно-сцепное устройство, краноманипуляторная установка, уширители платформы, механизм раздвижения рамы по длине; по заказу (для модификаций PSA-544, PSA-624, PSA-734): ящик для инструмента, ящик для европаллет, дополнительное опорное устройство, лестница, тягово-сцепное устройство, грузоподъемный борт, дополнительное опорно-сцепное устройство, краноманипуляторная установка, тент.
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия