

TC RU E-RU.АЖ04.00866

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	РАТАЙ, АСТРА, АСТАЙ, —
ТИП	AST4
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	949150, 949151, 949152, 949453, 949454, 949455, 949456, 949457, 949458, 949459, 949460, 949461, 949462, 949463, 949464, 949465
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника-Канаш» юридический и фактический адрес: 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Красноармейская, дом 80, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника-Канаш» юридический и фактический адрес: 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Красноармейская, дом 80, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Красноармейская, дом 80, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Красноармейская, дом 80, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	949150, 949152	949151	949453
Количество осей/колес	4 / 8	4 / 16	4 / 8
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная грузовая платформа с наклонными или вертикальными фермами кассетного типа	низкорамная грузовая платформа с возможностью телескопического удлинения или без него	
Назначение	перевозка железобетонных панелей, плит и других грузов	перевозка колесной и гусеничной строительной и дорожной техники, а также других крупногабаритных и тяжеловесных грузов	

для модификаций	949454	949455, 949456	949457
Количество осей/колес	4 / 16	4 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с телескопическим удлинением или без него, со съемными бортами или без них, с раздвижными (передвижными, выдвигаемыми или не передвижными) кониками или без них, с каркасом и тентом или без них с замками для крепления контейнеров или без них, с задними распашными дверьми или без них	платформа с консолями под контейнерные замки с задней выдвинутой рамой или без нее	платформа с консолями под контейнерные замки с телескопическим подъемником
Назначение	перевозка грузов, требующих защиты от внешних факторов, контейнеров типа 1A/1AA/1AAA, 1B/1BB/1BBB, 1C/1CC, в том числе танк-контейнеров предназначенных для перевозки опасных грузов, а также опор, балок и других длинномерных и негабаритных грузов, а также прочих грузов	перевозка контейнеров типа 1A/1AA/1AAA, 1B/1BB/1BBB, 1C/1CC, в том числе танк-контейнеров предназначенных для перевозки опасных грузов	

для модификаций	949458	949459
Количество осей/колес	4 / 16	4 / 8
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная грузовая платформа	низкорамная грузовая платформа ломаной конструкции с возможностью телескопического удлинения или без него
Назначение	перевозка колесной и гусеничной строительной и дорожной техники, а также других крупногабаритных и тяжеловесных грузов	

для модификаций	949460	949461	949462	949463
Количество осей/колес	4 / 16		4 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная грузовая платформа с фургоном	фургон закрытого типа	фургон закрытого типа с вентиляционными	кузов открытого типа

Приложение № 1

для модификаций	949460	949461	949462	949463
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	закрытого типа или без него		ми окнами без остекления	
Назначение	передвижная трансформаторная установка	перевозка грузов, требующих защиты от внешних факторов, в том числе для перевозки опасных грузов, а также прочих грузов	перевозка животных: свиней, овец, КРС и т.д.	перевозка металлолома и других грузов

для модификаций	949464	949465
Количество осей/колес	4 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный или не самосвальный кузов открытого типа	грузовая платформа с лесовозными кониками
Назначение	перевозка сельскохозяйственных сыпучих грузов: зерно, семечки и т.д, а также других легковесных сыпучих грузов: керамзит, щепа и т.д.	перевозка сортиментов и длинномерных грузов: пиломатериалы, трубы, столбы и т.д.

для модификаций	949150	949151	949152	949453
Габаритные размеры, мм				
– длина	12150...15400	11170...14170	12300...15300	12000...27650
– ширина*	2550 / —			2450...3000 / 3000...3700
– высота	3000...4000			1915...3865
– высота погрузочная	—			
– высота максимальная допустимая	—			
База, мм	6950...9950 + 1320 + 1320 + 1320	5240...8720 + 1320...1800 + 1320 + 1320	7000...10000 + 1310...1810 + 1310...1810 + 1310...1810	5000...21000 + 1310...2510 + 1310...2510 + 1310...2510
Колея передних/задних колес, мм	2165 / 2165	1925 / 1925	2140 / 2140	1850...2050 / 1850...2050

* - ширина без уширителей или выдвижных коников/ширина с уширителями или выдвижными кониками

Приложение № 1

для модификаций	949454	949455, 949457	949456	949458
Габаритные размеры, мм				
– длина	12000...27000	7000...14150		13900...16200
– ширина*	2450...2550 / 3000...3700	2450...2550 / —		2450...2550 / 3000...3700
– высота	1250...4000	1250...1700	1126...1680	3500
– высота погрузочная	1250...1750	1250...1700	1126...1680	—
– высота максимальная допустимая	4000			—
База, мм	4100...21370 + 1310...2510 + 1310...2510 + 1310...2510	3050...7400 + 1310...2510 + 1310...1450 + 1310...1450		5920...9370 + 1310...2510 + 1310...2510 + 1310...2510
Колея передних/задних колес, мм	1850...2050 / 1850...2050	2040...2050 / 2040...2050		1850...2050 / 1850...2050

* - ширина без уширителей или выдвижных коников/ширина с уширителями или выдвижными кониками

для модификаций	949459	949460	949461, 949462, 949463, 949464, 949465
Габаритные размеры, мм			
– длина	15800...22000	12900...17100	12000...16500
– ширина*	2450...2550 / 3000...3700	2500...3000 / —	2450...2550 / —
– высота	3500	3500...4000	4000
– высота погрузочная	—		
– высота максимальная допустимая	—		
База, мм	8800...15000 + 1310...2510 + 1310 + 1310	6600...9900 + 1310...2510 + 1310...2510 + 1310...2510	3915...9730 + 1310...2510 + 1310...2510 + 1310...2510
Колея передних/задних колес, мм	1850...2050 / 1850...2050	1850...1950 / 1850...1950	2040...2050 / 2040...2050

* - ширина без уширителей или выдвижных коников/ширина с уширителями или выдвижными кониками

для модификаций	949150	949151	949152	949453, 949460
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11000...14000	9000...14000	10000...14000	9500...17500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35000...72000			

Приложение № 1

для модификаций	949150	949151	949152	949453, 949460
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	6000...12000			
– на 2-ую ось	6000...12000			
– на 3-ью ось	6000...12000			
– на 4-ую ось	6000...12000			
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10780...23536			

для модификаций	949454, 949461, 949462, 949463, 949464, 949465	949455, 949456	949457	949458, 949459
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...14000	3900...7000	4200...7000	11000...17500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35000...72000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	6000...12000			
– на 2-ую ось	6000...12000			
– на 3-ью ось	6000...12000			
– на 4-ую ось	6000...12000			
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10780...23536			

Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами; или зависимая, рессорно-балансирная на полуэллиптических рессорах (только для модификации 949453, 949454, 949458, 949459, 949460); или независимая на пневматических элементах с гидравлическими телескопическими амортизаторами с применением полуосей (только для модификации 949150); с механизмом подъема первой оси или первой и второй оси или первой и четвертой оси или без него (для всех)
Рулевое управление (описание)	по заказу: саморегулирующееся с самоустанавливающимися колесами третьей и четвертой оси (по заказу) или без него, с гидравлическим или электронно-гидравлическим приводом на все колеса (по заказу)

Приложение № 1

– рулевой механизм (тип)	отсутствует
--------------------------	-------------

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с электронным управлением (EBS), с АБС, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные
Стояночная (описание)	механическая, с приводом на тормозные механизмы всех колес или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12,00R20	154 / 150	K
	14,00R20	160 / 160	G
	16,00R20	173	
	235/75R17,5	143 / 141	J
	245/70R17,5		
	285/70R19,5	146 / 144	L
	275/70R22,5	148 / 145	J
	315/70R22,5	154 / 150	L
	315/80 R22,5	156 / 150	
	385/65R22,5	160	K
	425/85R21	156	J
	425/65R22.5	165	K
	455/40R22.5	160	J
	445/65R22.5	169	K
	435/50R19.5	160	J
	445/45R19.5		
	385/55R22,5		K

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры, запасное колесо, инструментальный ящик – для всех модификаций; контейнерные замки для модификации 949455, 949456, 949457; устройство защиты кабины тягача, складные или съемные коники, натяжные устройства для затяжки перевозимого груза для модификации 949465 по заказу: для модификаций 949453; 949458; 949459 – выдвижные или поворотные уширители грузовой платформы; съемный настил на уширители грузовой платформы; съемные электрифицированные таблички «Негабаритный груз»; съемный проблесковый маячок оранжевого цвета; откидные трапы; гидравлические трапы; приставные аппарели; выдвижные или съемные стойки (конйки); съемные и несъемные ложементы; кронштейны для установки и фиксации грузов контейнерные замки; автономная гидростанция; дополнительные опоры (аутригеры); электрическая лебедка; съемные борта; передвижной стол на телескопическую балку; для модификации 949454 – съемные электрифицированные таблички «Негабаритный груз»; съемный проблесковый маячок оранжевого цвета; съемные откидные борта; каркас с тентом; задние распашные ворота; выдвижные или съемные стойки (конйки); съемные и
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	несъемные ложементы; турникеты и кронштейны для установки и фиксации грузов; контейнерные замки; передвижной стол на телескопическую балку; передвижной стол на телескопическую балку. для модификаций 949454; 949455; 949456; 949457; 949461 в исполнении для перевозки опасных грузов: бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки; заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов; пенал для огнетушителя ПВХ 2 шт; огнетушитель ОП-6 2 шт; ящик для нейтрализующего вещества (Песок); держатели информационных табличек «Опасный груз»; для модификации 949150; 949151; 99152 выдвижная лестница для подъема к откидывающимся площадкам; стяжные цепи с крюками; раздвижные упоры для прижима ЖБИ к наклонным вертикальным фермам; съёмные напольные подставки под ЖБИ; страховочный пояс; задние распашные ворота или без них; гидравлический механизм управления высотой гуська или без него; гидравлическая насосная станция или без нее; для модификации 949463; 949464 – площадка для обслуживания; лестница; тент; для модификации 949459 – расцепной гусек для фронтального заезда техники
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия