

ТС RU E-RU.HB23.00112

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью
"ИнфоТехРазвитие" (ОСП ООО "ИнфоТехРазвитие")

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	АФ-47415Р
ШАССИ	— / КАМАЗ 5325
МОДИФИКАЦИИ	АФ-47415Р
КАТЕГОРИЯ	№
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север" юридический и фактический адрес: 141707, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север" юридический и фактический адрес: 141707, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 390047, Рязанская область, город Рязань, поселок Карцево, дом 9, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390047, Рязанская область, город Рязань, поселок Карцево, дом 9, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (рефрижератор) с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом
Назначение	для перевозки скоропортящихся продуктов, промышленных или продовольственных грузов, в том числе хлебный, почтовый, для перевозки мороженого или бутилированной воды
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

Габаритные размеры, мм	
– длина	10050...11250
– ширина	2600
– высота	4000
База, мм	6230
Колея передних/задних колес, мм	2100 / 1820

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9000...11200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	7500
– на заднюю ось	10500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой	10000

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5310
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом 6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700
– степень сжатия	17.0...17.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221.5 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1184 (1400)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Cummins (CM2880)
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	«MANN+HUMMEL», NLG-PICO 28-28 (44 920 92 902)
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	4378042 (A051E058); 5418404 (A059K499)

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9AS1310TO
	автоматизированное управление

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1
дополнительная понижающая передача -	9.480
I -	6.580
II -	4.680
III -	3.480
IV -	2.620
V -	1.890
VI -	1.350
VII -	1.000
VIII -	0.750
3.X. -	8.970
Главная передача (тип)	одноступенчатая, гипоидная
– передаточное число	4.300 или 5.875 или 3.700

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю ось, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/70 R22,5	152...156 / 148...150	L или M
	315/80 R22,5	154...156 / 150	K или L или M

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), дневные ходовые огни, устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза; холодильное оборудование (хладагент R134A)
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	по заказу: спойлер на крыше кабины, предпусковой подогреватель двигателя, автономный отопитель, кондиционер
--	---

Руководитель органа по сертификации

М.А. Штучкин

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D6923461AB2890000000C900060002
Кому выдан: Штучкин Михаил Александрович
Действителен: с 24.09.2020 до 24.09.2021