

TC RU E-RU.ГA06.01164

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	FDN321
ШАССИ	— / DAEWOO NOVUS
МОДИФИКАЦИИ	78D017 ; 78D018 ; 78D016 ; 78D019
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс" юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс" юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	78D016	78D017
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа, КМУ
Назначение	—	перевозка различных грузов, в том числе сельскохозяйственных, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	

для модификаций	78D018	78D019
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа	платформа с вращающейся емкостью для раствора бетона, с емкостью для воды и раздаточным устройством
Назначение	транспортировка сменных кузовов с различными грузами	приготовление и/или перевозка готовой бетоносмеси и ее раздача
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	

Габаритные размеры, мм	
– длина	7305...12000
– ширина	2495...2550
– высота	2995...4000
База, мм	4030...6500
Колея передних/задних колес, мм	2075...2110 / 1760...1870

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6800...15000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12100...18100

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	5100...7100
– на 2-ую ось	7000...11000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Doosan Infracore, DL08K	Doosan Infracore, DL06K	
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	7640	5890	
– степень сжатия	16.4...16.6	17.3...17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	234 (2000...2200)	205 (2500)	198 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1127 (1200)	981 (1400)	863 (1400)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	BOSCH (0 281 020 21X)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110/30-789S		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 120 27X	BOSCH, 0 445 120 26X	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX40W	HONEYWELL, GT35	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SEWON, 324350063?		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	Hanyang или TataDaewoo 3243000640		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Doosan Infracore 24010300210A; Doosan Infracore 3246006690
	Doosan Infracore 24010300209; Doosan Infracore 3246008620

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	PyoungHwa или Seojin, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	T10S6	T16S6
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	7.077	6.571
II -	4.100	3.807
III -	2.370	2.201
IV -	1.576	1.463
V -	1.000	1.000
VI -	0.744	0.752
3.X. -	6.720	6.240
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.333 или 4.555 или 4.625 или 4.875 или 5.286 или 5.428 или 6.166	4.333 или 3.636 или 3.900 или 3.909 или 4.111

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12R22.5	152 / 149 или 152 / 148	L
	245/70R19.5	136 / 134	M
	295/80R22.5	151 / 148	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: кондиционер; дополнительная балка аутригеров (входят в комплект КМУ)
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия