

TC RU E-RU.MT35.00703.P1

**Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт
сертификации автотехники»**

МАРКА	СИМАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	2258
ШАССИ	— / ISUZU NPR
МОДИФИКАЦИИ	2258-0000010-26 ; 2258-0000010-30 ; 2258-0000010-538 ; 2258-0000010-539 ; 2258-0000010-530
КАТЕГОРИЯ	МЗ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СИМАЗ» юридический адрес: 432071, город Ульяновск, улица Федерации, дом 52, этаж 4, помещение 6, Российская Федерация; фактический адрес: 432045, город Ульяновск, улица Герасимова, дом 10, строение 1, Российская Федерация;
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СИМАЗ» юридический адрес: 432071, город Ульяновск, улица Федерации, дом 52, этаж 4, помещение 6, Российская Федерация; фактический адрес: 432045, город Ульяновск, улица Герасимова, дом 10, строение 1, Российская Федерация; юридический адрес: 432071, город Ульяновск, улица Федерации, дом 52, этаж 4, помещение 6, Российская Федерация; фактический адрес: 432045, город Ульяновск, улица Герасимова, дом 10, строение 1, Российская Федерация;
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	432045, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Герасимова, дом 10, строение 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

TC RU E-RU.MT35.00703.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	2258-0000010-26	2258-0000010-30
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна одностворчатая аварийная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два аварийных люка / 3	
Количество мест для сидения	27 (26+1 (водитель))	
Пассажировместимость	26	
Общий объем багажных отделений, м ³	0.58	1.9

для модификаций	2258-0000010-30	2258-0000010-530
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна одностворчатая аварийная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два аварийных люка / 3	
Количество мест для сидения	31 (30+1 (водитель))	
Пассажировместимость	30	
Общий объем багажных отделений, м ³	2.5	

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	13 (12+1 (водитель))	
Пассажировместимость	47 (46+1 пользователь инвалидной коляски)	50
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

Приложение № 1

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	13 (12+1 (водитель))	
Пассажировместимость	47 (46+1 пользователь инвалидной коляски)	50
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	13 (12+1 (водитель))	
Пассажировместимость	47 (46+1 пользователь инвалидной коляски)	50
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	14 (13+1 (водитель))	
Пассажировместимость	47 (46+1 пользователь инвалидной коляски)	50
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

Приложение № 1

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	14 (13+1 (водитель))	
Пассажировместимость	47 (46+1 пользователь инвалидной коляски)	50
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	15 (12+1(водитель)+2(откидные))	
Пассажировместимость	50	
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	15 (14+1 (водитель))	
Пассажировместимость	47 (46+1 пользователь инвалидной коляски)	50
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

Приложение № 1

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	15 (14+1 (водитель))	
Пассажировместимость	47 (46+1 пользователь инвалидной коляски)	50
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	16 (15+1 (водитель))	
Пассажировместимость	46 (45+1 пользователь инвалидной коляски)	50
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	16 (15+1 (водитель))	
Пассажировместимость	46 (45+1 пользователь инвалидной коляски)	50
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

Приложение № 1

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	16 (13+1(водитель)+2(откидные))	17 (16+1 (водитель))
Пассажировместимость	50	47 (46+1 пользователь инвалидной коляски)
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	17 (16+1 (водитель))	
Пассажировместимость	50	47 (46+1 пользователь инвалидной коляски)
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	17 (16+1 (водитель))	
Пассажировместимость	50	44 (43+1 пользователь инвалидной коляски)
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

Приложение № 1

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	17 (16+1 (водитель))	
Пассажировместимость	50	44 (43+1 пользователь инвалидной коляски)
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	17 (16+1 (водитель))	17 (14+1(водитель)+2(откидные))
Пассажировместимость	50	
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	18 (15+1(водитель)+2(откидные))	18 (17+1 (водитель))
Пассажировместимость	50	45 (44+1 пользователь инвалидной коляски)
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

Приложение № 1

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	18 (17+1 (водитель))	
Пассажировместимость	50	45 (44+1 пользователь инвалидной коляски)
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	18 (17+1 (водитель))	19 (16+1(водитель)+2(откидные))
Пассажировместимость	50	
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-538	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна двухстворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два вентиляционных люка / 3	
Количество мест для сидения	19 (16+1(водитель)+2(откидные))	20 (17+1(водитель)+2(откидные))
Пассажировместимость	48	49
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-539	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	

Приложение № 1

для модификаций	2258-0000010-539	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна одностворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два аварийных люка / 3	
Количество мест для сидения	15 (14+1 (водитель))	20 (19+1 (водитель))
Пассажировместимость	50	46
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-539	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна одностворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два аварийных люка / 3	
Количество мест для сидения	22 (21+1 (водитель))	25 (24+1 (водитель))
Пассажировместимость	42	47
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-539	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна одностворчатая служебная дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше автобуса два аварийных люка / 3	
Количество мест для сидения	27 (26+1 (водитель))	
Пассажировместимость	47	
Общий объем багажных отделений, м ³	—	

для модификаций	2258-0000010-26	
Габаритные размеры, мм		
— длина	7800	7900
— ширина	2234	
— высота*	3322	
База, мм	3815	

* - 3183 - высота с кондиционером для модификации 2258-0000010-530

Приложение № 1

для модификаций	2258-0000010-26
Колея передних/задних колес, мм	1680 / 1650

для модификаций	2258-0000010-30
Габаритные размеры, мм	
– длина	8040
– ширина	2234
– высота*	3322
База, мм	3815
Колея передних/задних колес, мм	1680 / 1650

* - 3183 - высота с кондиционером для модификации 2258-0000010-530

для модификаций	2258-0000010-30
Габаритные размеры, мм	
– длина	8700
– ширина	2234
– высота*	3320
База, мм	4475
Колея передних/задних колес, мм	1680 / 1650

* - 3183 - высота с кондиционером для модификации 2258-0000010-530

для модификаций	2258-0000010-530
Габаритные размеры, мм	
– длина	8700
– ширина	2234
– высота*	2900
База, мм	4475
Колея передних/задних колес, мм	1680 / 1650

* - 3183 - высота с кондиционером для модификации 2258-0000010-530

для модификаций	2258-0000010-538
Габаритные размеры, мм	
– длина	7700
– ширина	2234
– высота*	3322
База, мм	3815
Колея передних/задних колес, мм	1680 / 1650

* - 3183 - высота с кондиционером для модификации 2258-0000010-530

для модификаций	2258-0000010-539
Габаритные размеры, мм	
– длина	7800
– ширина	2234
– высота*	3322
База, мм	3815

* - 3183 - высота с кондиционером для модификации 2258-0000010-530

Приложение № 1

для модификаций	2258-0000010-539
Колея передних/задних колес, мм	1680 / 1650

для модификаций	2258-0000010-539
Габаритные размеры, мм	
– длина	8700
– ширина	2234
– высота*	3322
База, мм	4475
Колея передних/задних колес, мм	1680 / 1650

* - 3183 - высота с кондиционером для модификации 2258-0000010-530

для модификаций	2258-0000010-26, 2258-0000010-538, 2258-0000010-539	2258-0000010-30, 2258-0000010-530
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4850...5550	4850...6520
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8900	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	3300	
– на заднюю ось	5600	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	2258-0000010-26, 2258-0000010-30, 2258-0000010-538, 2258-0000010-539	2258-0000010-530
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4HV1 (4HV1E5N)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E5NC)
	четырёхтактный с искровым зажиганием	четырёхтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4570	5193
– степень сжатия	12.5	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	96 (3200)	114 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	353 (1400)	419 (1600...2600)
Топливо	сжатый природный газ	дизельное топливо
Система питания (тип)	распределённый впрыск топлива	непосредственный впрыск

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	2258-0000010-26, 2258-0000010-30, 2258-0000010-538, 2258-0000010-539	2258-0000010-530
Система питания (тип) (продолжение)	с электронным управлением	топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Nikki (898387469? или 897481989?) или Nikki (897668449? или 897668450?)	Transtroon (898270702? или 898488799?)
ТНВД (тип, маркировка)	—	Denso, 898168006?
Форсунки (тип, маркировка)	Nikki, 898393038?	Denso/ISUZU, 435?/ 898207435?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	IHI, 898203610?; 898347613?; 897526008?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU/Nippon Donaldson, 898050415?	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	—
Распределитель (маркировка)	—	—
Коммутатор (маркировка)	—	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Hitachi Automotive Systems Hanshin, 898488570?	—
Свечи (маркировка)	Denso, GX8-1	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя и один нейтрализатор	один глушитель и один нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещён с глушителем 1-ой ступени	совмещён с глушителем
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	ISUZU, 898113764?	ISUZU, 898292548?
– 2 ступень	ISUZU, 898003199?	—
– 3 ступень	ISUZU, 897309828?	—
для модификаций	2258-0000010-26, 2258-0000010-30, 2258-0000010-538, 2258-0000010-539	2258-0000010-530
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	—, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY6S	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	5.979	5.979
II -	3.434	3.434
III -	1.862	1.862
IV -	1.297	1.297
V -	1.000	1.000
VI -	0.759	0.759
3.X. -	5.701	5.701
Главная передача (тип)	—, одноступенчатая, гипоидная	

Приложение № 1

для модификаций	2258-0000010-26, 2258-0000010-30, 2258-0000010-538, 2258-0000010-539		2258-0000010-530
– передаточное число	4.777		4.100
для модификаций	2258-0000010-26, 2258-0000010-30, 2258-0000010-539, 2258-0000010-530		2258-0000010-30, 2258-0000010-538
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, на четырех продольных реактивных штангах, с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215 / 75R17,5	126 / 124	М
Оборудование транспортного средства	система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб; для модификации 2258-0000010-538: аппарат для доступа и место для размещения инвалида в коляске по заказу: автономный подогреватель-отопитель, тахограф, аппаратура спутниковой навигации, кондиционер (с хладагентом R134a), автомагнитола, противоугонное устройство, наружные зеркала заднего вида с обогревом и / или электроприводом, внутреннее зеркало, сигнальные кнопки “Просьба об остановке”, багажные полки, мультимедийная система, рейсоуказатели (световые табло LED); автоинформатор, аудиоинформатор, система внутреннего и наружного оповещения, система видеонаблюдения,		

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	парковочная система (парковочный радар), видеомонитор (дисплей LED), стационарные зарядные USB устройства для водителя и пассажиров, противотуманные фары, пассажирские сиденья повышенной комфортности, антивандальные сиденья, стекла с уменьшенным светопропусканием (кроме ветровых и передних боковых окон)
---	--

Руководитель органа по сертификации

В.А. Никольский
инициалы, фамилия