

TC RU E-RU.MT15.00582

Фонд "Сертификация Коммунальных Машин" (Фонд "СКМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	НЕВСКИЕ МАШИНЫ
ТИП	93192
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	93192A, ; 93192B, ; 93192C, ; 93192N, ; 93192K, ; 93192E, ; 93192F, ; 93192G, ; 93192H, ; 93192L, ; 93192M, ; 93192D, ; 93192S, ; 93192T, ; 93192W, ; 93192X, ; 93192Y, ; 93192Z
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Севзапспецмаш-Прицепы" Россия, 198332, город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 84 корпус 2 литер а, помещение к.14-н офис 1
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Севзапспецмаш-Прицепы" Россия, 198332, город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 84 корпус 2 литер а, помещение к.14-н офис 1 Россия, 198332, город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 84 корпус 2 литер а, помещение к.14- н офис 1
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Малое Забородье, дом 42
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	93192A, 93192B, 93192C, 93192N, 93192K	
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с задними откидными трапами или без них, или с монотрапом или без него, с тентом или без него, с бортами или без них, с фитингами или без них	
Назначение	для перевозки спецтехники и специального оборудования	

для модификаций	93192L, 93192M, 93192D, 93192S	93192L, 93192M, 93192D, 93192S, 93192T
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с надрамником и самосвальным или иным подъёмным механизмом или без них	
Назначение	для перевозки спецтехники и специального оборудования	

для модификаций	93192E, 93192F, 93192G, 93192H	
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа со съёмными кониками или без них, с тентом или без него, с бортами или без них, или кузовом открытого типа или без него	
Назначение	для перевозки леса, металла, спецтехники и специального оборудования	

для модификаций	93192W, 93192X, 93192Y, 93192Z	
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	платформа со специальным фургоном, с задними откидными трапами или с монотрапом или без них, с гидropодъёмником или без него, с задними распашными воротами или без них	
Назначение	—	

для модификаций	93192A, 93192B, 93192C, 93192N, 93192K, 93192L, 93192M, 93192D, 93192S, 93192T	93192E, 93192F, 93192G, 93192H, 93192W, 93192X, 93192Y, 93192Z
Габаритные размеры, мм		
– длина	5000...20000	
– ширина	2300...3550	2300...2550
– высота	800...4000	
База, мм	3000...15000 + 900...2500	
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1700...3000 / 1700...3000	1700...2000 / 1700...2000

для модификаций	93192B, 93192E, 93192L, 93192W	93192C, 93192F, 93192M, 93192X	93192N, 93192G, 93192D, 93192Y
Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг	1200...10000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	13000...16250	17000...21250	21600...27000

Приложение № 1

для модификаций	93192B, 93192E, 93192L, 93192W	93192C, 93192F, 93192M, 93192X	93192N, 93192G, 93192D, 93192Y
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	4350...5425	5700...7100	7200...9000
– на 2-ую ось	4350...5425	5700...7100	7200...9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	4300...5400	5600...7050	7200...9000

для модификаций	93192K, 93192H, 93192S, 93192Z	93192A	93192T
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1200...10000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	28000...35000	10100...12500	40000...50000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	9350...10000	3390...4200	12500...15000
– на 2-ую ось	9350...10000	3390...4200	12500...15000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9300...15000	3320...4100	15000...20000

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, торсионная или пневматическая
----------------------------	---

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухпроводная, пневматическая или пневмогидравлическая, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа, с ABS или EBS
Запасная (описание)	стояночная (в варианте с приводом от пружинных энергоаккумуляторов)
Стояночная (описание)	ручной механический привод или привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы рабочей тормозной системы

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	445/65 R 22.5	169	K
	425/65 R22.5	165	
	385/65 R22.5	160 или 164	
	385/55 R22.5	160	
	315/80 R22.5	156 / 150	
	315/70 R22.5	154	L
		152	M
	295/80 R22.5	152 / 148	
	295/75 R22.5	146 / 143	L
	285/70R19.5	146	
		144	M
		150 / 148	J
	275/70 R22.5	152	
		148	L
		148 / 145	M
	265/70R19.5	140 / 138	
	265/70R17.5	143 / 141	J
	245/70R19.5	136 / 134	M
		141 / 140	J
	245/70R17,5	143 / 141	
		136 / 134	M
	235/75R17,5	132 / 130	
		143 / 141	J
	225/75R16C	121 / 120	R
	225/70R19.5	128 / 126	L
	215/75R17,5	126 / 124	M
		135 / 133	J
	205/75R17,5	124 / 122	M
	14.00R20	160	G
	12.00R20	160 / 156 или 154 / 150	K
	11.00R20	152 / 149 или 150 / 147	
	10.00R20	149 / 146 или 146 / 143	
	9.00R20	144 / 142	L
	8.25R20	136 / 134	

Оборудование транспортного средства	противооткатные устройства, передняя опорная стойка или опорное колесо
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU