ТС RU E-IT.НA96.00073.И1

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Экспертный союз" (ОС ООО "Экспертный союз")

МАРКА	MOTO GUZZI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	V85 TT
ТИП	KY
ШАССИ	—
МОДИФИКАЦИИ	A/00, B/00
КАТЕГОРИЯ	L3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Моторро" 125599, город Москва, МКАД 78 км, дом 14, корпус 1, этаж 2 помещение I, комната 5, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Моторро" 125599, город Москва, МКАД 78 км, дом 14, корпус 1, этаж 2 помещение I, комната 5, Российская Федерация Viale R.Piaggio 25, Pontedera (PI), 56025, Итальянская Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	MOTO GUZZI of Piaggio & C. S.p.A., юридический и фактический адрес: via Parodi 57 - 23826 Mandello del Lario (LC), Итальянская Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	в базе, продольное
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, объемная, сварная

для модификаций	A/00	B/00
Габаритные размеры, мм		
– длина	2240...2460	
– ширина	930...1010	950...1010
– высота	1300...1445	1420...1445
База, мм	1530	

для модификаций	A/00	B/00
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	305	318
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	449	462
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	162	163
– на заднюю ось	287	299

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	MOTO GUZZI, AX
	бензиновый, 4-х тактный, воздушного охлаждения
– количество и расположение цилиндров	2, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	853
– степень сжатия	10.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	56 (7500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	82 (5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	MARELLI, 11 MP (p.n. CM301801)
Форсунки (тип, маркировка)	MAGNETI MARELLI, IAW 7SM2

* - измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	бумажный, MOTO GUZZI, ZGU1044 e49 E49
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	MOTO GUZZI, ZGU1044 e49 E49
Система зажигания (тип)	транзисторная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ELDOR, EPT200
Свечи (маркировка)	NGK-IR, MR8BI-8
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	сдвоенный глушитель, со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	ZGU1046
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	MOTO GUZZI, ZGU1046 e49 E49
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6
I -	2.437
II -	1.777
III -	1.333
IV -	1.083
V -	0.960
VI -	0.888
Главная передача (тип)	коническая
– передаточное число	4.125
– передаточное число промежуточной передачи	1.277
Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, маятниковая с одним телескопическим амортизатором или пружинная, маятниковая с одним регулируемым телескопическим амортизатором
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
– рулевой механизм (тип)	—
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод гидравлический, с разделением на контур переднего колеса с приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом от педали, с АБС: переднее колесо – двухдисковый тормозной механизм; заднее колесо - однодисковый тормозной механизм

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	110/80 R19 M/C	59	V
Задняя ось	150/70 R17 M/C	69	

Оборудование транспортного средства	- по заказу: обтекатель; кофры; регулируемые рукояти; передняя противотуманная фара; подогреваемые рукояти; регулируемый амортизатор для задней подвески; штанга защиты двигателя; центральная подножка; кофры полимерные; кофры алюминиевые; багажник; заднее крыло
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU