

TC RU E-CN.MT02.00935.P1

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	CHERYEXEED, EXEED
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	TXL
ТИП	M51
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	M51FPL4BL50E010T, M51FPL4GL50E011T
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» 127495, Москва, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 2, этаж 11, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» 127495, Москва, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 2, этаж 11, Российская Федерация No. 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	№ 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	M51FPL4BL50E010T	M51FPL4GL50E011T
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

для ТС с массой в снаряженном состоянии	1675, 1763	1725, 1796
Габаритные размеры, мм		
– длина	4775	4780
– ширина	1885	
– высота	1706	1730
База, мм	2800	
Колея передних/задних колес, мм	1616 / 1593	

для модификаций	M51FPL4BL50E010T		M51FPL4GL50E011T	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1675	1725	1763	1796
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2080	2099	2088	2099
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1150			
– на заднюю ось	1200			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	CHERY, SQR4J16	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1598	
– степень сжатия	9.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	136.5 (5500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	275 (2000...4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	MED17
Форсунки (тип, маркировка)	HDEV5
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch, K03.3
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, 151AAD (151000028AA)
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	F4J16-3705110AB, F4J16-3705110AC
Свечи (маркировка)	3707AAG
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	JAPHL, 153AAR
– 2 ступень	JAPHL, 153AAS
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	JAPHL, 153AAJ
– 2 ступень	JAPHL, 153AAL

для модификаций	M51FPL4BL50E010T		M51FPL4GL50E011T		
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	двойное, работающее в масляной ванне				
Коробка передач (марка, тип)	730DHB		730DHC		
	автоматическая, с возможностью ручного управления				
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1				
I -	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
II -	4.824	4.824	4.824	4.824	4.824
III -	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
IV -	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
V -	0.851	0.851	0.851	0.851	0.851
VI -	0.771	0.771	0.771	0.771	0.771
VII -	0.638	0.638	0.638	0.638	0.638
3.X. -	3.869	3.869	3.869	3.869	3.869
Главная передача (тип)	цилиндрическая (Передняя)		гипоидная (Задняя)	цилиндрическая (Передняя)	
– передаточное число	3.790 (при включенных передачах: I, II, VI, VII)	4.240 (при включенных передачах: III, IV, V, 3.X.)	2.470	3.790 (при включенных передачах: I, II, VI, VII)	4.240 (при включенных передачах: III, IV, V, 3.X.)

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Приложение № 1

Подвеска			
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление			
(описание)	с электроусилителем		
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости и системой помощи при экстренном торможении; тормозные механизмы всех колес – дисковые		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины		индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
		225/60 R18	V
		225/55 R19	H
Шина временного использования		T145/80 R18	M
Оборудование транспортного средства		совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом); центральный замок; электрический привод боковых стекол; аудиосистема; противосолнечные козырьки; подушки безопасности; иммобилайзер; система противоугонной сигнализации; электрический обогрев передних сидений; электрический обогрев и привод наружных зеркал заднего вида; система мониторинга давления воздуха в шинах; система вызова экстренных оперативных служб по заказу: остекление крыши с подъёмно-сдвижным сегментом (люком) и сдвижной солнцезащитной шторкой с электроприводами; электрический привод передних сидений; электрический привод задней двери; электрический обогрев ветрового стекла; электрический обогрев рулевого колеса; электрический обогрев задних боковых сидений; электрический обогрев форсунок	

Оборудование транспортного средства (продолжение)	омывателя ветрового стекла; беспроводная зарядка мобильного телефона; датчики парковки; USB розетки; система бесключевого доступа и запуска двигателя; система «Idling Stop»
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU