

TC RU E-RU.MT15.00585

Фонд "Сертификация Коммунальных Машин" (Фонд "СКМ")

МАРКА	Техникс
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Полуприцеп-цистерна 9144
ТИП	9144
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	914201, ; 914202, ; 914203, ; 914204
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНИКС" Россия, 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1, литер А, помещение № 2
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНИКС" Россия, 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1, литер А, помещение № 2 Россия, 196626, Санкт- Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1, литер А, помещение № 2
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1, литер А
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	горизонтальная цистерна цилиндрической формы постоянного или переменного сечения, или чемоданообразной или эллиптической формы с изоляцией или без нее, с подогревом или без него, объемом от 27 м3 до 60 м3
Назначение	для транспортировки и временного хранения светлых нефтепродуктов (обозначение транспортного средства – FL в соответствии с п. 9.1.1.2 ДОПОГ)

Габаритные размеры, мм	
– длина	8500...15000
– ширина	2200...2550
– высота	3000...4000
База, мм	3500...8000 + 1310...3000 + 1310...1810 + 1310...1810
Колея передних/задних колес, мм	2040...2140 / 2040...2140

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...19000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32000...50000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось*	8000 / 9000
– на 2-ую ось*	8000 / 9000
– на 3-ью ось*	8000 / 9000
– на 4-ую ось*	8000 / 9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7400...17000

* - для транспортных средств с расстоянием между осями 1350 мм и менее/для транспортных средств с расстоянием между осями более 1350 мм

Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
---------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с ABS или TEBS, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа
Стояночная (описание)	пневматическая с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующая на тормозные механизмы второй и третьей осей или второй, третьей и четвертой осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22,5	160	K
	425/85R21		J
	11,00R20	150 / 146	K

Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные упоры, лестница, площадки обслуживания, подъёмные перила, устройство заземления, технологическое оборудование и оборудование (средства) контроля и управления режимами рабочих операций, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушитель по заказу: загрузочные горловины, разгрузочные устройства, запорно –регулирующая аппаратура, насос, система промывки цистерны
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия