

TC RU E-CN.MT02.01057

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	CHERYEXEED, EXEED
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	LX
ТИП	T33
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	T33FPL4BL50E010T
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	6
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС" 127495, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 2, 11 этаж, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС" 127495, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 2, 11 этаж, Российская Федерация № 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	№ 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4533
– ширина	1848
– высота	1690
База, мм	2650
Колея передних/задних колес, мм	1570 / 1570
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1536
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1872
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	1040
– на заднюю ось	932
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	CHERY, SQRE4T15C
	четырёхтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1498
– степень сжатия	9.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	108 (5500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	210 (1750...4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	ME17

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Форсунки (тип, маркировка)	United Automotive Electronic System Co., Ltd, F 01R 00M 191
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett Motion Technology (Shanghai) Co. Ltd; VÖFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd, NGT13Z; VT01
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, 1109ADZ
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	F4J16-3705110AB; F4J16-3705110AC
Свечи (маркировка)	3707AAG
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Faurecia, 153AAG
– 2 ступень	Faurecia, 153AAM
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Faurecia, 153AAV
– 2 ступень	Faurecia, 153AAV
Трансмиссия	гидромеханическая
Коробка передач (марка, тип)	025CHC
	автоматическая (вариатор), с возможностью ручного управления
– число передач и передаточные числа	вперед – -, назад – 1
max -	2.690
min -	0.380
3.X. -	2.000
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	6.080
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«шестерня-рейка»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости и системой помощи при экстренном торможении; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Шина временного использования	225/55 R19	99	V или H
	225/60 R18	100	H
	T125/80 D17	99	M
	T125/80 R17		

Оборудование транспортного средства	совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом); система мониторинга давления воздуха в шинах; система вызова экстренных оперативных служб; центральный замок дверей; электрический привод боковых стекол; аудиосистема; противосолнечные козырьки; подушки безопасности; иммобилайзер; система противоугонной сигнализации; электрический обогрев передних сидений; электрический обогрев и привод наружных зеркал заднего вида по заказу: остекление крыши с подъёмно-сдвижным сегментом (люком) и сдвижной солнцезащитной шторкой с электроприводами; электрический привод передних сидений; электрический привод задней двери; электрический обогрев ветрового стекла; электрический обогрев рулевого колеса; электрический обогрев задних боковых сидений; электрический обогрев форсунок омывателя ветрового стекла; беспроводная зарядка мобильного телефона; датчики парковки; USB розетки; система бесключевого доступа и запуска двигателя; круиз-контроль
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия