

TC RU E-RU.MT30.00264.P1

Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ»)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	47881
ШАССИ	- / JAC N721
МОДИФИКАЦИИ	478810 ; 47881A ; 47881B ; 47881C ; 47881D ; 47881E ; 47881F ; 47881G ; 47881H ; 47881J ; 47881L ; 47881M ; 47881N ; 47881Y ; 47881W ; 47881Z ; 478830 ; 47883A ; 47883B ; 47883C ; 47883D ; 47883E ; 47883F ; 47883G ; 47883H ; 47883J ; 47883L ; 47883M ; 47883N ; 47883Y ; 47883W ; 47883Z
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» юридический и фактический адрес: 607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» юридический и фактический адрес: 607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4788?0	4788?D
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее	фургон с окнами/дверьми – автомагазин, автолавка, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом)	для выездной торговли (автомагазин, автолавка)
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	4788?F	4788?G
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), в том числе бурильно-крановые машины и многофункциональные краны-манипуляторы	специальная платформа для транспортировки автомобилей с краном-манипулятором (КМУ) или без него
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, для проведения высотных работ, для проведения бурильных работ	для погрузки, транспортирования и выгрузки транспортных средств и другой мобильной техники (автоэвакуатор)
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	4788?J	4788?L
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми для перевозки животных, с грузоподъемным бортом или без него или фургон/модуль с дверьми, с окнами или без них, с платформой (в том числе с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или	фургон с окнами/дверьми для временного проживания (автодом)

Приложение № 1

для модификаций	4788?J	4788?L
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	кузов с тентом и задними распашными воротами) и размещенным на ней оборудованием для перевозки живой рыбы	
Назначение	для перевозки животных, для перевозки живой рыбы (рыбовоз)	для временного проживания людей во время стоянки (автодом)
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	4788?N	4788?W
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с задней разгрузкой, двухсторонней разгрузкой или трехсторонней разгрузкой, с краном-манипулятором (КМУ) или без него	специальная платформа с погрузо-разгрузочным оборудованием крюкового типа для установки сменных кузовов, с краном-манипулятором (КМУ) или без него
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, сыпучих грузов, монтажных работ и грузоперевозок на рассредоточенные объекты	для перевозки сменных кузовов (крюковой погрузчик, мультилифт), в том числе для погрузки и разгрузки (в исполнении с краноманипуляторной установкой);
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	4788?Y	4788?Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа с кониками – сортиментовоз, с краном-манипулятором (КМУ) или без него	фургон с окнами/дверьми медицинской службы, медицинский комплекс, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для перевозки сортимента, лесоматериалов, а также для проведения погрузочно-разгрузочных работ (в исполнении с краноманипуляторной установкой)	передвижной медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной, автомобиль медицинской службы
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

Приложение № 1

для модификаций	4788?А	4788?В
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон изотермический или рефрижератор, с ХОУ (холодильно-отопительная установка) и/или грузоподъемным бортом или без них, с боковой дверью или без нее	фургон с задними и/или боковыми дверями для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий, с ХОУ (холодильно-отопительная установка) или без нее, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для перевозки скоропортящихся продуктов, а также грузов, требующих соблюдения температурного режима	для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	4788?Е	4788?М
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами или без них, с задними и/или боковыми дверями - автомастерская, автолаборатория, с отсеком для размещения до 7-ми сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с грузоподъемным бортом или без него	фургон с окнами/дверями – автомастерская, автолаборатория, с отсеком для размещения до 7-ми сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с бортовой платформой и/или с краном-манипулятором (КМУ)
Назначение	автомастерская или автолаборатория, для погрузки/разгрузки и/или перевозки оборудования и/или грузов различного назначения	
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	4788?Н	4788?С
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	автогидроподъемник (АГП)	бортовая платформа с каркасом и тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с

Приложение № 1

для модификаций	4788?H	4788?C
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)		грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для подъема людей для выполнения высотных работ	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом)
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	47881?	47883?
Габаритные размеры, мм		
– длина	5940...10500	6330...11600
– ширина*	1980...2550 / 1980...2600	2345...2550 / 2345...2600
– высота	2220...4000	2425...4000
База, мм	3845...5475	3845...6300
Колея передних/задних колес, мм	1650...1710 / 1525...1650	1650...1927 / 1800...1900

* - для транспортных средств кроме мод. 4788?A/для транспортных средств мод. 4788?A

для модификаций	47881?	47883?
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3350...8880	4300...11830
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6990...9030	11980
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	2600...3100	3850...4200
– на заднюю ось	4900...6400	8030...8200
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для модификаций	47881?	47883?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8S5154	Cummins, ISF3.8S5168
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760	
– степень сжатия	17.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	112 (2600)	122 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	592 (1300...1700)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220, CM2220C	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S или CP4 или CP4.1	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE211W, HE200WG	Holset, HE200WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE790, 1109100LE801, 1109100LE18K, 1109100LE17S, с бумажным элементом	Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE176, 1109100LE17S, с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, SCRVO15	

** - по Правилам ООН № 85

для модификаций	47881?	47883?
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	JAC, LC6T540B	FAST, 6DS60T-D
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.091	6.640
II -	3.650	4.010
III -	2.274	2.420
IV -	1.478	1.520
V -	1.000	1.000
VI -	0.774	0.780
3.X. -	5.645	6.110

Приложение № 1

для модификаций	47881?	47883?
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.330 или 4.100 или 4.300	4.875

для модификаций	47881?	47883?
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт- шариковая гайка-рейка-сектор»

для модификаций	47881?	47883?
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанного типа; задних колес – барабанного типа	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
47881?		215/75R17.5	126 / 124 или 135 / 133	L или M
47883?		255/70R22.5	135 / 133 или 140 / 137	
		245/70R19.5	140 / 137 или 135 / 133	

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a); устройство вызова экстренных оперативных служб; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для 4788?G, 4788?H)
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	по заказу: зеркала заднего вида с обогревом; аудиосистема; электрические стеклоподъемники; GPS-оборудование; тахограф; спойлер (обтекатель на крыше кабины); стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу; холодильная установка (хладагент R134A, R404a) (для 4788?A, 4788?B); лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки (для 4788?E, 4788?M); оборудование для временного проживания людей (для 4788?L); оборудование для перевозки животных, оборудование для перевозки живой рыбы, оборудования для контроля и жизнеобеспечения живой рыбы, выдвижные лестницы, компрессоры, емкости для перевозки живой рыбы (для 4788?J); аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи (для 4788?Z); лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры (для 4788?G); бурильно-крановое оборудование, люлька, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для 4788?F); грейферы, захваты, КМУ (для 4788?F, 4788?G, 4788?N, 4788?M, 4788?W, 4788?Y); внутреннее освещение, перегородки грузового отсека (для 4788?B, 4788?D, 4788?E, 4788?J, 4788?L, 4788?M, 4788?Z)
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия