

ТС RU E-RU.MT30.00351

Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ»)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Машина аварийно-ремонтная МАВР (NPS75L)
ТИП	6637
ШАССИ	— / ISUZU NPR
МОДИФИКАЦИИ	663700 ; 663701
КАТЕГОРИЯ	N2G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЧИБИС» адрес юридического лица и фактический адрес: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 17, литера И
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЧИБИС» адрес юридического лица и фактический адрес: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 17, литера И адрес юридического лица и фактический адрес: Российская Федерация, 195027, город Санкт- Петербург, улица Магнитогорская, дом 17, литера И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 195027, город Санкт- Петербург, улица Магнитогорская, дом 17, литера И
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с задней сдвижной (шторной) дверью или с одностворчатой дверцей (люком) и кронштейном крепления запасного колеса, с боковыми сдвижными (шторными) дверями справа и слева, дополнительный отсек для перевозки личного состава аварийно-ремонтной бригады в количестве 4 или 6 человек с окнами и одностворчатыми дверями справа и слева
Назначение	машина аварийно-технической службы
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, откидывающаяся вперёд

для модификаций шасси	NPS75L-H	NPS75L-K
Габаритные размеры, мм		
– длина	5985...7135	
– ширина	2115...2400	
– высота	2440...3600	
База, мм	3395	3845
Колея передних/задних колес, мм	1665 / 1650	

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4550...6700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось*	2900 / 3100
– на заднюю ось*	5600 / 6000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	11500
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы**	750
– прицеп с тормозной системой**	3500

* - для транспортных средств, оснащённых шинами с индексом несущей способности для максимально допустимой нагрузки 121/120/для транспортных средств, оснащённых шинами с индексом несущей способности для максимально допустимой нагрузки 126/124

** - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E5NC)
	четырёхтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	5193
– степень сжатия	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	114 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	419 (1600...2600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transton (898270702? или 898488799?)
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898168006?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso/ISUZU, 435?/ 898207435?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	IHI, 898203610?; 898347613?; 897526008?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU/Nippon Donaldson, 898050415?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	совмещён с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	ISUZU, 898292548?

*** - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MY5T, с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	5.315
II -	3.053
III -	1.655
IV -	1.000
V -	0.721
3.X. -	5.068
Раздаточная коробка (тип)	механическая, двухступенчатая, с отключением привода переднего моста
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.000
низшее -	1.842
Главная передача (тип)	одноступенчатая, гипоидная
– передаточное число	4.555

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	“винт – шариковая гайка-рейка-сектор”

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидравлическим усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колёс - барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки****	обозначение категории скорости****
	215/75 R17.5	126 / 124	M
	8.5 R17.5	121 / 120	L

**** - допускается применение шин с большим индексом максимальной нагрузки и более высокой категорией скорости

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: подушка безопасности водителя; ремень безопасности с
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	преднатяжителем, для водителя; подушка безопасности пассажира; ремень безопасности с преднатяжителем, для бокового пассажира; кондиционер; электростеклоподъемники; наружные зеркала заднего вида с обогревом; наружные зеркала заднего вида с электроприводом; наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом; центральный замок; иммобилайзер; заднее стекло в кабине; внутреннее зеркало заднего вида; предпусковой подогреватель-отопитель; дополнительный отопитель; тахограф; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет блок управления двигателем); телематическое устройство; аварийно-спасательное имущество и специальный инструмент, устройства (фары) для освещения рабочей зоны; осветительная мачта; переносное осветительное оборудование; средства связи; съёмная электролебедка; заднее буксировочное устройство; электрическая розетка под прицеп; проблесковые маячки желтого (оранжевого цвета) на крыше кабины; проблесковые маячки желтого (оранжевого цвета) на зад-ней стенке кузова-фургона; кронштейн запасного колеса на задней стенке кузова-фургона; коробка отбора мощности; генератор с приводом от трансмиссии шасси, выдвижная крыша-навес на боковой стенке кузова-фургона
---	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Крушинина
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5A36285200000000157F
Кому выдан: Крушинина Серафима Александровна
Действителен: с 08.10.2021 до 08.10.2022