

TC RU E-RU.MT30.00354

Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ»)

МАРКА	DAEWOO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	NOVUS
ТИП	67654
ШАССИ	— / DAEWOO NOVUS
МОДИФИКАЦИИ	АС-666540 ; АФ-676540-01 ; АФ-676540-02
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр Север» адрес юридического лица и фактический адрес: 141707, Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр Север» адрес юридического лица и фактический адрес: 141707, Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12 адрес юридического лица и фактический адрес: 390047, Российская Федерация, город Рязань, поселок Карцево, дом 9
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 390047, город Рязань, поселок Карцево, дом 9
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	АС-666540	АФ-676540-01
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа или кузов с трехсторонней или задней разгрузкой при помощи гидравлического механизма	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, промтоварный с улучшенными показателями теплоизоляции) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми, рольставнями, люками, внутренними перегородками, грузоподъемным бортом или без них
Назначение	для транспортировки сыпучих и навалочных грузов, в том числе зерна и кормов для животных	для перевозки различных грузов, в том числе почтовый
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, двухместная, со спальным местом или без него	

для модификаций	АФ-676540-02
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (изотермический, рефрижератор, отапливаемый, ледник) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми, рольставнями, люками, внутренними перегородками, грузоподъемным бортом или без них
Назначение	для перевозки скоропортящихся продуктов, промышленных или продовольственных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, двухместная, со спальным местом или без него

для модификаций	АС-666540	АФ-676540-01	АФ-676540-02
Габаритные размеры, мм			
– длина	9050...9850	9050...15250	
– ширина	2550	2550...2600	2600
– высота	4000		
База, мм	1630...1950 + 2900... 3455 + 1350	1630...1950 + 2900...6500 + 1350	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3- ей / 4-ой оси, мм	2075...2100 / 2075...2100 / 1840...1950 / 1840...1950		

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10500...20700
--	---------------

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25000...43000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	7000...9000
– на 2-ую ось	7000...9000
– на 3-ью ось	11000...13000
– на 4-ую ось	11000...13000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Doosan Infracore, DV11K	Doosan Infracore, DX12E
	четырёхтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	10964	11051
– степень сжатия	16.5	16.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)	323 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2108 (1200)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 0 281 020 21X	Bosch, EDC17CV41
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L125/40-789S	Bosch, CP3.4H+
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, B 445 121 58X	Bosch, CRIN3-18
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX50W	Cummins, HE500WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SEWON, 324350020?, 324350023?	Donaldson, 3243500790/780
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	Hanyang или TataDaewoo 3243000660 или 3243000670	Taejin, 3243000820
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Doosan Infracore 24010300213A или 3246006710	Doosan Infracore, 3246015310
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	PyoungHwa/Seojin или PHV (pyoung hwa valeo), сухое, фрикционное, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF16S1830TO или ZF16S2230TO	
	механическая, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2	
I -	13.800	
II -	11.540	
III -	9.490	
IV -	7.930	
V -	6.530	
VI -	5.460	
VII -	4.570	
VIII -	3.820	
IX -	3.020	
X -	2.530	
XI -	2.080	
XII -	1.740	
XIII -	1.430	
XIV -	1.200	
XV -	1.000	
XVI -	0.840	
3.X. I -	12.920	
3.X. II -	10.800	
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.667 или 3.700 или 3.909 или 4.111 или 4.625 или 4.769	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на полуэллиптических или параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем, привод на колеса двух передних осей	
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры первой и второй осей и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы 2-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	

Приложение № 1

Тормозные системы	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12R22.5	152 / 148	L или K
	385/65R22.5	160	K
		158	L
	12R24	156 / 153 или 160 / 156	K
	12R22.5	152 / 149	L

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-676540-01, АФ-676540-02); холодильная установка (хладагент R134a) (для АФ-676540-02); тент, упор (для АС-666540) по заказу: спойлер на крыше кабины, кондиционер (хладагент R134A, R404A), климат контроль, центральный замок с дистанционным управлением, автономный отопитель, предпусковой подогреватель
--	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Крушинина

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5A36285200000000157F
Кому выдан: Крушинина Серафима Александровна
Действителен: с 08.10.2021 до 08.10.2022