

TC RU E-RU.MT30.00360

Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ»)

МАРКА	DAEWOO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	NOVUS
ТИП	57652
ШАССИ	— / DAEWOO NOVUS
МОДИФИКАЦИИ	АФ-576520-01 ; АФ-576520-02 ; АБ-516520 ; АБ-536520
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр Север» адрес юридического лица и фактический адрес: 141707, Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр Север» адрес юридического лица и фактический адрес: 141707, Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12 адрес юридического лица и фактический адрес: 390047, Российская Федерация, город Рязань, поселок Карцево, дом 9
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Российская Федерация, 390047, город Рязань, поселок Карцево, дом 9
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	АБ-516520	АБ-536520
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с передним бортом, тентом, каркасом, задними воротами, открывающимися боковыми и задним бортами, шторным механизмом, с краноманипуляторной установкой	платформа с передним бортом, тентом, каркасом, задними воротами, открывающимися боковыми и задним бортами, шторным механизмом, с грузоподъемным бортом или без них
Назначение	для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения (для мод. с грузоподъемным бортом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, двухместная, со спальным местом или без него	

для модификаций	АФ-576520-01	АФ-576520-02
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми, рольставнями, люками, внутренними перегородками, грузоподъемным бортом или без них	кузов-фургон закрытого типа (изотермический, рефрижератор,отапливаемый, ледник) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми, рольставнями, люками, внутренними перегородками, грузоподъемным бортом или без них
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения (для мод. с грузоподъемным бортом)	для перевозки скоропортящихся продуктов, промышленных или продовольственных грузов, в том числе для перевозки бутилированной воды, почтовый
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, двухместная, со спальным местом или без него	

для модификаций	АБ-516520	АБ-536520	АФ-576520-01	АФ-576520-02
Габаритные размеры, мм				
– длина	5850...12000			
– ширина	2550		2550...2600	2600
– высота	3800...4000	4000		
База, мм	3800...6500			

Приложение № 1

для модификаций	АБ-516520	АБ-536520	АФ-576520-01	АФ-576520-02
Колея передних/задних колес, мм	2075...2110 / 1760...1870			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...14000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16600...18100			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	6500...7100			
– на заднюю ось	9100...11000			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Doosan Infracore, DL08K		Doosan Infracore, DL06K	
	четырёхтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	7640		5890	
– степень сжатия	16.5		17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	249 (2000...2200)		205 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1421 (1200...1400)		981 (1400)	
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 0 281 020 21X			
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110/30-789S			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 120 27X		BOSCH, 0 445 120 26X	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX40W		HONEYWELL, GT35	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SEWON, 324350063?			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	Hanyang или TataDaewoo 3243000640			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR			

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Doosan Infracore 24010300210A или 3246006690	Doosan Infracore 24010300209 или 3246008620

для ТС с двигателем	DL06K			DL08K
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	RyoungHwa/Seojin, сухое, фрикционное, однодисковое, гидравлический привод с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	T8S6	ZF 6S1000TO	ZF 9S1110TO	T10S6
	механическая, с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		вперед – 9, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	6.571	6.750	9.480	7.077
II -	3.807	3.600	6.580	4.100
III -	2.201	2.130	4.680	2.370
IV -	1.463	1.390	3.480	1.576
V -	1.000	1.000	2.620	1.000
VI -	0.752	0.780	1.890	0.744
VII -	—	—	1.350	—
VIII -	—	—	1.000	—
IX -	—	—	0.750	—
3.X -	6.240	6.060	8.970	6.720
Главная передача (тип)	гипоидная			
– передаточное число	3.636 или 3.900 или 3.909 или 4.111 или 4.333	4.333 или 4.555 или 4.625 или 4.875 или 5.286 или 5.428 или 6.166 или 5.571	3.636 или 3.900 или 3.909 или 4.111 или 4.333 или 5.571	4.333 или 4.555 или 4.625 или 4.875 или 5.286 или 5.428 или 6.166

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на полуэллиптических или параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	винт – шариковая гайка – рейка - сектор

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС, электронная система контроля устойчивости
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Приложение № 1

Тормозные системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/70R19.5	136 / 134	М
	295/80R22.5	152 / 148	М или К
	315/80R22.5	154 / 150	М
		156 / 150	L
	12R22.5	152 / 148 или 152 / 149	L или К
	295/80R22.5	152 / 149	М или L
	10R22.5	141 / 139	М

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; тент, каркас тента, ворота (для АБ-536520); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-576520-01, АФ-576520-02); холодильная (хладагент R134A) и/или отопительная установка (для АФ-576520-02) по заказу: спойлер на крыше кабины, кондиционер (хладагент R134A, R404A), климат-контроль, центральный замок с дистанционным управлением, автономный отопитель, предпусковой подогреватель
--	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Крушинина
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6CFAF461000000034181
Кому выдан: Крушинина Серафима Александровна
Действителен: с 28.09.2022 до 28.09.2023