

TC RU E-НК.АБ58.01015

Орган по сертификации продукции «М-ФОНД» общества с ограниченной ответственностью «Агентство по экспертизе и испытаниям продукции» (ОС «М-ФОНД» ООО «АЭИП»)

МАРКА	AVANTIS, АВТ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	A1, A2, A3, A4, A4 (1), A4 (2), A4 (3), A4 (4), A5, A6, A7, A7 (1), ; A7 (2), A7 (3), A7 (4), A8, A8 (1), A8 (2), A8 (3), A8 (4), LX, LX ; (1), LX (2), LX (3), LX (4), RX, RX (1), RX (2), RX (3), RX (4)
ТИП	DB250
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	DB250-1, DB250-2
КАТЕГОРИЯ	L ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МОПЕДЫ.РФ" место нахождения и фактический адрес: 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.28, к. 1, эт.1, пом.51, ком.7, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МОПЕДЫ.РФ" место нахождения и фактический адрес: 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.28, к. 1, эт.1, пом.51, ком.7, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: Flat 03C3, 15/F, Carnival Commercial Building, 18 Java Road, North Point, Hong Kong, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Yongkang Upbeat Industry & Trade Co., Ltd., место нахождения и фактический адрес: № 288 Huacheng East Road, Xicheng New District, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, Китайская Народная Республика

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	1
Рама	сварная, трубчатая

Габаритные размеры, мм	
– длина	2050
– ширина	830
– высота	1160
База, мм	1360

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	192
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	192
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	87
– на заднюю ось	105

для модификаций	DB250-1	DB250-2
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	YINXIANG, 166FMM	ZONGSHEN, ZS172FMM-3A
	бензиновый, четырехтактный, карбюраторный, охлаждение воздушное	
– количество и расположение цилиндров	1, наклонное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	223	249.9
– степень сжатия	9.0	9.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	12 (7500)	12.5 (8500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	17 (6500)	18 (6500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	карбюраторная	
Карбюратор (тип, маркировка)	NIBBI, PE28J	NIBBI, PE30
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	UPBEAT, ABT250, с поролоновым фильтрующим элементом	

* - по Директиве № 2006/27 ЕС

Приложение № 1

для модификаций	DB250-1	DB250-2
Система зажигания (тип)	электронная, транзисторная	
Коммутатор (маркировка)	LICHUAN, 250	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	LICHUAN, CG125	
Свечи (маркировка)	NANDI, D8RTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в выпускную трубу глушителя	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	BSE250	

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5
I -	2.909
II -	1.786
III -	1.375
IV -	1.167
V -	0.900
Главная передача (тип)	цепная
– передаточное число	3.308
– передаточное число промежуточной передачи	3.333

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
– рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с отдельным гидравлическим приводом от рычага на руле на переднее колесо и от педали на заднее колесо, тормозные механизмы всех колес - дисковые

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	80/100-21	51	М
Задняя ось	110/90-18	67	

Оборудование транспортного средства	по заказу: обтекатель. кофры, дополнительный задний багажник, защита рук, рукоятки с обогревом
--	---

SERTAUTO.RU