

TC RU E-RU.MP03.01273

Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль специальный мультилифт, автомобиль специальный ломовоз, автомобиль специальный комбинированный, автомобиль бортовой с КМУ (ГМ)
ТИП	B7658
ШАССИ	МАЗ 5N33 / МАЗ 5N33
МОДИФИКАЦИИ	705801, 705811, 705821, 705831, 705803
КАТЕГОРИЯ	N3, N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажный центр «КРОМАНН Сервис» место нахождения и фактический адрес: 606440, Нижегородская область, город Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 14В, офис 10, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажный центр «КРОМАНН Сервис» место нахождения и фактический адрес: 606440, Нижегородская область, город Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 14В, офис 10, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 606440, Нижегородская область, город Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 14В, офис 10, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	606440, Нижегородская область, город Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 14В, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	705801	705801, 705803
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси	6x4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа	
Назначение	для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров	
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций	705811	
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси	6x4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов, ГМ за кабиной	
Назначение	для перевозки металлического лома и различных грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций	705821	
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси	6x4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа, КМУ за кабиной	
Назначение	для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров, выполнения погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций	705831	
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси	6x4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ/ГМ за кабиной или на заднем свесе	
Назначение	для перевозки различных грузов, выполнения погрузочно-	

Приложение № 1

для модификаций	705831
Назначение (продолжение)	разгрузочных работ
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)

для модификаций	705801	705803	705811
Габаритные размеры, мм			
– длина	7400...11500	6600...10500	7400...11500
– ширина	2500...2550		
– высота	2900...4000	3100...4000	3450...4000
База, мм	3950...5300 + 1350...1400 или 3800...5200 + 1350...1400	3100...4600 + 1400	3950...5300 + 1350...1400 или 3100...4600 + 1400 или 3800...5200 + 1350...1400
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840 или 2000...2100 / 1790...1840 / 2030...2070	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840 или 2000...2100 / 1790...1840 / 2030...2070

для модификаций	705821	705831
Габаритные размеры, мм		
– длина	7400...10500	7400...11500
– ширина	2500...2550	
– высота	3450...4000	
База, мм	3950...5300 + 1350...1400 или 3100...4600 + 1400 или 3800...5200 + 1350...1400	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840 или 2000...2100 / 1790...1840 / 2030...2070	

для модификаций	705801	705803	705811	705821	705831
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10805...15545	11300...15000	11620...18395	11620...17565	10620...17395
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25000...35000				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	7000...9000				
– на 2-ую ось	9000...13000				
– на 3-ью ось	7500...13000	9000...13000	7500...13000		

Приложение № 1

для модификаций	705801	705803	705811	705821	705831
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	36000...63500	44000...63500	36000...63500		
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена				
– прицеп с тормозной системой	9000...37000				

для модификаций шасси	631228, 650128, 631028
для модификаций базовых транспортных средств	631228, 650128
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI / MA3-Вейчай, WP12.430E50 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11596
– степень сжатия	17.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	311 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2060 (1000...1400)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GTA42; Garrett, GTA42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций шасси	631228, 650128, 631028
для модификаций базовых транспортных средств	631228, 650128
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Weichai, WPSCR-002 (612650130057); Weichai, WPSCR-002 (612650130022)
Фильтр твердых частиц	—

для модификаций шасси	6312C5, 6501C5, 6310C5
для модификаций базовых транспортных средств	6312C5, 6501C5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53603 четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650
– степень сжатия	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	241 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1270 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 111 или Ителма, МД22, 3012.3765 001-01
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3HS3/L110/30-789S, 0 445 020 110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 120 178
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО "Турботехника", ТКР 80; ЯМЗ, С21 xxx xx
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010-25

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C5, 6501C5, 6310C5
для модификаций базовых транспортных средств	6312C5, 6501C5
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	РОССКАТавто (РКа), 5365-1201010-01; РОССКАТавто (РКа), 5365.1201010-02; РОССКАТавто (РКа), 59345; РОССКАТавто (РКа), 5365.1201010-03; РОССКАТавто (РКа), 5365-1201010-21; РОССКАТавто (РКа), 5365.1201010-22; РОССКАТавто (РКа), 59346; РОССКАТавто (РКа), 5365.1201010-23; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010-01; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365.1201010-02; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59345; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365.1201010-03; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010-21; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365.1201010-22; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59346; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365.1201010-23; МобилГазСервис (МГС), 5365-1201010-01; МобилГазСервис (МГС), 5365.1201010-02; МобилГазСервис (МГС), 59345; МобилГазСервис (МГС), 5365.1201010-03; МобилГазСервис (МГС), 5365-1201010-21; МобилГазСервис (МГС), 5365.1201010-22; МобилГазСервис (МГС), 59346; МобилГазСервис (МГС), 5365.1201010-23
Фильтр твердых частиц	—

Приложение № 1

для модификаций шасси	631226, 650126
для модификаций базовых транспортных средств	650126
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI / MA3-Вейчай, WP7.300E51 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	7470
– степень сжатия	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215 (2100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1250 (1200...1600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GT35; Garrett, GT35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MA3, 238H-1109010; MA3, 238H-1109010-20; MA3, 238H-1109010-21; MA3, 238H-1109010-26; Ремиз, 238H-1109010; Ремиз, 238H-1109010-20; Ремиз, 238H-1109010-21; Ремиз, 238H-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	MA3, 238H-1109010; MA3, 238H-1109010-20; MA3, 238H-1109010-21; MA3, 238H-1109010-26; Ремиз, 238H-1109010; Ремиз, 238H-1109010-20; Ремиз, 238H-1109010-21; Ремиз, 238H-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	WEICHAI, WPSCR-002 (610800220244); WEICHAI, WPSCR-002 (610800220216); WEICHAI, WPSCR-002 (1000971875)
Фильтр твердых частиц	—

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций шасси	65012J, 63122J
для модификаций базовых транспортных средств	65012J, 63122J
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP10H400E50 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9500
– степень сжатия	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	289 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1800 (1000...1400)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	WEICHAI, WISE
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GT35; Garrett, GT35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010-25
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроены в глушитель

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций шасси	65012J, 63122J
для модификаций базовых транспортных средств	65012J, 63122J
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	WEICHAI, WPSCR-002 (1001059149); WEICHAI, WPSCR-002 (1001115782)
Фильтр твердых частиц	—
для модификаций шасси	6312C3
для модификаций базовых транспортных средств	—
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53623 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650
– степень сжатия	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	200.7 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1161 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 111 или Ителма, МД22, 3012.3765 001-01
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3HS3/L110/30-789S, 0 445 020 110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 120 178
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО "Турботехника", ТКР 80; ЯМЗ, С21 xxx xx
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010-25
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C3
для модификаций базовых транспортных средств	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
— 1 ступень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
— 1 ступень	РОССКАТавто (РКа), 5365-1201010-01; РОССКАТавто (РКа), 5365.1201010-02; РОССКАТавто (РКа), 59345; РОССКАТавто (РКа), 5365.1201010-03; РОССКАТавто (РКа), 5365-1201010-21; РОССКАТавто (РКа), 5365.1201010-22; РОССКАТавто (РКа), 59346; РОССКАТавто (РКа), 5365.1201010-23; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010-01; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365.1201010-02; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59345; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365.1201010-03; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010-21; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365.1201010-22; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59346; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365.1201010-23; МобилГазСервис (МГС), 5365-1201010-01; МобилГазСервис (МГС), 5365.1201010-02; МобилГазСервис (МГС), 59345; МобилГазСервис (МГС), 5365.1201010-03; МобилГазСервис (МГС), 5365-1201010-21; МобилГазСервис (МГС), 5365.1201010-22; МобилГазСервис (МГС), 59346; МобилГазСервис (МГС), 5365.1201010-23
Фильтр твердых частиц	—

для модификаций шасси	6312C9, 6501C9
для модификаций базовых транспортных средств	6312C9, 6501C9
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 653 четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
— количество и расположение цилиндров	6, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	11122
— степень сжатия	16.7
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	308.8 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1985 (1100...1300)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 111 или Ителма, МД22, 3012.3765 001-01
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CPN 2.18 (0 445 020 351)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 325)

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C9, 6501C9
для модификаций базовых транспортных средств	6312C9, 6501C9
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Kangyue, JP100K; НПО "Турботехника", ТКР-90-3
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автомодель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автомодель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автомодель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автомодель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автомодель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	Автомодель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автомодель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автомодель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автомодель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автомодель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	РОССКАТавто (РКА), 653.1201010-01; РОССКАТавто (РКА), 653.1201010-02; РОССКАТавто (РКА), 59391; РОССКАТавто (РКА), 653.1201010-03; РОССКАТавто (РКА), 653.1201010-11; РОССКАТавто (РКА), 653.1201010-12; РОССКАТавто (РКА), 59382; РОССКАТавто (РКА), 653.1201010-13; РОССКАТавто (РКА), 653.1201010-21; РОССКАТавто (РКА), 653.1201010-22; РОССКАТавто (РКА), 59383; РОССКАТавто (РКА), 653.1201010-23; РОССКАТавто (РКА), 58179; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-01; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-02; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59391; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-03; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-11; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-12; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59382; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-13; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-21; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-22; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59383; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-23; Динекс Русь (ДИНЕКС), 58179; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-01; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-02; МобилГазСервис (МГС), 59391; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-03; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-11; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-12; МобилГазСервис (МГС), 59382; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-13; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-21; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-22; МобилГазСервис (МГС), 59383; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-23; МобилГазСервис (МГС), 58179
Фильтр твердых частиц	—

Приложение № 1

для модификаций шасси	65012H
для модификаций базовых транспортных средств	65012H
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP10H375E50 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9500
– степень сжатия	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	271 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1800 (1000...1400)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	WEICHAI, WISE
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GT35; Garrett, GT35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010-25
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроены в глушитель

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций шасси	65012H	
для модификаций базовых транспортных средств	65012H	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	WEICHAI, WPSCR-002 (1001059149); WEICHAI, WPSCR-002 (1001115782)	
Фильтр твердых частиц	—	
для модификаций шасси	6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 65012J, 63122J, 6501C9, 65012H, 6312C3, 6310C5, 631028	6312C9, 631228, 650128, 65012J, 63122J, 6501C9, 631028
для модификаций базовых транспортных средств	6312C5, 6312C9, 631228, 6501C5, 6501C9, 650126, 65012J, 650128, 65012H, 63122J	6312C9, 631228, 6501C9, 65012J, 650128, 63122J
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MFZ-430 или Donmez, MF-395 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ-183 или ЯМЗ-184 или Sachs, MF-395, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co., FAST-MAZ, 12JS200TA или 12JSD200TA или 12JS240TA или 12JSD240TA или 12JS200T или 12JSD200T или 12JSD200TA-B или 12JSDX200T или 12JS240T или 12JSD240T или 12JSDX240T или 12JSDX200TA или 12JSDX240TA	Shaanxi Fast Gear Co., FAST-MAZ, 16JS200T или 16JSD200T или 16JS240T или 16JSD240T или 16JSDX200T или 16JSDX240T или 16JS200TA или 16JSD200TA или 16JSDX200TA или 16JS240TA или 16JSD240TA или 16JSDX240TA или C16JSDQXL250TA
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 65012J, 63122J, 6501C9, 65012H, 6312C3, 6310C5, 631028	6312C9, 631228, 650128, 65012J, 63122J, 6501C9, 631028
для модификаций базовых транспортных средств	6312C5, 6312C9, 631228, 6501C5, 6501C9, 650126, 65012J, 650128, 65012H, 63122J	6312C9, 631228, 6501C9, 65012J, 650128, 63122J
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	вперед – 16, назад – 2
I -	12.100...13.150	14.030...17.040
II -	9.410...10.500	11.640...14.030
III -	7.310...8.220	9.600...11.660
IV -	5.710...6.520	7.970...9.600
V -	4.460...5.130	6.620...8.040
VI -	3.480...4.100	5.440...6.620
VII -	2.710...3.210	4.520...5.530
VIII -	2.110...2.560	3.740...4.550
IX -	1.640...2.010	3.080...3.740
X -	1.280...1.590	2.560...3.080
XI -	1.000...1.250	2.110...2.550
XII -	0.780...1.000	1.750...2.110
XIII -	—	1.450...1.770
XIV -	—	1.210...1.460
XV -	—	1.000...1.210
XVI -	—	0.830...1.000
3.X. I -	11.560...12.580	13.000...16.300
3.X. II -	2.590...3.070	10.770...13.420
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.610...7.790	
для модификаций шасси	6312C9, 631228, 650128, 65012J, 63122J, 6501C9, 631028	
для модификаций базовых транспортных средств	6312C9, 631228, 6501C9, 65012J, 650128, 63122J	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MFZ-430 или Donmez, MF-395 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ-183 или ЯМЗ-184 или Sachs, MF-395, фрикционное, сухое, однодисковое	

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C9, 631228, 650128, 65012J, 63122J, 6501C9, 631028	
для модификаций базовых транспортных средств	6312C9, 631228, 6501C9, 65012J, 650128, 63122J	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1820TO или 16S1821TO или 16S1822TO или 16S1825TO или 16S1820TD или 16S1821TD или 16S1822TD или 16S1825TD или 16S2220TO или 16S2221TO или 16S2222TO или 16S2225TO или 16S2220TD или 16S2221TD или 16S2222TD или 16S2225TD или 16S2520TO или 16S2521TO или 16S2522TO или 16S2525TO или 16S2520TD или 16S2521TD или 16S2522TD или 16S2525TD или 16S1650	Daimler, G230-16 или G230-16CPS или G231-16 или G231-16CPS или G240-16 или G240-16CPS или G260-16 или G260-16CPS
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2	
I -	11.640...16.410	14.190...17.030
II -	9.700...13.800	11.720...14.180
III -	8.000...11.280	9.580...11.500
IV -	6.670...9.490	7.916...9.580
V -	5.730...7.760	6.496...7.790
VI -	4.770...6.530	5.368...6.490
VII -	4.070...5.430	4.400...5.280
VIII -	3.400...4.570	3.636...4.400
IX -	2.860...3.590	3.224...3.870
X -	2.380...3.020	2.664...3.220
XI -	1.960...2.470	2.177...2.610
XII -	1.640...2.080	1.799...2.170
XIII -	1.410...1.700	1.476...1.770
XIV -	1.170...1.430	1.219...1.470
XV -	1.000...1.190	1.000...1.200
XVI -	0.830...1.000	0.826...1.000
3.X. I -	9.410...15.360	12.897...15.780
3.X. II -	7.840...12.920	10.656...12.890
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.610...7.790	
для модификаций шасси	631228, 650128, 631028	
для модификаций базовых транспортных средств	631228, 650128	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MFZ-430 или Donmez, MF-395 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ-183 или ЯМЗ-184 или Sachs, MF-395, фрикционное, сухое, однодисковое	

Приложение № 1

для модификаций шасси	631228, 650128, 631028	
для модификаций базовых транспортных средств	631228, 650128	
Коробка передач (марка, тип)	Daimler, G211-12 или G211-12NewAMT или G211-12EPSIIK или G230-12NewAMT или G230-12EPSIIK или G241-12EPSIIK или G281-12NewAMT или G281-12EPSIIK или G330-12NewAMT или G330-12EPSIIK	ZF, 12TX1410TD или 12TX1610TD или 12TX1810TD или 12TX2010TD или 12TX2210TD или 12TX2410TD или 12TX2620TD или 12TX2820TD или 12TX1610TO или 12TX1810TO или 12TX2010TO или 12TX2210TO или 12TX2410TO или 12TX2610TO или 12TX2820TO или 12TX3020TO или 12TX3220TO или 12TX3420TO
	с автоматическим и возможностью ручного управления	
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I -	11.639...14.930	12.920...16.690
II -	9.020...11.670	9.980...12.920
III -	7.035...9.030	7.690...9.930
IV -	5.452...7.060	5.940...7.690
V -	4.400...5.644	4.560...5.890
VI -	3.410...4.400	3.530...4.560
VII -	2.645...3.393	2.830...3.650
VIII -	2.050...2.650	2.190...2.830
IX -	1.599...2.051	1.680...2.170
X -	1.239...1.600	1.300...1.680
XI -	1.000...1.283	1.000...1.290
XII -	0.775...1.000	0.770...1.000
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	11.673...16.386	12.030...15.540
3.X. II -	9.101...12.774	9.290...12.030
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.610...7.790	
для модификаций шасси	631228, 650128, 631028	
для модификаций базовых транспортных средств	631228, 650128	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MFZ-430 или Donmez, MF-395 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ-183 или ЯМЗ-184 или Sachs, MF-395, фрикционное, сухое, однодисковое	

Приложение № 1

для модификаций шасси	631228, 650128, 631028	
для модификаций базовых транспортных средств	631228, 650128	
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co., FAST-MAZ, F12JZ22 или F12JZ24 или F12JZ26 или F12JZ22A или F12JZ24A или F12JZ26A	Daimler, G280-16 или G280-16NewAMT или G280-16EPSIIIK
	с автоматическим и возможностью ручного управления	
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	вперед – 16, назад – 2
I -	12.260...15.700	11.722
II -	9.560...12.260	9.747
III -	7.360...9.420	7.916
IV -	5.730...7.360	6.583
V -	4.520...5.790	5.291
VI -	3.520...4.520	4.400
VII -	2.710...3.470	3.636
VIII -	2.110...2.710	3.023
IX -	1.630...2.080	2.664
X -	1.270...1.630	2.215
XI -	1.000...1.280	1.799
XII -	0.780...1.000	1.496
XIII -	—	1.203
XIV -	—	1.000
XV -	—	0.826
XVI -	—	0.687
3.X. I -	11.280...14.440	10.656
3.X. II -	8.790...11.280	8.861
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.610...7.790	
для модификаций шасси	631228, 650128, 631028	
для модификаций базовых транспортных средств	631228, 650128	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MFZ-430 или Donmez, MF-395 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ-183 или ЯМЗ-184 или Sachs, MF-395, фрикционное, сухое, однодисковое	

Приложение № 1

для модификаций шасси	631228, 650128, 631028	
для модификаций базовых транспортных средств	631228, 650128	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16TX1640TD или 16TX1840TD или 16TX2040TD или 16TX2240TD или 16TX2440TD или 16TX2640TD или 16TX2840TD или 16TX1840TO или 16TX2040TO или 16TX2240TO или 16TX2440TO или 16TX2640TO или 16TX2840TO или 16TX3040TO или 16TX3240TO или 16TX3440TO	Shaanxi Fast Gear Co., FAST-MAZ, F16JZ22 или F16JZ24 или F16JZ26 или F16JZ22A или F16JZ24A или F16JZ26A
	с автоматическим и возможностью ручного управления	
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2	
I -	14.680...17.940	14.130...17.190
II -	12.050...14.680	11.700...14.130
III -	9.920...12.120	9.770...11.820
IV -	8.140...9.920	8.090...9.770
V -	6.780...8.280	6.690...8.090
VI -	5.560...6.780	5.540...6.690
VII -	4.560...5.580	4.520...5.470
VIII -	3.750...4.560	3.740...4.520
IX -	3.220...3.930	3.130...3.780
X -	2.640...3.220	2.590...3.130
XI -	2.170...2.650	2.160...2.610
XII -	1.780...2.170	1.790...2.160
XIII -	1.480...1.810	1.480...1.790
XIV -	1.220...1.480	1.220...1.480
XV -	1.000...1.220	1.000...1.210
XVI -	0.820...1.000	0.830...1.000
3.X. I -	14.140...17.270	13.000...15.730
3.X. II -	11.600...14.140	10.770...13.000
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.610...7.790	
для модификаций шасси	6312C5, 631226, 6501C5, 650126, 65012H, 6312C3, 6310C5	
для модификаций базовых транспортных средств	6312C5, —, 6501C5, 650126, 65012H	6312C5, 6501C5, 650126, 65012H
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MFZ-430 или Donmez, MF-395 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ-183 или ЯМЗ-184 или Sachs, MF-395, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	EATON, ESO12209	ZF, 9S1310TO или 9S1315TO
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C5, 631226, 6501C5, 650126, 65012H, 6312C3, 6310C5	
для модификаций базовых транспортных средств	6312C5, —, 6501C5, 650126, 65012H	6312C5, 6501C5, 650126, 65012H
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
I -	9.450...9.480	9.450...9.480
II -	6.580...6.590	6.580...6.590
III -	4.680...4.900	4.680...4.900
IV -	3.480...3.550	3.480...3.550
V -	2.620...2.650	2.620...2.650
VI -	1.860...1.890	1.860...1.890
VII -	1.350...1.380	1.350...1.380
VIII -	1.000	1.000
IX -	0.750	0.750
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	8.520...9.880	8.520...9.880
3.X. II -	—	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.610...7.790	

для модификаций шасси	6312C5, 631226, 6501C5, 650126, 65012H, 6312C3, 6310C5	
для модификаций базовых транспортных средств	6312C5, 6501C5, 650126, 65012H	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MFZ-430 или Donmez, MF-395 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ-183 или ЯМЗ-184 или Sachs, MF-395, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co., FAST-MAZ, 9JS135A или 9JS135TA или 9JSD135A или 9JSD135TA или 9JS150F или 9JSD150F или 9JS180A или 9JS180TA или 9JSD180A или 9JSD180TA или 9JS200T или 9JSD200T или 9JSDX200T или 9JS200A или 9JSD200A или 9JSDX200A или 9JS200TA или 9JSD200TA или 9JSDX200TA	ЯМЗ, 239 или 1309
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C5, 631226, 6501C5, 650126, 65012H, 6312C3, 6310C5	
для модификаций базовых транспортных средств	6312C5, 6501C5, 650126, 65012H	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
I -	10.060...14.050	12.240
II -	6.550...8.380	6.880
III -	4.640...6.220	4.860
IV -	3.360...4.570	3.500
V -	2.460...3.400	2.740
VI -	1.950...2.460	1.970
VII -	1.380...1.830	1.390
VIII -	1.000...1.340	1.000
IX -	0.730...1.000	0.780
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	10.510...14.050	10.040
3.X. II -	—	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.610...7.790	
для модификаций шасси	6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 63122J, 6312C3, 6310C5, 631028	6501C5, 650126, 650128, 65012J, 6501C9, 65012H, 6312C3
для модификаций базовых транспортных средств	6312C5, 6312C9, 631228, 63122J	—, 6501C5, 6501C9, 650126, 65012J, 650128, 65012H
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление		
(описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор» или «винт - шариковая гайка - рейка - поршень»	

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, с системой курсовой устойчивости ESP (ESC) или без нее, тормозные механизмы всех колес - барабанные или дисковые
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система или один из контуров рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки или привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя или компрессионное торможение двигателем или газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя или компрессионное торможение двигателем или газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя, может устанавливаться ретардер или компрессионное торможение двигателем, может устанавливаться ретардер или газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя; компрессионное торможение двигателем; может устанавливаться ретардер

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11.00R20	150 / 146 или 149 / 145	J или K
	12.00R20	154 / 149 или 154 / 150 или 150 / 146	
	315/80R22.5	156 / 150 или 154 / 151 или 154 / 150	K или L или M
	315/70R22.5	156 / 150 или 154 / 150 или 152 / 148	L или M
	315/60R22.5	154 / 148 или 154 / 150 или 152 / 148	K или L или M
	295/80R22.5	154 / 149 или 152 / 150 или 152 / 149 или 152 / 148	K или M
	295/60R22.5	150 / 147	K или L
	385/65R22.5	164 или 160 или 158	J или K или L
	12.00R24	160 / 156	K
	325/95R24	164 / 162 или 162 / 160	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании (оборудование шасси или базового транспортного средства); устройство ограничения максимальной скорости (ограничение максимальной скорости осуществляется электронной системой управления двигателем) (оборудование шасси) по заказу: автономный отопитель кабины (оборудование шасси или базового транспортного средства); предпусковой подогреватель
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	двигателя (оборудование шасси или базового транспортного средства); кондиционер (хладагент R134A) (оборудование шасси или базового транспортного средства); устройства увязки; устройства освещения рабочей зоны; электроблокировка замков дверей (оборудование шасси или базового транспортного средства); антенна (оборудование шасси или базового транспортного средства); тахограф (оборудование шасси или базового транспортного средства); аппаратура спутниковой навигации (оборудование шасси или базового транспортного средства)
---	--

Руководитель органа по сертификации

С.Е. Тихомиров

инициалы, фамилия