

TC RU E-RU.АЖ04.01246

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	ТОНАР
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	97855 полуприцеп - рефрижератор
ТИП	082
ШАССИ	—
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод "Тонар" место нахождения: 142635, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, деревня Губино, улица 1-я Ленинская, 76А, Российская Федерация, фактический адрес: 142635, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, деревня Губино, улица 1-я Ленинская, 76 А, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод "Тонар" место нахождения: 142635, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, деревня Губино, улица 1-я Ленинская, 76А, Российская Федерация, фактический адрес: 142635, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, деревня Губино, улица 1-я Ленинская, 76 А, Российская Федерация место нахождения: 142635, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, деревня Губино, улица 1-я Ленинская, 76А, Российская Федерация, фактический адрес: 142635, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, деревня Губино, улица 1-
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	142635, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, деревня Губино, улица 1-я Ленинская, 76 А, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	4 / 8
Исполнение грузочного пространства	изотермический фургон из сэндвич-панелей с обвязкой из металлических уголков, с задней распашной двухстворчатой дверью и/или с боковой дверью, с холодильной или отопительной установкой или без них
Назначение	для транспортировки продовольственных грузов

Габаритные размеры, мм	
– длина	16990...17190
– ширина	2600
– высота	4000
База, мм	6690 + 2600 + 1310 + 1310
Коля колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	2040 / 2040 / 2040 / 2040

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10400...11400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	43500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	9000
– на 2-ую ось	8000
– на 3-ью ось	8000
– на 4-ую ось	8000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10300

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая на продольных упругих рычагах или полурессорах с пневматическими упругими элементами; по заказу: устройство разгрузки оси
2-ая ось (Описание)	зависимая на продольных упругих рычагах или полурессорах с пневматическими упругими элементами; по заказу: устройство разгрузки оси
3-ья ось (Описание)	зависимая на продольных упругих рычагах или полурессорах с пневматическими упругими элементами
4-ая ось (Описание)	зависимая на продольных упругих рычагах или полурессорах с пневматическими упругими элементами; по заказу: устройство разгрузки оси

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухпроводный привод, тормозные механизмы всех колёс – барабанные или дисковые; с TEBS или ABS
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным

Тормозные системы			
Стояночная (описание) (продолжение)		механизмам второй, третьей и четвёртой осей	

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/55R22,5	158	L
		160	J или K
	385/65R22,5	158	L
		160	J или K
		164	K

Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные башмаки; по заказу: топливный бак (100...230 л.); холодильная или отопительная установка
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия