

TC RU E-RU.AЖ04.01261

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль-мусоровоз с задней загрузкой, автомобиль-мусоровоз (бункеровоз), автомобиль-мусоровоз с боковой загрузкой, автомобиль-ассенизатор с вакуумной установкой, автомобиль-кран манипулятор, автомобиль-топливозаправщик
ТИП	ФН2-М4М
ШАССИ	FOTON M4M / FOTON M4M
МОДИФИКАЦИИ	МТР10-ФН2, МВ08-ФН2, МС12-ФН2, ВМ08-ФН2, КМ1-ФН2, ОТ5-ФН2
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЛРТ РУС" место нахождения и фактический адрес: 123308, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 2, помещение 19/3, офис А7А, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЛРТ РУС" место нахождения и фактический адрес: 123308, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 2, помещение 19/3, офис А7А, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 123308, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 2, помещение 19/3, офис А7А, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	141800, Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров, Опорный проезд, стр. 46А, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов мусоровоза с задним загрузочным устройством (для МТР10-ФН2); погрузочно-разгрузочное оборудование портального типа (для МВ08-ФН2); кузов мусоровоза с боковым загрузочным устройством (для МС12-ФН2); цистерна с вакуумной установкой (для ВМ08-ФН2); бортовой кузов с кран-манипуляторной установкой (для КМ1-ФН2); цистерна (для ОТ5-ФН2)
Назначение	для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, а также ручного сбора ТБО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации (для МТР10-ФН2, МС12-ФН2); для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с твердыми бытовыми отходами (ТБО) (для МВ08-ФН2); вакуумная очистка выгребных ям, канализационных и водосточных сетей, колодцев, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение и выгрузка прочих технологических жидкостей (для ВМ08-ФН2); перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ в пределах грузоподъемности крана-манипулятора (для КМ1-ФН2); перевозка, кратковременное хранение и заправка светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи (для ОТ5-ФН2)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная, со спальным местом или без него

для модификаций	ВМ08-ФН2	КМ1-ФН2	МВ08-ФН2	МС12-ФН2	МТР10-ФН2
Габаритные размеры, мм					
– длина	7180...7830	7880...8530	7290...7940	7190...7840	8110...8760
– ширина	2550				
– высота	2570	3320	3300	3250	2890
База, мм	4500...5150				
Колея передних/задних колес, мм	1922...1960 / 1800...1860				

для модификаций	ОТ5-ФН2
Габаритные размеры, мм	
– длина	7180...7830
– ширина	2550
– высота	2740
База, мм	4500...5150
Колея передних/задних колес, мм	1922...1960 / 1800...1860

Приложение № 1

для модификаций	BM08-ФН2	KM1-ФН2	MB08-ФН2
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4995...5065	5595...5665	5845...5915
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11990		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	4500		
– на заднюю ось	8600		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций	MC12-ФН2	МТР10-ФН2	OT5-ФН2
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7195...7265	8120...8190	5295...5365
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11990		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	4500		
– на заднюю ось	8600		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd. (Cummins), ISF4.5S5210
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	4460
– степень сжатия	17.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	153.5 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	760 (1200...1800)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP4.1
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HE200WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с полиуретановым элементом, Hebei Yili Automotive Parts Co. Ltd., KL2238 (M4119202010A0)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации и системой селективной каталитической очистки отработавших газов (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	CES, SCR V025
Фильтр твердых частиц	—

* - По Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	SACHS, F350, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF6J1000 или ZF6S1000 или 8JS105TA
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	6.750
II -	3.600
III -	2.310
IV -	1.390
V -	1.000
VI -	0.780
3.X. -	6.060
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	3.909 или 4.111

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	винт-шариковая гайка-рейка-сектор

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с антиблокировочной системой (ABS) и системой курсовой устойчивости (ESC/VSF), тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с одной заслонкой в системе выпуска отработавших газов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/70R19.5	136 / 134	M

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб (для всех модификаций); краноманипуляторная установка (для КМ1-ФН2) по заказу: кондиционер (хладагент R134A), аудиосистема, электростеклоподъемники, специальные предупреждающие огни автожелтого цвета; поворотная консоль, насос, топливораздаточный пистолет, счетчик жидкости, фильтрующее оборудование, соединительная и запорная арматура (для ОТ5-ФН2)
--	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия