

TC RU E-RU.AБ58.01206

Орган по сертификации продукции «М-ФОНД» общества с ограниченной ответственностью «Агентство по экспертизе и испытаниям продукции» (ОС «М-ФОНД» ООО «АЭИП»)

МАРКА	DONGFENG
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	СпецМобиль-2818F
ТИП	2818F-3/4/5/6
ШАССИ	DONGFENG DFA / DONGFENG DFA
МОДИФИКАЦИИ	2818F-30, 2818F-31, 2818F-32, 2818F-33, 2818F-34, 2818F-36, ; 2818F-37, 2818F-38, 2818F-40, 2818F-41, 2818F-42, 2818F-43, ; 2818F-44, 2818F-46, 2818F-47, 2818F-48, 2818F-50, 2818F-51, ; 2818F-52, 2818F-53, 2818F-54, 2818F-56, 2818F-57, 2818F-58, ; 2818F-60, 2818F-61, 2818F-62, 2818F-63, 2818F-64, 2818F-66, ; 2818F-67, 2818F-68
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СпецМобиль-НН» место нахождения: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, пом. П6, Российская Федерация, фактический адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СпецМобиль-НН» место нахождения: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, пом. П6, Российская Федерация, фактический адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация место нахождения: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, пом. П6, Российская Федерация, фактический адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603029, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон промтоварный, с задними воротами, с боковой дверью или без нее, с перегородкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него – для 2818F-?0; бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, или платформа с боковыми бортами, передним высоким бортом и задними воротами и тентом, с грузоподъемным бортом или без него – для 2818F -?1; изотермический фургон, с задними воротами или без них, с боковой дверью(дверьми) или без нее(них), с перегородкой или без нее, с отопителем и/или отопительно-холодильной (рефрижератор) или без него (них), с грузоподъемным бортом или без него – для 2818F -?2; фургон хлебный, с теплоизоляцией или без нее . с боковыми дверями, с холодильно-отопительной установкой или без нее – для 2818F-?3; фургон с теплоизоляцией или без нее , с окнами или без них, с дверью (дверьми), с освещением или без него, с мебелью или без нее , с люками в боковых стенках или без них, с одним - шестью сиденьями (используются только на стоянке) или без них, с перегородкой (ами) или без нее (них), с кондиционером и/или отопителем или без него (них), с грузоподъемным бортом или без него – для 2818F -?4; бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной – для 2818F -?6; специальная стационарная или сдвижная платформа, с КМУ за кабиной или без нее - для 2818F -?7; фургон с теплоизоляцией или без нее, с витриной или без нее, с дверью (-ми), с освещением, с холодильной установкой или без нее, с кондиционером или без него – для 2818F-?8
Назначение	механизированная погрузка/разгрузка и перевозка грузов (для 2818F -?0 и 2818F -?1 с грузоподъемным бортом, 2818F -?6); перевозка скоропортящихся грузов, в т.ч. продуктов питания, в герметичной упаковке (для 2818F -?2); перевозка хлебобулочных и/или кондитерских изделий в герметичной упаковке (для 2818F-?3); перевозка оборудования, инструмента, приспособлений, приборов лаборатории или мастерской, с возможностью размещения рабочих бригад (персонала) на стоянке, перевозка оборудования офиса, передвижного клуба, жилого модуля, транспортно-бытовой машины, грузопассажирского автомобиля, пункта управления и связи, командно-штабной машины; Исполнения: - аварийная мастерская, - аварийно-ремонтная мастерская (АРМ), - передвижная-ремонтная мастерская (ПРМ), - передвижная аварийно-ремонтная мастерская (ПАРМ), - передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ), - мастерская аварийно-восстановительных работ (МABP); - агрегат ремонтно-сварочный (АРС), - передвижной комплект

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	сварочных работ (ПКСР), - аварийная газовая служба (АГС), - мастерская дорожной службы «Дорожный мастер», - передвижная электростанция (ПЭС), - перегонная дизельная электростанция, - автолаборатория, - передвижная лаборатория, - передвижная лаборатория связи, - передвижная лаборатория телематик; - передвижная лаборатория неразрушающего контроля (ЛКН), - передвижная электротехническая лаборатория, - передвижная экологическая лаборатория, - передвижная метеорологическая лаборатория, - передвижной офис, передвижной клуб, - передвижной медицинский комплекс (пункт) «Медицинская помощь»; - передвижная техническая помощь, - транспортно-бытовая машина, жилой модуль, - автомобиль почтовый (для 2818F-?4); погрузка/разгрузка и перевозка автомобилей и спецтехники (автовоз, автоэвакуатор) (для 2818F-?7); передвижной магазин для выездной торговли (для 2818F-?8)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для модификаций базовых транспортных средств	C100L, C120L	Z80L, C80L, C100M, C120M	C100N, C120N	Z80N, C80N, C100S, C120S, Z55L	Z80S, C80S, C100T, C120T, Z55N
для модификаций шасси	C100L, C120L	Z80L, C80L, C100M, C120M	C100N, C120N	Z80N, C80N, C100S, C120S, Z55L	Z80S, C80S, C100T, C120T, Z55N
Габаритные размеры, мм					
– длина	5840...10870			5840...9300	
– ширина*	2016...2550				
– высота	2354...4000				
База, мм	4200...6200	3400...5400	3700...5700	3308...4800	3308...4308
Колея передних/задних колес, мм	1740...1836 / 1586...1640				

* - 2016-2600мм для 2818F-?2

для модификаций	2818F-30, 2818F-31, 2818F-32, 2818F-33, 2818F-34, 2818F-36, 2818F-37, 2818F-38	2818F-40, 2818F-41, 2818F-42, 2818F-43, 2818F-44, 2818F-46, 2818F-47, 2818F-48	2818F-50, 2818F-51, 2818F-52, 2818F-53, 2818F-54, 2818F-56, 2818F-57, 2818F-58	2818F-60, 2818F-61, 2818F-62, 2818F-63, 2818F-64, 2818F-66, 2818F-67, 2818F-68
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2990...6500	3850...9000	4100...10500	2950...5000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6990...7990	10000	11900	3501...5500

Приложение № 1

для модификаций	2818F-30, 2818F-31, 2818F-32, 2818F-33, 2818F-34, 2818F-36, 2818F-37, 2818F-38	2818F-40, 2818F-41, 2818F-42, 2818F-43, 2818F-44, 2818F-46, 2818F-47, 2818F-48	2818F-50, 2818F-51, 2818F-52, 2818F-53, 2818F-54, 2818F-56, 2818F-57, 2818F-58	2818F-60, 2818F-61, 2818F-62, 2818F-63, 2818F-64, 2818F-66, 2818F-67, 2818F-68
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	3500	4120		3360
– на заднюю ось	6400	7800	8240	3500...4200
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций базовых транспортных средств	C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L		Z80S, Z80N, Z80L, Z55N, Z55L	
для модификаций шасси	C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L		Z80S, Z80N, Z80L, Z55N, Z55L	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Beijing Foton Cummins Engine Co. LTD., ISB3.8s5154	Beijing Foton Cummins En-gine Co. LTD., ISB3.8s5168	DongFeng Light Engine company limited, ZD30D15-5N	
	дизель четырехтактный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760		2953	
– степень сжатия	17.2		16.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	112 (2600)	122 (2600)		103 (3200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	592 (1300...1700)		355 (2000)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220		Bosch, EDC17	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4		Bosch, CP1H3	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445		Bosch, 16600	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE200WG		Honeywell или Kangyue, 14411	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой, с бумажным элементом, Hubei Shenlong air intake system Co., Ltd.,	сухой, с бумажным элементом, Hubei Shenlong air intake system Co., Ltd.,	сухой, с бумажным элементом, Hubei Shenlong air intake system Co., Ltd.,	

** - по Правилам ООН 85-00

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L		Z80S, Z80N, Z80L, Z55N, Z55L
для модификаций шасси	C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L		Z80S, Z80N, Z80L, Z55N, Z55L
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1109010-CA3101	1109010-CA3801	1109010-CL0101
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DongFeng Cummins Emission Treatment Systems Co. Ltd., 1205210-C92951		DongFeng Light Engine Co. Ltd., 1205210-EE0101

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Suzhou Dongfeng Pinghe Valeo Clutch Co.,Ltd. или Hubei sanhuan clutch company limited, фрикционное, однодисковое, сухое			
Коробка передач (марка, тип)	Fast eaton (Baoji), 8J45TA	Fast eaton (Baoji), C6J55T	Fast eaton (Baoji), 8JS75T	Fast eaton (Baoji), C6J45T
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 2	вперед – 6, назад – 1	вперед – 8, назад – 2	вперед – 6, назад – 1
I -	7.460	6.180	7.340	5.670
II -	5.350	3.330	5.490	3.250
III -	3.820	2.080	3.760	1.970
IV -	2.730	1.390	2.990	1.330
V -	1.950	1.000	1.950	1.000
VI -	1.400	0.780	1.460	0.800
VII -	1.000	—	1.000	—
VIII -	0.710	—	0.790	—
3.X. I -	7.460	5.570	7.340	5.140
3.X. II -	1.950	—	1.950	—
Главная передача (тип)	гипоидная			
– передаточное число	4.330	3.909	4.330	4.875

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы колес – барабанные
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17.5	126 / 124 или 127 / 124	М
	245/70R19.5	135 / 133	
	205/75R17.5	124 / 122	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости (ESC) (все); специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (2818F-?4 (мастерская дорожной службы «Дорожный мастер»), 2818F -?7); КМУ (2818F -? 6); специальный предупреждающий огонь белолунного цвета (2818F -?4- Почтовый автомобиль) по заказу: кондиционер, обогрев зеркал, аудиосистема, электростеклоподъемники, GPS оборудование, сиденье водителя с пневматической подвеской, камера заднего вида, предпусковой подогреватель двигателя, передние противотуманные фары, тахограф, обтекатель на кабине, дополнительный воздушный отопитель кабины и/или фургона, дополнительный предпусковой жидкостный подогреватель; телематическая система (все); слесарное и лабораторное оборудование, кондиционер и/или сиденья в фургоне, лебедка, грузоподъемный борт (2818F-?4); отопительно-холодильное, грузоподъемное оборудование (2818F?2);
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	грузоподъемный борт (2818F -?0, 2818F -?1); КМУ, лебедка (2818F -?7); отопительно-холодильное оборудование (2818F-?3); отопительно-холодильное и торговое оборудование (2818F-?8)
---	---

SERTAUTO.RU