

TC RU E-RU.AB58.01210

Орган по сертификации продукции «М-ФОНД» общества с ограниченной ответственностью «Агентство по экспертизе и испытаниям продукции» (ОС «М-ФОНД» ООО «АЭИП»)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	4725
ШАССИ	DONGFENG DFA / DONGFENG DFA
МОДИФИКАЦИИ	472510, 47251A, 47251B, 47251C, 47251D, 47251E, 47251F, 47251G, ; 47251H, 47251J, 47251L, 47251M, 47251N, 47251Z, 47251W, ; 47251Y, 472518, 472520, 47252A, 47252B, 47252C, 47252D, 47252E, ; 47252F, 47252G, 47252H, 47252J, 47252L, 47252M, 47252N, 47252Z, ; 47252W, 47252Y, 472528, 472530, 47253A, 47253B, 47253C, 47253D, ; 47253E, 47253F, 47253G, 47253H, 47253J, 47253L, 47253M, 47253N, ; 47253Z, 47253W, 47253Y, 472538, 472540, 47254A, 47254B, 47254C
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» место нахождения и фактический адрес: 607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» место нахождения и фактический адрес: 607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4725?0
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее
Назначение	для погрузки\разгрузки и перевозки грузов общего назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?8
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон/модуль с дверьми, с окнами или без них, с платформой (в том числе с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами) и размещенным на ней оборудованием для перевозки живой рыбы
Назначение	для перевозки живой рыбы (рыбовоз)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?A
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон изотермический или рефрижератор, с грузоподъемным бортом и (или) ХОУ (холодильно-отопительной установкой) или без таковых, с боковой дверью или без нее
Назначение	для перевозки скоропортящихся продуктов, а также грузов, требующих соблюдения температурного режима
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?B
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон с задними и (или) боковыми дверями для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий, с ХОУ (холодильно-отопительной установкой) или без нее, с грузоподъемным бортом

Приложение № 1

для модификаций	4725?B
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	или без него
Назначение	для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?C
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для погрузки\разгрузки и перевозки грузов общего назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?D
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами\дверьми – автомагазин, автолавка, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для выездной торговли (автомагазин, автолавка)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами или без них, с задними и/или боковыми дверьми - автомастерская, автолаборатория, с отсеком для размещения до 7-ми сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	автомастерская или автолаборатория, для погрузки/разгрузки и/или перевозки оборудования и/или грузов различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

Приложение № 1

для модификаций	4725?F
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), в том числе бурильно-крановые машины и многофункциональные краны-манипуляторы
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, для проведения высотных работ, для проведения бурильных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?G
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа для транспортировки автомобилей с краном-манипулятором (КМУ) или без него
Назначение	для погрузки, транспортирования и выгрузки транспортных средств и другой мобильной техники (автоэвакуатор, автовоз)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?H
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	автогидроподъемник (АГП)
Назначение	для подъема людей для выполнения высотных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?J
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми для перевозки животных, с трапами или грузоподъемным бортом или без них
Назначение	для перевозки животных
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

Приложение № 1

для модификаций	4725?L
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми для временного проживания (автодом)
Назначение	для временного проживания людей во время стоянки (автодом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?M
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми - автомастерская, автолаборатория, с отсеком для размещения до 7-ми сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с бортовой платформой и/или крано-манипуляторной установкой (КМУ)
Назначение	автомастерская или автолаборатория, для погрузки/разгрузки и/или перевозки оборудования и/или грузов различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?N
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с задней разгрузкой, двухсторонней разгрузкой или трех сторонней разгрузкой, с крано-манипуляторной установкой (КМУ) или без нее
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, сыпучих грузов, монтажных работ и грузоперевозок на рассредоточенные объекты
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?W
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа с погрузо-разгрузочным оборудованием крюкового типа для установки сменных кузовов, с крано-манипуляторной установкой (КМУ) или без нее

Приложение № 1

для модификаций	4725?W
Назначение	для перевозки сменных кузовов (крюковой погрузчик, мультилифт), в том числе для погрузки и разгрузки (в исполнении с крано-манипуляторной установкой)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?Y
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа с кониками – сортиментовоз, с крано-манипуляторной установкой (КМУ) или без нее
Назначение	для перевозки сортимента, лесоматериалов, а также для проведения погрузочно-разгрузочных работ (в исполнении с крано-манипуляторной установкой)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	4725?Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми медицинской службы, медицинский комплекс, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	передвижной медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной, автомобиль медицинской службы
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций	47251?	47252?	47253?	47254?
Габаритные размеры, мм				
– длина	5840...9500	5840...10500	5840...12000	
– ширина*	2016...2550			
– высота	2354...4000			
База, мм	3308...4800	3308...5400	3308...6200	
Колея передних/задних колес, мм	1740...1836 / 1586...1640			

* - 2016 ... 2600 - для модификаций 4725?A

для модификаций	47251?	47252?	47253?	47254?
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2750...5350	2750...7840	2750...9850	2750...11750
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4600...5500	5800...7990	6400...10000	7500...11900

Приложение № 1

для модификаций	47251?	47252?	47253?	47254?
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	3360	3500	4120	
– на заднюю ось	4200	6400	7800	8240
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	47251?, 47252?	47252?, 47253?, 47254?	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DongFeng Light Engine Co. LTD, ZD30D15-5N	Beijing Foton Cummins Engine Co. LTD, ISF3.8s5154	Beijing Foton Cummins Engine Co. LTD, ISF3.8s5168
	четырёхтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2953	3760	
– степень сжатия	16.9	17.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	103 (3200)	112 (2600)	122 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	355 (2000)	491 (1200...1900)	592 (1300...1700)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC17	Continental, CM2220	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP1H3 или 16700	BOSCH, CP4	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 16600	BOSCH, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett Motion Technology (Shanghai) Co.,Ltd. или Kangyue Technology (Shandong) Co.,Ltd., 14411	HOLSET, HE200WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой, с бумажным элементом, Hubei Shenlong air intake system Co., Ltd., 1109010-CL0101	сухой, с бумажным элементом, Hubei Shenlong air intake system Co., Ltd., 1109010-CA3101	сухой, с бумажным элементом, Hubei Shenlong air intake system Co., Ltd., 1109010-CA3801
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций	47251?, 47252?	47252?, 47253?, 47254?
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DongFeng Light Engine Co., Ltd., 1205210-EE0101	Dongfeng Cummins Emission Treatment Systems Co., Ltd., 1205210-C92951

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	Suzhou Dongfeng Pinghe Valeo Clutch Co., Ltd или Hubei sanhuan clutch company limited, сухое, фрикционное, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	Fast eaton (Baoji), 8J45TA	Fast eaton (Baoji), C6J55T	Fast eaton (Baoji), 8JS75T	Fast eaton (Baoji), C6J45T
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 2	вперед – 6, назад – 1	вперед – 8, назад – 2	вперед – 6, назад – 1
I -	7.460	6.180	7.340	5.670
II -	5.350	3.330	5.490	3.250
III -	3.820	2.080	3.760	1.970
IV -	2.730	1.390	2.990	1.330
V -	1.950	1.000	1.950	1.000
VI -	1.400	0.780	1.460	0.800
VII -	1.000	—	1.000	—
VIII -	0.710	—	0.790	—
3.X. I -	7.460	5.570	7.340	5.140
3.X. II -	1.950	—	1.950	—
Главная передача (тип)	гипоидная			
– передаточное число	4.330	3.909	4.330	4.875

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС, электронная система контроля устойчивости ESC
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17.5	127 / 124 или 126 / 124	M
	245/70R19.5	135 / 133	
	205/75R17.5	124 / 122	

Оборудование транспортного средства

специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для 4725?G, 4725?H, устройство вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости (ESC) по заказу: кондиционер, обогрев зеркал, аудиосистема, электростеклоподъемники, GPS оборудование, тахограф, передние противотуманные фары, сиденье водителя с пневматической подвеской, камера заднего вида, обтекатель на крышу кабины, предпусковой подогреватель, коробка отбора мощности; спойлер, стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки; лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу; холодильная установка (хладагент R134A, R404a) - для 4725?A, 4725?B; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки – для 4725?E, 4725?M; грузоподъемный борт - для 4725?O, 4725?A, 4725?C, 4725?D, 4725?E, 4725?J, 4725?Z; оборудование для временного проживания людей – для 4725?L; оборудование для перевозки животных – для 4725?J; оборудование для перевозки живой рыбы, оборудования для контроля и жизнеобеспечения живой рыбы, выдвижные лестницы, компрессоры, емкости для перевозки живой рыбы – для 4725?8; витрины – для 4725?D; аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для 4725?Z; лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры – для 4725?G; бурильно-крановое оборудование, люлька, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для 4725?F; КМУ, грейферы, захваты – для 4725?F, 4725?G, 4725?N, 4725?M, 4725?W, 4725?Y; внутреннее освещение, перегородки грузового отсека – для 4725?B, 4725?D, 4725?E, 4725?J, 4725?L, 4725?M, 4725?Z, 4725?8