

ТС RU E-RU.AБ58.01180

Орган по сертификации продукции «М-ФОНД» общества с ограниченной ответственностью «Агентство по экспертизе и испытаниям продукции» (ОС «М-ФОНД» ООО «АЭИП»)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	224381
ШАССИ	ГАЗ А6 / ГАЗ А6
МОДИФИКАЦИИ	22438Р, 22438J, 22438М
КАТЕГОРИЯ	М ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" место нахождения и фактический адрес: 603065, Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д.1Д, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" место нахождения и фактический адрес: 603065, Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д.1Д, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 603065, Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д.1Д, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603065, Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д.1Д, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	22438J					
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / все или задние					
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, установлен на раме, с частичным или полным остеклением, с перегородкой или без нее / 4 (две боковые двери кабины, одна боковая сдвижная дверь справа и одна задняя двустворчатая дверь) , фургон / 4					
Назначение	-транспортное средство 22438J предназначено исключительно для перевозки инвалидов или для перевозки пассажиров с возможностью перевозки инвалидов					
Количество мест для сидения	10 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 5 сидений для инвалидов в + 2 инвалида в колясках)	10 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 6 сидений для инвалидов в + 1 инвалид в коляске)	10 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 7 сидений для инвалидов в)	11 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 6 сидений для инвалидов в + 2 инвалида в колясках)	11 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 7 сидений для инвалидов в + 1 инвалид в коляске)	12 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 7 сидений для инвалидов в + 2 инвалида в колясках)
Пассажировместимость	9			10		11

для модификаций	22438J					
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / все или задние					
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, установлен на раме, с частичным или полным остеклением, с перегородкой или без нее / 4 (две боковые двери кабины, одна боковая сдвижная дверь справа и одна задняя двустворчатая дверь) , фургон / 4					
Назначение	-транспортное средство 22438J предназначено исключительно для перевозки инвалидов или для перевозки пассажиров с возможностью перевозки инвалидов					
Количество мест для сидения	12 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 9 сидений для инвалидов в)	13 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 9 сидений для инвалидов в + 1	5 (1 + 1 для сопровождающего в кабине + 4 сиденья для инвалидов	5 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 2 сиденья для инвалидов в)	6 (1 + 1 для сопровождающего в кабине + 5 сидений для инвалидов	6 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 2 сиденья для инвалидов в + 1

Приложение № 1

для модификаций	22438J					
Количество мест для сидения (продолжение)		инвалид в коляске)	в + (1-2) инвалида в колясках)		в + (1-2) инвалида в колясках)	инвалид в колясках)
Пассажировместимость	11	12	4		5	

для модификаций	22438J					
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / все или задние					
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, установлен на раме, с частичным или полным остеклением, с перегородкой или без нее / 4 (две боковые двери кабины, одна боковая сдвижная дверь справа и одна задняя двустворчатая дверь) , фургон / 4					
Назначение	-транспортное средство 22438J предназначено исключительно для перевозки инвалидов или для перевозки пассажиров с возможностью перевозки инвалидов					
Количество мест для сидения	7 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 2 сиденья для инвалидов в + 2 инвалида в колясках)	7 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 4 сиденья для инвалидов в)	8 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 4 сиденья для инвалидов в + 1 инвалид в коляске)	8 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 5 сидений для инвалидов в)	9 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 4 сиденья для инвалидов в + 2 инвалида в колясках)	9 (1 + 2 для сопровождающих в кабине + 5 сидений для инвалидов в + 1 инвалид в коляске)
Пассажировместимость	6		7		8	

для модификаций	22438J	22438M
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / все или задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, установлен на раме, с частичным или полным остеклением, с перегородкой или без нее / 4 (две боковые двери кабины, одна боковая сдвижная дверь справа и одна задняя двустворчатая дверь) , фургон / 4	
Назначение	- транспортное средство 22438J предназначено	-транспортное средство 22438M в исполнении «Передвижной комплекс медицинского назначения» предназначено для перевозки пассажиров и специального оборудования

Приложение № 1

для модификаций	22438J	22438M				
Назначение (продолжение)	исключит ельно для перевозки инвалидо в или для перевозки пассажи ров с возмо жно стью перевозки инвалидо в					
Количество мест для сидения	9 (1 + 2 для сопрово жающих в кабине + 6 сидений для инвалидо в)	3 (1+1+ 1 в медицинс ком салоне + 1 на носилках)	4 (1+1+ 2 в медицинс ком салоне + 1 на носилках)	4 (1+2+ 1 в медицинс ком салоне + 1 на носилках)	5 (1+1+ 3 в медицинс ком салоне + 1 на носилках)	5 (1+2+ 2 в медицинс ком салоне + 1 на носилках)
Пассажиrowместимость	8	2	3	4	4	4

для модификаций	22438M					
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / все или задние					
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, установлен на раме, с частичным или полным остеклением, с перегородкой или без нее / 4 (две боковые двери кабины, одна боковая сдвижная дверь справа и одна задняя двустворчатая дверь) , фургон / 4					
Назначение	-транспортное средство 22438M в исполнении «Передвижной комплекс медицинского назначения» предназначено для перевозки пассажиров и специального оборудования					
Количество мест для сидения	5 (1+2+ 2 в медицинс ком салоне)	6 (1+1+ 4 в медицинс ком салоне + 1 на носилках)	6 (1+2+ 3 в медицинс ком салоне + 1 на носилках)	6 (1+2+ 3 в медицинс ком салоне)	7 (1+2+ 4 в медицинс ком салоне + 1 на носилках)	7 (1+2+ 4 в медицинс ком салоне)
Пассажиrowместимость	4	5	5	5	6	6

для модификаций	22438M	22438P
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / все или задние	

Приложение № 1

для модификаций	22438М	22438Р		
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, установлен на раме, с частичным или полным остеклением, с перегородкой или без нее / 4 (две боковые двери кабины, одна боковая сдвижная дверь справа и одна задняя двустворчатая дверь) , фургон / 4			
Назначение	-транспортное средство 22438М в исполнении «Передвижной комплекс медицинского назначения» предназначено для перевозки пассажиров и специального оборудования	-транспортные средства 22438Р повышенной комфортности предназначены для перевозки пассажиров и специального оборудования и имеют следующие исполнения.; - для перевозки оборудования лаборатории (автолаборатория) в следующих вариантах: - передвижная (МВД, ГИБДД, МЧС, криминалистическая дорожная служба), - кинологическая (в т.ч. для МВД), - криминалистическая (в т.ч. для МВД), -«Пункт технического контроля ГИБДД»; -специальная, химико-радиационной разведки (для МЧС), -автомобиль «Оперативный штаб» (МВД, МЧС) или «Следственный комитет Российской Федерации», -автомобиль «Мобильный центр здоровья», -передвижная автомастерская, в т.ч. «Дорожный мастер»; -автомобиль аварийной (в т.ч. газовой) службы, - автомобиль «Деловое купе», -автомобиль «Дежурная часть (МВД) или специальный автомобиль для кинологической службы», - автомобиль «Мобильный офис»; -автомобиль аварийно-спасательный (МЧС), - автомобиль «Дорожный мастер», -автомобиль «Пункт весового контроля», -автомобиль «Пост весового контроля», -автомобиль грузопассажирский, -автомобиль ветеринарной службы, -автомобиль «Медицинский кабинет»		
Количество мест для сидения	8 (1+2+ 5 в медицинском салоне)	10 (1+9)	11 (1+10)	9 (1+8)
Пассажировместимость	7	9	10	8

Габаритные размеры, мм		
– длина*	5607	6207
– ширина**	2068	
– высота	2710...2953	
База, мм	3145	3745
Колея передних/задних колес, мм	1750 / 1560	

* - при базе 3145 и при наличии задней подножки - 5607-5837мм, при базе 3745 и при наличии задней подножки - 6207-6437мм,

** - при наличии боковой подножки - 2068-2268мм

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A62R22, A62R23, A62R32, A62R33, A62R25, A62R35, A65R22, A65R23, A65R32, A65R33, A65R25, A65R35, —	A65R32, —	A65R52, —	A62R22, A62R23, A62R32, A62R33, A62R25, A62R35, A65R22, A65R23, A65R33, A65R25, A65R35
для модификаций шасси	A62R22, A62R23, A62R32, A62R33, A62R25, A62R35, A65R22, A65R23, A65R32, A65R33, A65R25, A65R35, A69R22, A69R23, A69R32, A69R33, A69R25, A69R35	A65R32, A69R32	A65R52, A69R52	A62R22, A62R23, A62R32, A62R33, A62R25, A62R35, A65R22, A65R23, A65R33, A65R25, A65R35, A69R22, A69R23, A69R33, A69R25, A69R35
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2350...3000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4200	4600	4950	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
— на переднюю ось	1650			
— на заднюю ось	2670	3300		2670
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A62R22, A62R32, A65R22, A65R32, A65R52, —	A62R23, A62R33, A65R23, A65R33, —	A62R25, A65R25, —		A62R35, A65R35, —
для модификаций шасси	A62R22, A62R32, A65R22, A65R32, A65R52, A69R22, A69R32, A69R52	A62R23, A62R33, A65R23, A65R33, A69R23, A69R33	A62R25, A65R25, A69R25		A62R35, A65R35, A69R35
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Huadong (HD), ISF 2.8s5F148. Cummins, ISF 2.8s5F148	УМЗ, А275	УМЗ, А2755		
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	четырёхтактный, с искровым зажиганием	четырёхтактный, с искровым зажиганием, двухтопливный		четырёхтактный, с искровым зажиганием, однотопливный
— количество и расположение цилиндров	4, рядное				
— рабочий объем цилиндров, см ³	2776	2690			
— степень сжатия	16.9	10.0			
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	102.7 (3400)	78.5 (4000)	76.7 (4000)		
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1400... 2700)	220.5 (2350)	219 (2350)		
Топливо	дизельное топливо	бензин с октановым числом не менее 92		сжиженный нефтяной газ (сжиженный пропан-бутан)	
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением	Распределенный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220	Микас 12.9815.3763	Микас 12.9867.3763		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP 1H3/10-789S	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	Delphi, 28316657 или PEKAR, 28316657	OMVL, DREAM XXI-SL (Super Light)(при работе на газе), Delphi, 28316657, PEKAR,28316657(при		OMVL, DREAM XXI-SL (Super Light)

*** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A62R22, A62R32, A65R22, A65R32, A65R52, —	A62R23, A62R33, A65R23, A65R33, —	A62R25, A65R25, —	A62R35, A65R35, —
для модификаций шасси	A62R22, A62R32, A65R22, A65R32, A65R52, A69R22, A69R32, A69R52	A62R23, A62R33, A65R23, A65R33, A69R23, A69R33	A62R25, A65R25, A69R25	A62R35, A65R35, A69R35
Форсунки (тип, маркировка) (продолжение)			работе на бензине)	(при работе на газе), Delphi, 28316657, PEKAR,28316657(при работе на бензине при запуске и прогреве)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner BV45	—		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	C41R92.110 9010, сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом	A21R23.1109010, сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	A21R22-1109196-10 (только для GSZelle NEXT), A68R52-1109196	A21R22-1109196		
— 2 ступень	—	2217-1109410, A63R43-1109410		
Система зажигания (тип)	—	электронная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	54.3705 или 2111-3705010 -03 или 57.3705 или 4601.3705		
Свечи (маркировка)	—	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCU или другие, одобренные изготовителем		

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A62R22, A62R32, A65R22, A65R32, A65R52, —	A62R23, A62R33, A65R23, A65R33, —	A62R25, A65R25, —	A62R35, A65R35, —
для модификаций шасси	A62R22, A62R32, A65R22, A65R32, A65R52, A69R22, A69R32, A69R52	A62R23, A62R33, A65R23, A65R33, A69R23, A69R33	A62R25, A65R25, A69R25	A62R35, A65R35, A69R35
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор, фильтр твердых частиц	глушитель, нейтрализатор		
Нейтрализаторы (маркировка)				
— 1 ступень	A21R32.1206008	A65R33.1206005 или A65R33.1206005-01		
Глушители (маркировка)				
— 1 ступень	A65R32-1201008 – для A6?R32, A65R22-1201008 – для A6?R22, A65R52-1201008 – для A6?R52	A31R23.121008- для A6?R23, A31R33.121008- для A6?R33	A31R23.121008- для A6?R25, A31R33.121008- для A6?R35	
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004	—		

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A62R22, A62R32, A65R22, A65R32, A65R52, —		A62R23, A62R33, A62R25, A62R35, A65R23, A65R33, A65R25, A65R35, A65R52, —	A65R22, A65R32, —
для модификаций шасси	A62R22, A62R32, A65R22, A65R32, A65R52, A69R22, A69R32, A69R52		A62R23, A62R33, A62R25, A62R35, A65R23, A65R33, A65R25, A65R35, A65R52, A69R23, A69R33, A69R25, A69R35, A69R52	A65R22, A65R32, A69R22
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое, фрикционное, с гидравлическим приводом	однодисковое, фрикционное, сухое, с гидравлическим приводом	сухое, фрикционное, однодисковое, с гидравлическим приводом	сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1	
I -	3.786	5.065	4.050	3.786
II -	2.188	2.780	2.340	2.188
III -	1.304	1.591	1.395	1.304
IV -	1.000	1.000	1.000	1.000
V -	0.794	0.807	0.849	0.794
VI -	—	0.643	—	—
З.Х. -	3.280	4.383	3.510	3.280
Главная передача (тип)	гипоидная			
– передаточное число	4.556			4.300
Подвеска				
Передняя (описание)	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с			

Приложение № 1

Подвеска	
Задняя (описание) (продолжение)	гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«шестерня – рейка»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с гидравлическим приводом, с диагональным разделением на контуры, с АБС, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные – для шасси/баз.ТС А65R2?, А69R2?, А65R3?, А69R3? или двухконтурная, с гидравлическим приводом, с диагональным разделением на контуры, с АБС, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес – дисковые – для шасси/баз.ТС А65R??, А69R?? или двухконтурная, с гидравлическим приводом, с диагональным разделением на контуры, с АБС, с вакуумным усилителем, с системой электронного контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес – дисковые – для шасси/баз.ТС А65R52, А69R52 или двухконтурная, с гидравлическим приводом, с диагональным разделением на контуры, с АБС, с вакуумным усилителем, с системой электронного контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес – дисковые – для шасси/баз.ТС А6? R2?, А6?R3?, оснащенных главной передачей с передаточным числом 4,556
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес или электромеханический тормозной привод к барабанным тормозным механизмам задних колес (только для шасси/баз.ТС А6? R32, А6?R22, А6?R52 с коммерческим наименованием GAZelle NN)

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки****	обозначение категории скорости****
	185/75R16C	104 / 102	N

**** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании, дневные ходовые огни, места, оборудованные для установки огнетушителя и аптечки первой помощи (все); СГУ, специальный предупреждающий огонь синего цвета (22438Р для МВД, МЧС, ГИБДД, Следственного комитета Российской Федерации) по заказу: подушка безопасности водителя или подушка безопасности водителя и подушка безопасности передних пассажиров, зеркала с электроприводом и электрообогревом, совмещенная система вентиляции,отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением, автономный
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	отопитель, детермальные стекла салона и передних дверей, догреватель охлаждающей жидкости, предпусковой подогреватель, противотуманные фары, сиденье водителя «Люкс», магнитола, электрические стеклоподъемники; круиз-контроль, аккумуляторная батарея повышенной емкости, блокировка дифференциала заднего моста, спутниковая система навигации ГЛОНАСС, тахограф, фильтро-вентиляционная установка – все; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем) – шасси A69R22, A69R23; электронное противоугонное устройство, система «Start/Stop» – для шасси/баз.ТС с коммерческим наименованием GAZelle NN; мебель, светильники, оргтехника, холодильник, багажник на крыше, лестница на задней двери -- 22438P; носилки – 22438M; устройство, облегчающее доступ пассажирам в кресле-каталке, элементы фиксации кресла-каталки (22438J)
---	--