

TC RU E-RU.ГA06.02221

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	4681A1 ; 4681A2 ; 4681A3 ; 4681A4 ; 4681A5 ; 4681A6 ; 4681A7 ; 4681A8 ; 4681B1 ; 4681B2 ; 4681B3 ; 4681B4 ; 4681B5 ; 4681B6 ; 4681B7 ; 4681B8 ; 4681C9 ; 4681C0 ; 4681F3 ; 4681F4 ; 4681A1-10 ; 4681A2-10 ; 4681A3-10 ; 4681A5-10 ; 4681A6-10 ; 4681A8-10 ; 4681B1-10 ; 4681B2-10 ; 4681B3-10 ; 4681B5-10 ; 4681B6-10 ; 4681B8-10
ТИП	4681A1
ШАССИ	— / Урал 4320
МОДИФИКАЦИИ	4681A1 ; 4681A2 ; 4681A3 ; 4681A4 ; 4681A5 ; 4681A6 ; 4681A7 ; 4681A8 ; 4681B1 ; 4681B2 ; 4681B3 ; 4681B4 ; 4681B5 ; 4681B6 ; 4681B7 ; 4681B8 ; 4681C9 ; 4681C0 ; 4681F3 ; 4681F4 ; 4681A1-10 ; 4681A2-10 ; 4681A3-10 ; 4681A5-10 ; 4681A6-10 ; 4681A8-10 ; 4681B1-10 ; 4681B2-10 ; 4681B3-10 ; 4681B5-10 ; 4681B6-10 ; 4681B8-10
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоЭкспорт» место нахождения и фактический адрес: 456390, Челябинская область, город Миасс, поселок Тургояк, улица Нижнезаречная, дом 71, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоЭкспорт» место нахождения и фактический адрес: 456390, Челябинская область, город Миасс, поселок Тургояк, улица Нижнезаречная, дом 71, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 456390, Челябинская область, город Миасс, поселок Тургояк, улица Нижнезаречная, дом 71, Российская Федерация

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456390, Челябинская область, город Миасс, поселок Тургояк, улица Нижнезаречная, дом 71, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4681A1, 4681A3, 4681A5, 4681A8, 4681B1, 4681B3, 4681B5, 4681B8	4681A1-10, 4681A3- 10, 4681A5-10, 4681A8-10, 4681B1- 10, 4681B3-10, 4681B5-10, 4681B8-10	4681A2, 4681B2
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с пожарно-техническим вооружением и оборудованием, с емкостями для огнетушащих веществ		кузов-фургон с пожарно-техническим вооружением и оборудованием, с насосной установкой
Назначение	доставка к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования и проведение действий по тушению пожара и аварийно-спасательных работ		
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	типа 4320, цельнометаллическая, четыrehдверная, шестиместная	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

для модификаций	4681A2-10, 4681B2- 10	4681A4, 4681B4	4681A6, 4681B6
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с пожарно-техническим вооружением и оборудованием, с насосной установкой	кузов-фургон с пожарно-техническим вооружением и оборудованием, с комплектом пожарных рукавов, с отсеком для перевозки членов экипажа с дверью и окнами или без него	кузов-фургон с пожарно-техническим вооружением и оборудованием, с насосной установкой, с комплектом пожарных рукавов
Назначение	доставка к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования и проведение действий	для транспортирования и прокладки пожарных рукавов при тушении пожаров, а также для доставки к месту назначения личного	доставка к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования и проведение действий

Приложение № 1

для модификаций	4681A2-10, 4681B2-10	4681A4, 4681B4	4681A6, 4681B6
Назначение (продолжение)	по тушению пожара и аварийно-спасательных работ	состава	по тушению пожара и аварийно-спасательных работ
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	4681A6-10, 4681B6-10	4681A7, 4681B7	4681C0
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузозагрузочного пространства	кузов-фургон с пожарно-техническим вооружением и оборудованием, с насосной установкой, с комплектом пожарных рукавов	кузов-фургон со спасательным оборудованием, с отсеком для перевозки членов экипажа с дверью и окнами или без него, с КМУ или без	монтажная рама, насос с редуктором, емкость и манифольд, система управления, контрольно-измерительные приборы
Назначение	доставка к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования и проведение действий по тушению пожара и аварийно-спасательных работ	использование при аварийно-спасательных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также для доставки к месту назначения личного состава	для кислотной обработки призабойной зоны нефтяных скважин
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	4681C9	4681F3	4681F4
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузозагрузочного пространства	монтажная рама, центробежный насос, автономный дизельный двигатель,	монтажная рама, насос с редуктором, емкость и манифольд, система управления,	монтажная рама, центробежный насос, автономный дизельный двигатель,

Приложение № 1

для модификаций	4681C9	4681F3	4681F4
Исполнение грузочного пространства (продолжение)	трехплунжерный или поршневой насос с редуктором, манифольд, состоящий из приемной и напорной линий, мерный бак	контрольно-измерительные приборы	трехплунжерный или поршневой насос с редуктором, манифольд, состоящий из приемной и напорной линий, мерный бак
Назначение	для нагнетания различных жидких сред при цементировании скважин во время бурения и капитального ремонта, а также при проведении промывочно-продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах	для кислотной обработки призабойной зоны нефтяных скважин	для нагнетания различных жидких сред при цементировании скважин во время бурения и капитального ремонта, а также при проведении промывочно-продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	4681??-10, 4681A?, 4681B?	4681C?	4681F?
Габаритные размеры, мм			
– длина	8235...9500	9000...10100	
– ширина	2550		
– высота	2805...4000		2955...4000
База, мм	3800 + 1400	4555 + 1400	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040		

Приложение № 1

для модификаций	4681A1, 4681A2, 4681A3, 4681A5, 4681A6, 4681A8	4681A1-10, 4681A2-10, 4681A3-10, 4681A5-10, 4681A6-10, 4681A8-10, 4681B1-10, 4681B2-10, 4681B3-10, 4681B5-10, 4681B6-10, 4681B8-10	4681A4, 4681A7	4681B1, 4681B2, 4681B3, 4681B5, 4681B6, 4681B8	4681B4, 4681B7
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11850... 12850	11550... 12550	14850... 22350	11850... 12850	14850... 22350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16500...22500		15000... 22500	16500... 22500	15000... 22500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5150...6500	5130...6500	5160...6500	5190...6500	5230...6500
– на 2-ую ось	5675...8000	5685...8000	4920...8000	5655...8000	4885...8000
– на 3-ью ось	5675...8000	5685...8000	4920...8000	5655...8000	4885...8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—				
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена				

для модификаций	4681C0	4681C9	4681F3	4681F4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14350	15500	14100	15280
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21300	15720	21300	15500

Приложение № 1

для модификаций	4681C0	4681C9	4681F3	4681F4
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5300	5190	5300	4570
– на 2-ую ось	8000	5265	8000	5465
– на 3-ью ось	8000	5265	8000	5465
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32800	27220	32800	27000
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп с тормозной системой	11500			

для модификаций шасси	4320-60, 5557-60, 55571-60	4320-62, 5557-62, 55571-62	4320-70, 5557-70, 55571-70	4320-72, 5557-72, 55571-72	4320-74, 5557-74, 55571-74
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 65674 и его комплектац и	ЯМЗ, 65672 и его комплектац и	ЯМЗ, 53653 и его комплектац и	ЯМЗ, 53623 и его комплектац и	ЯМЗ, 53613 и его комплектац и
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия				
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное		6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150		6650		
– степень сжатия	17.0...18.0		16.9...18.1		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	167.5 (2080... 2150)	197 (2080... 2150)	187.9 (1775... 1825)	208 (1775... 1825)	228 (2275... 2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	879 (1100... 1500)	1124 (1100... 1500)	1044 (1300... 1600)	1161 (1300... 1600)	1221 (1300... 1600)
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением				
Блок управления (маркировка)	СОАТЭ, М240		Итэлма, МД 22		
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47-10		Bosch, 0 445 020 110, типа CR/CP3HS3/L110/30- 789S; ЯЗДА, 53-XX		
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-XXXX		Bosch, 0 445 120 178; ООО УК «АЗПИ», А-04-022-XX; ЯМЗ, 218		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ЯМЗ 90 XX XX		ЯМЗ, 53603.1118010-01; ЯМЗ, С21 XXX XX		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-60, 5557-60, 55571-60	4320-62, 5557-62, 55571-62	4320-70, 5557-70, 55571-70	4320-72, 5557-72, 55571-72	4320-74, 5557-74, 55571-74
Воздушный фильтр (тип, маркировка)**	ФВ 721.1109510-30P или ФВ 721.1109510-30		РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905; ФВ 721.1109510-30P или ФВ 721.1109510-30		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)					
– 1 ступень	интегрирован с глушителем				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	DINEX, 59408 (6567.1201010-02)		DINEX, 59312 (5365.1201010-12); ООО «BCB», 5365.1201010-14		

** - ФВ 721.1109510-30P или ФВ 721.1109510-30 - для транспортных средств с кабиной типа 4320, РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905 - для транспортных средств с кабиной типа NEXT

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74				4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением					
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear, 9JS135TA	ZF, 9 S 1310 TO или ZF, 9 S 1315 TO		ЯМЗ, 2391		
	с ручным управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1					
дополнительная понижающая передача -	11.020	11.020	9.480	9.480	—	—
I -	6.550	6.550	6.580	6.580	12.240	12.240
II -	4.640	4.640	4.680	4.680	6.880	6.880
III -	3.360	3.360	3.480	3.480	4.860	4.860
IV -	2.460	2.460	2.620	2.620	3.500	3.500
V -	1.950	1.950	1.890	1.890	2.460	2.460
VI -	1.380	1.380	1.350	1.350	1.970	1.970
VII -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.390	1.390
VIII -	0.730	0.730	0.750	0.750	1.000	1.000
IX -	—	—	—	—	0.700	0.700
3.X. -	11.520	11.520	8.970	8.970	10.040	10.040
3.X. I -	—	—	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200,	Урал, механиче	ZQC 1200,	Урал, механиче	ZQC 1200,	Урал, механиче

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74				4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62	
Раздаточная коробка (тип) (продолжение)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	ская, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	ская, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	ская, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2					
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая					
– передаточное число	7.490					
для модификаций шасси	4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62					
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением					
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 2361		ЯМЗ, 12055		ЯМЗ, 2381	
	с ручным управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1				вперед – 8, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—	—	—
I -	5.220	5.220	5.170	5.170	7.300	7.300
II -	2.900	2.900	2.750	2.750	4.860	4.860
III -	1.520	1.520	1.510	1.510	3.500	3.500
IV -	1.000	1.000	1.000	1.000	2.480	2.480
V -	0.710	0.710	0.700	0.700	2.090	2.090
VI -	—	—	—	—	2.090	2.090
VII -	—	—	—	—	1.000	1.000
VIII -	—	—	—	—	0.710	0.710
IX -	—	—	—	—	—	—
3.X. -	5.220	5.220	5.170	5.170	—	—
3.X. I -	—	—	—	—	10.460	10.460
3.X. II -	—	—	—	—	2.990	2.990
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим	Урал, механическая, с цилиндрическим	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим	Урал, механическая, с цилиндрическим	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим	Урал, механическая, с цилиндрическим

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62					
Раздаточная коробка (тип) (продолжение)	ческим блокируе мым межосевы м дифферен циалом	блокируе мым межосевы м дифферен циалом	ческим блокируе мым межосевы м дифферен циалом	блокируе мым межосевы м дифферен циалом	ческим блокируе мым межосевы м дифферен циалом	блокируе мым межосевы м дифферен циалом
– число передач и передаточные числа	2					
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая					
– передаточное число	7.490					

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74					
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением					
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1909		ЯМЗ, 0905 или ЯМЗ, 1105		ЯМЗ, 1205	
	с ручным управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 5, назад – 1			
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—	—	—
I -	12.240	12.240	5.220	5.220	5.170	5.170
II -	6.880	6.880	2.900	2.900	2.750	2.750
III -	4.860	4.860	1.520	1.520	1.510	1.510
IV -	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
V -	2.460	2.460	0.710	0.710	0.700	0.700
VI -	1.970	1.970	—	—	—	—
VII -	1.390	1.390	—	—	—	—
VIII -	1.000	1.000	—	—	—	—
IX -	0.700	0.700	—	—	—	—
3.X. -	10.040	10.040	5.220	5.220	5.170	5.170
3.X. I -	—	—	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым	Урал, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевы	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым	Урал, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевы	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым	Урал, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевы

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74					
Раздаточная коробка (тип) (продолжение)	межосевы м дифферен циалом	м дифферен циалом	межосевы м дифферен циалом	м дифферен циалом	межосевы м дифферен циалом	м дифферен циалом
– число передач и передаточные числа	2					
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая					
– передаточное число	7.490					

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74			
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear, 6JS125TA		ЯМЗ, 1309	
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		вперед – 9, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	6.510	6.510	12.240	12.240
II -	4.100	4.100	6.880	6.880
III -	2.540	2.540	4.860	4.860
IV -	1.600	1.600	3.500	3.500
V -	1.000	1.000	2.740	2.740
VI -	0.740	0.740	1.970	1.970
VII -	—	—	1.390	1.390
VIII -	—	—	1.000	1.000
IX -	—	—	0.780	0.780
3.X. -	6.430	6.430	10.040	10.040
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом М	Урал, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом М	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом М	Урал, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом М

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, стандартная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, усиленная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры переднего моста и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель, с заслонкой в системе выпуска отработавших газов с пневматическим приводом

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
4320-70, 4320-72, 4320-74, 4320-60, 4320-62		14.00-20	146 или 147	G
		390/95R20	156	J
4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74, 4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62		425/85R21	146 или 156	G или J

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах; устройство ограничения максимальной скорости (функцию
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; фары-искатели в передней и задней частях автомобиля (для 4681A1, 4681A2, 4681A3, 4681A4, 4681A5, 4681A6, 4681A7, 4681A8, 4681B1, 4681B2, 4681B3, 4681B4, 4681B5, 4681B6, 4681B7, 4681B8, 4681A1-10, 4681A2-10, 4681A3-10, 4681A5-10, 4681A6-10, 4681A8-10, 4681B1-10, 4681B2-10, 4681B3-10, 4681B5-10, 4681B6-10, 4681B8-10); сигнальная громкоговорящая установка (СГУ) (для 4681A1, 4681A2, 4681A3, 4681A4, 4681A5, 4681A6, 4681A7, 4681A8, 4681B1, 4681B2, 4681B3, 4681B4, 4681B5, 4681B6, 4681B7, 4681B8, 4681A1-10, 4681A2-10, 4681A3-10, 4681A5-10, 4681A6-10, 4681A8-10, 4681B1-10, 4681B2-10, 4681B3-10, 4681B5-10, 4681B6-10, 4681B8-10); проблесковый маяк синего цвета (для 4681A1, 4681A2, 4681A3, 4681A4, 4681A5, 4681A6, 4681A7, 4681A8, 4681B1, 4681B2, 4681B3, 4681B4, 4681B5, 4681B6, 4681B7, 4681B8, 4681A1-10, 4681A2-10, 4681A3-10, 4681A5-10, 4681A6-10, 4681A8-10, 4681B1-10, 4681B2-10, 4681B3-10, 4681B5-10, 4681B6-10, 4681B8-10); передние противотуманные фары (для 4681A1, 4681A2, 4681A3, 4681A4, 4681A5, 4681A6, 4681A7, 4681A8, 4681B1, 4681B2, 4681B3, 4681B4, 4681B5, 4681B6, 4681B7, 4681B8, 4681A1-10, 4681A2-10, 4681A3-10, 4681A5-10, 4681A6-10, 4681A8-10, 4681B1-10, 4681B2-10, 4681B3-10, 4681B5-10, 4681B6-10, 4681B8-10) по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; лебедка; держатель запасного колеса; 6 пассажирских сидений в отсеке для перевозки членов экипажа (для 4681A4, 4681B4, 4681A7, 4681B7)
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия