

ТС RU E-RU.ГA06.02792

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	Chameleon
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	АТЗ-4 ; АТЗ-4,5 ; АТЗ-5,0 ; АТЗ-5,5 ; АТЗ-6,0 ; АЦ-4 ; АЦ-4,5 ; АЦ-5,0 ; АЦ-5,5 ; АЦ-6,0
ТИП	ТА142010
ШАССИ	— / АВЕХ 2380
МОДИФИКАЦИИ	4693Е2 ; 4693F2
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Техинком-Автомаш» юридический и фактический адрес: 140301, Московская область, город Егорьевск, Корниловский проезд, дом 3, этаж 2, помещение 22, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Техинком-Автомаш» юридический и фактический адрес: 140301, Московская область, город Егорьевск, Корниловский проезд, дом 3, этаж 2, помещение 22, Российская Федерация 140301, Московская область, город Егорьевск, проезд Корниловский, дом 3, этаж 2, помещение 22, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	140301, Московская область, город Егорьевск, проезд Корниловский, дом 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4693E2	4693F2
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллиптического сечения объемом от 4 до 6 куб.м., с устройством раздачи топлива	цистерна чемоданообразного или эллиптического сечения объемом от 4 до 6 куб.м.
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение светлых нефтепродуктов и механизированная заправка ими техники	транспортирование и кратковременное хранение светлых нефтепродуктов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	

для модификаций шасси	2380-0001010-001	2380-0001010-002	2380-0001010-003	2380-0001010-004
Габаритные размеры, мм				
– длина	6980...9000	7430...10000	7930...11000	8912...12000
– ширина	2170...2270			
– высота	2370...4000			
База, мм	3815	4175	4475	5200
Колея передних/задних колес, мм	1680 / 1650			

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...7000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	9000...10550
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	3500...4000
– на заднюю ось	5500...7400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	QINGLING, ISUZU, 4HK1-TCG61
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	5193
– степень сжатия	16.9...18.1
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	138 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	507 (1600...2600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Bosch, MD1CC878
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CB 28
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN3-18BL
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins, HE250WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Pingyuan Filter Co., Ltd., QL-4H-KLQ
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с нейтрализатором и с фильтром твердых частиц, с системой рециркуляции отработавших газов, функцию глушителя выполняет нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	Bosch, QL4HCN6ATS
Фильтр твердых частиц	совмещен с глушителем

* - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	EXEDY, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	QINGLING, ISUZU, MLD-6Q
	механическая, с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	6.720
II -	4.244
III -	2.580
IV -	1.540
V -	1.000
VI -	0.763
3.X. -	6.823
Главная передача (тип)	QINGLING, ISUZU, одноступенчатая, гипoidная
– передаточное число	4.100

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами телескопического типа
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами телескопического типа

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
— рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75R17.5	132 / 129	М

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости; один или два проблесковых маячка автожелтого цвета по заказу: автономный отопитель кабины; предпусковой подогреватель двигателя; тахограф; аппаратура спутниковой навигации; дополнительные контурные огни; дополнительные фонари заднего хода; кондиционер; камера заднего вида
--	---

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия