

TC RU E-RU.ГA06.02799

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КДМ-7682060
ТИП	КДМ-7682060
ШАССИ	ЈАС N721 / ЈАС N721
МОДИФИКАЦИИ	КДМ-7682060 ; КДМ-7682061 ; КДМ-7682062 ; КДМ-7682063 ; КДМ-7682064
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Смол Маш" 141401, Московская область, городской округ Химки, город Химки, проезд Коммунальный, владение 30, помещение 2211, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Смол Маш" 141401, Московская область, городской округ Химки, город Химки, проезд Коммунальный, владение 30, помещение 2211, Российская Федерация 141401, Московская область, городской округ Химки, город Химки, проезд Коммунальный, владение 30, помещение 2211, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	214010, Смоленская область, Смоленский район, поселок Гедеоновка, улица Полевая, дом 14, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	КДМ-7682060, КДМ-7682062, КДМ-7682063, КДМ-7682064	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	пескоразбрасывающее оборудование; цистерна с распределителем жидких реагентов или без него; оборудование кассетного типа с пластиковыми емкостями	самосвальный кузов, пескоразбрасывающее оборудование; самосвальный кузов, цистерна с распределителем жидких реагентов или без него; самосвальный кузов, оборудование кассетного типа с пластиковыми емкостями
Назначение	для круглогодичного содержания дорог	для круглогодичного содержания дорог, перевозки сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед	

для модификаций	КДМ-7682061
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	вакуумное подметально-уборочное оборудование
Назначение	для автоматизированной уборки мусора с проезжей части дорог, городских улиц, тротуаров, межквартальных территорий в летний период
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед

для модификаций шасси	—			
для модификаций базовых транспортных средств	N120, N120B	N120LGT10	N120LC50	N120NGT10
Габаритные размеры, мм				
— длина	7075...12000	7995...12000	7075...12000	7995...12000
— ширина	2440...3100	2450...3100	2345...3100	2450...3100
— высота	2450...4000	2500...4000	2990...4000	2500...4000
База, мм	3845 или 4700 или 5300	5300		4700
Колея передних/задних колес, мм	1927 / 1803			

Приложение № 1

для модификаций шасси	—			
для модификаций базовых транспортных средств	N120SGT10	N90, N90B	N90LGT6, N90LGT8	N90LC32
Габаритные размеры, мм				
— длина	7995...12000	5945...12000	6600...12000	7300...12000
— ширина	2450...3100	2115...3100	2300...3100	2115...3100
— высота	2500...4000	2220...4000	2300...4000	2650...4000
База, мм	3845	3845 или 4475 или 3365 или 4175	4475	
Колея передних/задних колес, мм	1927 / 1803	1710 / 1650		

для модификаций шасси	—		N120	N90
для модификаций базовых транспортных средств	N90NGT6, N90NGT8	N90SGT6, N90SGT8	—	
Габаритные размеры, мм				
— длина	6600...12000		7072...12000	6945...12000
— ширина	2300...3100		2345...3100	1980...3100
— высота	2300...4000		2425...4000	2220...4000
База, мм	3845	3365	3845 или 4700 или 5300	3845 или 4475 или 3365
Колея передних/задних колес, мм	1710 / 1650		1650...1927 / 1800...1900	1650...1710 / 1525...1650

для модификаций шасси	—		N120	N90
для модификаций базовых транспортных средств	N120, N120B, N120SGT10, N120NGT10, N120LGT10, N120LC50	N90, N90B, N90SGT6, N90SGT8, N90NGT6, N90NGT8, N90LGT6, N90LGT8, N90LC32	—	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4900...6500			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11980	9030	11980	9030
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
— на переднюю ось	4200	3100	3800...4200	3100
— на заднюю ось	8200	6400	8200...8700	6600
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			

Приложение № 1

для модификаций шасси	—		N120	N90
для модификаций базовых транспортных средств	N120, N120B, N120SGT10, N120NGT10, N120LGT10, N120LC50	N90, N90B, N90SGT6, N90SGT8, N90NGT6, N90NGT8, N90LGT6, N90LGT8, N90LC32	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций шасси	N90, —	N120		
для модификаций базовых транспортных средств	N90, N90B, N90SGT6, N90SGT8, N90NGT6, N90NGT8, N90LGT6, N90LGT8, N90LC32, —	N120, N120B, N120SGT10, N120NGT10, N120LGT10, N120LC50		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8S5154	Cummins, ISF3.8S5168	ACPL, B4.5EV210	
	четырёхтактный дизель			
— количество и расположение цилиндров	4, рядное			
— рабочий объем цилиндров, см ³	3760		4460	
— степень сжатия	17.2			
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	112 (2600)	122 (2600)	152 (2300)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	592 (1300...1700)	740 (1200...1800)	
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220, CM2220C		Continental, CM2220	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S, CP4, CP4.1		Bosch, CP4	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE211W, HE200W, HE200WG	Holset, HE200WG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, Pingyuan Filter Co.,Ltd, 1109100LE18K, 1109100LE17S, 1109100LE176, 1109100LE790, 1109100LE801	с сухим бумажным элементом, Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE176, 1109100LE17S	с сухим бумажным элементом, Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE17S	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов			

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	N90, —	N120
для модификаций базовых транспортных средств	N90, N90B, N90SGT6, N90SGT8, N90NGT6, N90NGT8, N90LGT6, N90LGT8, N90LC32, —	N120, N120B, N120SGT10, N120NGT10, N120LGT10, N120LC50
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, SCRVO15	Cummins, SCRVO15 или 1044400LE05D

для модификаций шасси	N90, —	N120		
для модификаций базовых транспортных средств	N90, N90B, N90SGT6, N90SGT8, N90NGT6, N90NGT8, N90LGT6, N90LGT8, N90LC32, —	N120, N120B, N120SGT10, N120NGT10, N120LGT10, N120LC50		
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			механическая, с автоматическим управлением
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое, однодисковое			VALEO, сухое
Коробка передач (марка, тип)	JAC, LC6T540B	FAST, 6DS60T-D	FAST, C6J76T	FAST, F8JZ95CM
	с ручным управлением			автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1			вперед – 8, назад – 2
I -	6.091	6.640	6.090	7.307
II -	3.650	4.010	3.340	5.469
III -	2.274	2.420	2.070	3.747
IV -	1.478	1.520	1.400	2.810
V -	1.000	1.000	1.000	1.950
VI -	0.774	0.780	0.790	1.459
VII -	—	—	—	1.000
VIII -	—	—	—	0.750
3.X. I -	5.645	6.110	5.550	7.307
3.X. II -	—	—	—	1.950
Главная передача (тип)	гипоидная			
– передаточное число	4.110 или 4.330 или 4.300	4.875	4.330	

Приложение № 1

для модификаций шасси	N90, —		N120
для модификаций базовых транспортных средств	N90, N90B, N90SGT6, N90SGT8, N90NGT6, N90NGT8, N90LGT6, N90LGT8, N90LC32, —		N120, N120B, N120SGT10, N120NGT10, N120LGT10, N120LC50
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
— рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
для модификаций шасси	—		
для модификаций базовых транспортных средств	N120, N120B, N120SGT10, N120NGT10, N120LGT10, N120LC50	N90, N90B, N90SGT6, N90SGT8, N90NGT6, N90NGT8, N90LGT6, N90LGT8, N90LC32	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес – барабанные, задних колес - барабанные	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанные, задних колес - барабанные	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		

Приложение № 1

для модификаций шасси	N90, N120	N90
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес - барабанного типа	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	

для модификаций шасси / для модификаций базовых транспортных средств	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
N90, — / N90, N90B, N90SGT6, N90SGT8, N90NGT6, N90NGT8, N90LGT6, N90LGT8, N90LC32, —		215/75R17.5	127 / 124 или 126 / 124 или 128 / 126	M
			135 / 133	L
245/70R19.5		141 / 140	K	
255/70R22.5		140 / 137	M	
245/70R19.5		135 / 133	L	
		136 / 134	M	
N120 / N120, N120B, N120SGT10, N120NGT10, N120LGT10, N120LC50				

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; кондиционер; электронная система контроля устойчивости (ESC); один, два или три проблесковых маячка автожелтого цвета; устройства освещения рабочей зоны по заказу: зеркала заднего вида с обогревом; аудиосистема; электрические стеклоподъемники; GPS-оборудование; оборудование для контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха; сменное навесное оборудование: отвал комбинированный,
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	отвал простой, отвал скоростной, отвал грейдерный, отвал боковой, щетка задняя, щетка средняя, щетка передняя, щетка моющая, фронтальный моющий агрегат, щетки лотковые
---	---

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU