

TC RU E-RU.ГA06.02434.P1И1

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	C10111 ; C10113 ; C10112 ; C10114 ; C12111 ; C12113 ; C12112 ; C12114 ; Z81111 ; Z81113 ; Z81112 ; Z81114
ТИП	C12
ШАССИ	DONGFENG DFA / DONGFENG DFA
МОДИФИКАЦИИ	C10111 ; C10113 ; C10112 ; C10114 ; C12111 ; C12113 ; C12112 ; C12114 ; Z81111 ; Z81113 ; Z81112 ; Z81114
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МЕТКОМПЛЕКС" юридический адрес: 390011, Рязанская область, город Рязань, улица Пугачева, дом 11/19, квартира 121, Российская Федерация, фактический адрес: 390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МЕТКОМПЛЕКС" юридический адрес: 390011, Рязанская область, город Рязань, улица Пугачева, дом 11/19, квартира 121, Российская Федерация, фактический адрес: 390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация юридический адрес: 390011, Рязанская область, город Рязань, улица Пугачева, дом 11/19, квартира 121, Российская Федерация, фактический адрес: 390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	C10111, C12111, Z81111	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа; бортовая платформа, с каркасом и тентом; бортовая платформа, с каркасом и тентом, с задними распашными воротами	бортовая платформа с краноманипуляторной установкой; бортовая платформа, с каркасом и тентом, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; бортовая платформа, с грузоподъемным бортом; бортовая платформа, с каркасом и тентом, с грузоподъемным бортом
Назначение	—	перевозка различных грузов с возможностью погрузки/выгрузки
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом	

для модификаций	C10112, C12112, Z81112	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	изотермический фургон с задними распашными воротами; изотермический фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами; изотермический фургон с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами; изотермический фургон с боковой дверью, с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами; изотермический фургон с задними распашными воротами, с холодильным оборудованием; изотермический фургон с	изотермический фургон с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; изотермический фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; изотермический фургон с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; изотермический фургон с боковой дверью, с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; изотермический фургон с

Приложение № 1

для модификаций	C10112, C12112, Z81112	
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	боковой дверью, с задними распашными воротами, с холодильным оборудованием; изотермический фургон с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с холодильным оборудованием; изотермический фургон с боковой дверью, с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с холодильным оборудованием	задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом, с холодильным оборудованием; изотермический фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом, с холодильным оборудованием; изотермический фургон с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом, с холодильным оборудованием; изотермический фургон с боковой дверью, с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом, с холодильным оборудованием
Назначение	перевозка различных грузов, в том числе продуктов питания, требующих соблюдения температурного режима	перевозка различных грузов, в том числе продуктов питания, требующих соблюдения температурного режима, с возможностью погрузки/выгрузки
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом	

для модификаций	C10113, C12113, Z81113	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с задними распашными воротами; фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами; фургон с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами; фургон с боковой дверью, с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами	фургон с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; фургон с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; фургон с боковой дверью, с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами,

Приложение № 1

для модификаций	C10113, C12113, Z81113	
Исполнение грузочного пространства (продолжение)		с грузоподъемным бортом
Назначение	—	перевозка различных грузов с возможностью погрузки/выгрузки
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом	

для модификаций	C10114, C12114, Z81114	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	фургон с боковой одностворчатой дверью; фургон с боковой одностворчатой дверью, с окнами; фургон с задней одностворчатой дверью; фургон с задней одностворчатой дверью, с окнами; фургон с боковой и задней одностворчатыми дверями; фургон с боковой и задней одностворчатыми дверями, с окнами; фургон с задними распашными воротами; фургон с задними распашными воротами, с окнами; фургон с задними распашными воротами, с боковой одностворчатой дверью; фургон с задними распашными воротами, с боковой одностворчатой дверью, с окнами	
Назначение	мастерская или лаборатория	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, трехместная, со спальным местом	

для модификаций шасси	C100L, C120L, C120LA	Z80L, C80L, C100M, C120M, C120MA
для модификаций базовых транспортных средств	C100L, C120L	Z80L, C80L, C100M, C120M
Габаритные размеры, мм		
— длина	8850...11900	7515...11900
— ширина*	2016...2550 / 2016...2600	
— высота	2354...4000	
База, мм	5200...5900	4400...5400
Коля передних/задних колес, мм**	1740...1836 / 1586...1640 или 1740...1862 / 1586...1800	

* - кроме транспортных средств с изотермическими кузовами /для транспортных средств с изотермическими кузовами

** - значения 1740...1836/1586...1640 мм для транспортных средств на базе транспортных средств; значения 1740...1862/1586...1800 мм для транспортных средств на базе шасси

Приложение № 1

для модификаций шасси	C100N, C120N, C120NA	Z80N, C80N, C100S, C120S, Z55L, Z55LA, C120SA
для модификаций базовых транспортных средств	C100N, C120N	Z80N, C80N, C100S, C120S, Z55L, Z55LA
Габаритные размеры, мм		
— длина	8170...11900	6725...11900
— ширина*	2016...2550 / 2016...2600	
— высота	2354...4000	
База, мм	4700...5700	3800...4800
Колея передних/задних колес, мм**	1740...1836 / 1586...1640 или 1740...1862 / 1586...1800	

* - кроме транспортных средств с изотермическими кузовами /для транспортных средств с изотермическими кузовами

** - значения 1740...1836/1586...1640 мм для транспортных средств на базе транспортных средств; значения 1740...1862/1586...1800 мм для транспортных средств на базе шасси

для модификаций шасси	Z80S, C80S, C100T, C120T, Z55N, Z55NA, C120TA	C120XL, C120XXL
для модификаций базовых транспортных средств	Z80S, C80S, C100T, C120T, Z55N, Z55NA	—
Габаритные размеры, мм		
— длина	5840...11900	9600...11900
— ширина*	2016...2550 / 2016...2600	
— высота	2354...4000	
База, мм	3308...4308	5600...6000
Колея передних/задних колес, мм**	1740...1836 / 1586...1640 или 1740...1862 / 1586...1800	

* - кроме транспортных средств с изотермическими кузовами /для транспортных средств с изотермическими кузовами

** - значения 1740...1836/1586...1640 мм для транспортных средств на базе транспортных средств; значения 1740...1862/1586...1800 мм для транспортных средств на базе шасси

для модификаций шасси	C120XLA, C120XXLA
для модификаций базовых транспортных средств	—
Габаритные размеры, мм	
— длина	10550...11900
— ширина*	2016...2550 / 2016...2600
— высота	2354...4000
База, мм	6200...6500
Колея передних/задних колес, мм**	1740...1836 / 1586...1640 или 1740...1862 / 1586...1800

* - кроме транспортных средств с изотермическими кузовами /для транспортных средств с изотермическими кузовами

** - значения 1740...1836/1586...1640 мм для транспортных средств на базе транспортных средств; значения 1740...1862/1586...1800 мм для транспортных средств на базе шасси

Приложение № 1

для модификаций шасси	C100T, C100S, C100M, C100N, C100L	C120T, C120S, C120M, C120N, C120L, C120XL, C120XXL, C120XLA, C120XXLA, C120TA, C120SA, C120MA, C120NA, C120LA
для модификаций базовых транспортных средств	C100T, C100S, C100M, C100N, C100L	C120T, C120S, C120M, C120N, C120L, —
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2950...7900	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10000	11900
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на переднюю ось***	4120	
— на заднюю ось****	7800	8240
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

*** - значение 4120...4170 кг только для транспортных средств на шасси

**** - значение 8240...9500 кг только для транспортных средств на шасси

для модификаций шасси	C120T, C120S, C120M, C120N, C120L, C120XL, C120XXL, C120XLA, C120XXLA, C120TA, C120SA, C120MA, C120NA, C120LA	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L
для модификаций базовых транспортных средств	C120T, C120S, C120M, C120N, C120L, —	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2950...7900	2950...7000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11900	7990
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на переднюю ось***	4120...4170	3500
— на заднюю ось****	8240...9500	6400

*** - значение 4120...4170 кг только для транспортных средств на шасси

**** - значение 8240...9500 кг только для транспортных средств на шасси

Приложение № 1

для модификаций шасси	C120T, C120S, C120M, C120N, C120L, C120XL, C120XXL, C120XLA, C120XXLA, C120TA, C120SA, C120MA, C120NA, C120LA	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L
для модификаций базовых транспортных средств	C120T, C120S, C120M, C120N, C120L, —	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций шасси	Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA
для модификаций базовых транспортных средств	Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2950...5000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на переднюю ось***	3360
— на заднюю ось****	4200
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

*** - значение 4120...4170 кг только для транспортных средств на шасси

**** - значение 8240...9500 кг только для транспортных средств на шасси

Приложение № 1

для модификаций шасси	C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	
для модификаций базовых транспортных средств	C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Beijing Foton Cummins Engine Co. LTD, ISF3.8s5154	Beijing Foton Cummins Engine Co. LTD, ISF3.8s5168
	четырёхтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760	
– степень сжатия	17.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*****	112 (2600)	122 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	592 (1300...1700)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP4	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HE200WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой, с бумажным элементом, Hubei Shenlong air intake system Co., Ltd., 1109010-CA3101	сухой, с бумажным элементом, Hubei Shenlong air intake system Co., Ltd., 1109010-CA3801
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Dongfeng Cummins Emission Treatment System Co., Ltd., 1205210-C92951	

***** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	C120T, C120S, C120M, C120N, C120L, C120XL, C120XXL, C120XLA, C120XXLA, C120TA, C120SA, C120MA, C120NA, C120LA	Z80S, Z80N, Z80L, Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA
для модификаций базовых транспортных средств	—	Z80S, Z80N, Z80L, Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Anhui Cummins Power Ltd., B4.5EV210	DongFeng Light Engine company limited, ZD30D15-5N
	четырёхтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха	
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	4460	2953
— степень сжатия	17.2	16.9
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*****	152 (2300)	103 (3200)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	740 (1200...1800)	355 (2000)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220	BOSCH, EDC17
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP4	BOSCH, CP1H3; BOSCH, 16700
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445	BOSCH, 16600
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HE200WG	Garrett Motion Technology (Shanghai) Co.,Ltd. или Kangyue Technology (Shandong) Co.,Ltd., 14411
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой, с бумажным элементом, Wuhan Pingdong Filter Co., LTD, 1109010-LD6101; Wuhan Jindali Technology Co., LTD, 1109010-LD6101	сухой, с бумажным элементом, Hubei Shenlong air intake system Co., Ltd., 1109010-CL0101
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	Dongfeng Cummins Engine Co., LTD, 1205210-CW9201	DongFeng Light Engine Co., Ltd., 1205210-EE0101

***** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	—	
для модификаций шасси	C120T, C120S, C120M, C120N, C120L, C120XL, C120XXL	C120XLA, C120XXLA, C120TA, C120SA, C120MA, C120NA, C120LA
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	механическая, с автоматическим управлением
Сцепление (марка, тип)	Suzhou Dongfeng Pinghe Valeo Clutch Co., Ltd или Hubei sanhuan clutch company limited, сухое, фрикционное, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Fast eaton (Baoji), 8JSX95TC	Fast eaton (Baoji), F8JZ95CM
	механическая, с ручным управлением	механическая, с автоматическим управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 2	
I -	7.307	7.307
II -	5.469	5.469
III -	3.747	3.747
IV -	2.810	2.810
V -	1.950	1.950
VI -	1.459	1.459
VII -	1.000	1.000
VIII -	0.750	0.750
3.X. I -	7.307	7.307
3.X. II -	1.950	1.950
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.909	
для модификаций базовых транспортных средств	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	
для модификаций шасси	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Suzhou Dongfeng Pinghe Valeo Clutch Co., Ltd или Hubei sanhuan clutch company limited, сухое, фрикционное, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Fast eaton (Baoji), 8J45TA	Fast eaton (Baoji), C6J55T
	механическая, с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	
для модификаций шасси	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 2	вперед – 6, назад – 1
I -	7.460	6.180
II -	5.350	3.330
III -	3.820	2.080
IV -	2.730	1.390
V -	1.950	1.000
VI -	1.400	0.780
VII -	1.000	—
VIII -	0.710	—
3.X. I -	7.460	5.570
3.X. II -	1.950	—
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.330	3.909

для модификаций базовых транспортных средств	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	Z55N, Z55L
для модификаций шасси	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	Z55N, Z55L
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Suzhou Dongfeng Pinghe Valeo Clutch Co., Ltd или Hubei sanhuan clutch company limited, сухое, фрикционное, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Fast eaton (Baoji), 8JS75T или 8JS75TC	Fast eaton (Baoji), C6J45T
	механическая, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 2	вперед – 6, назад – 1
I -	7.340	5.670
II -	5.490	3.250
III -	3.760	1.970
IV -	2.990	1.330
V -	1.950	1.000
VI -	1.460	0.800
VII -	1.000	—
VIII -	0.790	—
3.X. I -	7.340	5.140
3.X. II -	1.950	—

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	Z55N, Z55L
для модификаций шасси	Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L	Z55N, Z55L
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.330	4.875

для модификаций базовых транспортных средств	Z55NA, Z55LA	
для модификаций шасси	Z55NA, Z55LA	
Трансмиссия	механическая, с автоматическим управлением	
Сцепление (марка, тип)	Suzhou Dongfeng Pinghe Valeo Clutch Co., Ltd или Hubei sanhuan clutch company limited, сухое, фрикционное, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Fast eaton (Baoji), C6JZ45	
	механическая, с автоматическим управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	5.670	
II -	3.250	
III -	1.970	
IV -	1.330	
V -	1.000	
VI -	0.800	
VII -	—	
VIII -	—	
3.X. I -	5.140	
3.X. II -	—	
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.875	

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем

Приложение № 1

– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
--------------------------	---

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы: передних колес – дисковые, задних колес - барабанные, с АБС, электронная система контроля устойчивости ESC или пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы: передних колес – барабанные, задних колес - барабанные, с АБС, электронная система контроля устойчивости ESC
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

для модификаций шасси / для модификаций базовых транспортных средств	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L, Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA, C120XL, C120XXL, C120XLA, C120XXLA, C120TA, C120SA, C120MA, C120NA, C120LA / —		245/70R19.5	144 / 142	J
		205/75R16C	110 / 108	Q

Приложение № 1

для модификаций шасси / для модификаций базовых транспортных средств	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L, Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA, C120XL, C120XXL, C120XLA, C120XXLA, C120TA, C120SA, C120MA, C120NA, C120LA / Z80S, Z80N, Z80L, C80S, C80N, C80L, C100T, C100S, C100M, C100N, C100L, C120T, C120S, C120M, C120N, C120L, Z55N, Z55L, Z55NA, Z55LA		215/75R17.5	126 / 124 или 127 / 124	M
		245/70R19.5	135 / 133	
		205/75R17.5	124 / 122	

Оборудование
транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости (ESC)
по заказу: кондиционер; обогрев зеркал; аудиосистема;
электростеклоподъемники; GPS оборудование; тахограф; передние противотуманные фары; сиденье водителя с пневматической подвеской; камера заднего вида; обтекатель на крышу кабины; предпусковой подогреватель; инструментальный ящик; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); тент (для C10111, C12111, Z81111); краноманипуляторная установка (для C10111, C12111, Z81111); холодильное оборудование (для C10112, C12112, Z81112); отопитель (для C10112, C12112, Z81112, C10114, C12114, Z81114); грузоподъемный борт (для C10111, C12111, Z81111, C10112, C12112,

Оборудование транспортного средства (продолжение)	Z81112, C10113, C12113, Z81113); внутренняя перегородка фургона (для C10112, C12112, Z81112, C10113, C12113, Z81113, C10114, C12114, Z81114)
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU