

TC RU E-RU.ГA06.02816

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	АЦ 6,0-150 (63701) модель 102-1ПВ ; АЦ 7,0-150 (63701) модель 102-2ПВ ; АЦ 8,0-150 (63701) модель 102-3ПВ ; АЦ 9,0-150 (63701) модель 102-4ПВ ; АЦ 10,0-150 (63701) модель 102-5ПВ ; АЦ 6,0-100 (63701) модель 102-6ПВ ; АЦ 7,0-100 (63701) модель 102-7ПВ ; АЦ 8,0-100 (63701) модель 102-8ПВ ; АЦ 9,0-100 (63701) модель 102-9ПВ ; АЦ 10,0-100 (63701) модель 102-10ПВ ; АЦ 6,0-70 (63701) модель 102-11ПВ ; А
ТИП	4834Н
ШАССИ	— / Урал 6370
МОДИФИКАЦИИ	4834Н1 ; 4834Н2 ; 4834Н3 ; 4834Н4 ; 4834Н5 ; 4834Н6 ; 4834Н7 ; 4834Н8 ; 4834Н9 ; 4834Н0 ; 4834НА ; 4834НВ ; 4834НС ; 4834НD ; 4834НЕ ; 4834НF ; 4834НG ; 4834НH ; 4834НJ ; 4834НK ; 4834НL ; 4834НM ; 4834НN ; 4834НP ; 4834НR ; 4834НС ; 4834НT ; 4834НV ; 4834НW ; 4834НX ; 4834J1 ; 4834J2 ; 4834J3 ; 4834J4 ; 4834J5 ; 4834J6 ; 4834J7 ; 4834J8 ; 4834J9 ; 4834J0 ; 4834JA ; 4834JB ; 4834JC ; 4834JD ; 4834JE ; 4834JF ; 4834JG ; 4834JH ; 4834JJ ; 4834JK ;
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника» место нахождения и фактический адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 12, стр.8, офис 210а, Российская Федерация

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника» место нахождения и фактический адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 12, стр.8, офис 210а, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 12, стр.8, офис 210а, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	623391, Свердловская область, г.Полевской, ул. Ильича, д.6/1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4834H4, 4834H5, 4834H9, 4834H0, 4834HD, 4834HE, 4834HJ, 4834HK, 4834HP, 4834HR, 4834HW, 4834HX, 4834J4, 4834J5, 4834J9, 4834J0, 4834JD, 4834JE, 4834JJ, 4834JK, 4834JP, 4834JR, 4834JW, 4834JX, 4834K9, 4834K0, 4834KD, 4834KE, 4834KJ, 4834KK, 4834KP, 4834KR, 4834KW, 4834KX	4834H1, 4834H2, 4834H3, 4834H6, 4834H7, 4834H8, 4834HA, 4834HB, 4834HC, 4834HF, 4834HG, 4834HH, 4834HL, 4834HM, 4834HN, 4834HS, 4834HT, 4834HV, 4834J1, 4834J2, 4834J3, 4834J6, 4834J7, 4834J8, 4834JA, 4834JB, 4834JC, 4834JF, 4834JG, 4834JH, 4834JL, 4834JM, 4834JN, 4834JS, 4834JT, 4834JV, 4834K6, 4834K7, 4834K8, 4834KA, 4834KB, 4834KC, 4834KF, 4834KG, 4834KH, 4834KL, 4834KM, 4834KN, 4834KS, 4834KT, 4834KV
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	кузов с отсеками, цистерна, насосная установка	кузов с отсеками, цистерна, насосная установка, кабина боевого расчета
Назначение	доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по тушению пожаров в городах и других населенных пунктах и проведения аварийно-спасательных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом	
Габаритные размеры, мм		
– длина	10000	
– ширина	2550	
– высота	3600...3750	
База, мм	4680 + 1440	
Колея передних/задних колес, мм	2045 / 2100	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14200...14900	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22500...34000	

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6300...8000
– на 2-ую ось	6600...13000
– на 3-ью ось	6600...13000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 653 и его комплектации
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11122
– степень сжатия	16.1...17.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	308.8 (1875...1925)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1985 (1100...1300)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Итэлма, МД 22
ТНВД (тип, маркировка)	ЯМЗ, СР1216
Форсунки (тип, маркировка)	ЯМЗ, LT-Q9872
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЯМЗ, 651.1118010-XX
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	РЕМИЗ, 8421-1109010-27
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DINEX, 59384 (653.1201010-32) или BCB, 653.1201010-34

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	ZF SACHS, MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear, 16JS200TA, 16JSD220TA	ZF, 16 S 2220 TD или ЦФ КАМА, 2220 TD		ZF, 16 S 2220 TO или ZF, 16 S 1820 TO или ЦФ КАМА, 2220 TO или ЦФ КАМА, 1820 TO		
	механическая, с ручным управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2					
	Низшее	Высшее	Низшее	Высшее	Низшее	Высшее
I -	14.030	11.640	16.410	13.800	13.800	11.540
II -	9.600	7.970	11.280	9.490	9.490	7.930
III -	6.620	5.490	7.760	6.530	6.530	5.460
IV -	4.530	3.780	5.430	4.570	4.570	3.820
V -	3.080	2.560	3.590	3.020	3.020	2.530
VI -	2.110	1.750	2.470	2.080	2.080	1.740
VII -	1.450	1.210	1.700	1.430	1.430	1.200
VIII -	1.000	0.830	1.190	1.000	1.000	0.840
3.X. -	13.420	11.130	15.360	12.920	12.920	10.800
Раздаточная коробка (тип)	ZF VG2000 или ZQC2000, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом					
– число передач и передаточные числа	2					
высшее -	0.890					
низшее -	1.536					
Главная передача (тип)	HanDe, Двойная, разнесенная, с блокируемым межколёсным дифференциалом					
– передаточное число	5.920 или 5.262					
Подвеска						
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту					
Рулевое управление						
(описание)	с гидроусилителем					
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»					
Тормозные системы						
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные					
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы					
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес среднего и заднего мостов					

Приложение № 1

Тормозные системы	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	16.00R20	173	G
	425/95R20 (16.00R20)		J
	315/80R22,5	156 / 150	К или L
		154 / 150	M

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства выполняет электронный блок управления двигателем); устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; передние противотуманные фары; специальный предупреждающий огонь синего цвета; сигнальная громкоговорящая установка (СГУ); отсеки для размещения пожарно-технического, гидравлического, спасательного, специального оборудования, пожарного насоса; емкости для огнетушащих веществ; пожарно-техническое вооружение; автономный отопитель кабины; 4 пассажирских сиденья в кабине боевого расчета; фары-искатели по заказу: система регулирования давления воздуха в шинах; кондиционер; лебедка; держатель запасного колеса; защита фар
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия