

TC RU E-RU.ГA06.02831

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	JAC
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	АБ-439900 ; АБ-419900 ; АФ-479900-01 ; АФ-479900-02 ; МАВР-489900-01 ; АЛ-499900 ; АС-469900 ; АЭ-409900 ; АЭ-449900 ; АГП-4А9900 ; АМ-459900 ; МАВР-489900-02 ; МС-4М9900
ТИП	4799
ШАССИ	— / JAC N721
МОДИФИКАЦИИ	АБ-439900 ; АБ-419900 ; АФ-479900-01 ; АФ-479900-02 ; МАВР-489900-01 ; АЛ-499900 ; АС-469900 ; АЭ-409900 ; АЭ-449900 ; АГП-4А9900 ; АМ-459900 ; МАВР-489900-02 ; МС-4М9900
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр Север» 141707, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр Север» 141707, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12, Российская Федерация 390047, Рязанская область, город Рязань, район Карцево, дом 7, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390047, Рязанская область, город Рязань, поселок Карцево, дом 7, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	АБ-419900	АБ-439900	АГП-4А9900
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа, краноманипуляторная установка	грузовая платформа, с грузоподъемным бортом или без	подъемное оборудование с телескопической секционной стрелой, опорно-поворотным устройством и рабочей платформой
Назначение	транспортировка грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	—; транспортировка грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с грузоподъемным бортом)	подъем людей, инструмента и материалов при выполнении строительно-монтажных и других видов работ на высоте
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него		

для модификаций	АЛ-499900	АМ-459900	АС-469900
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон, с окнами или без, с пассажирскими сиденьями в переднем отсеке или без, с грузоподъемным бортом или без	съемный цельнометаллический бункер с погрузочно-разгрузочным устройством портального типа и самосвальной разгрузкой назад	самосвальная платформа или кузов с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма
Назначение	лаборатория передвижная для проведения измерений, диагностики, испытаний, исследований, технологических и ремонтных работ	сбор твердых бытовых отходов, их транспортирование и механизированная выгрузка в местах обезвреживания и утилизации	транспортировка сыпучих и навалочных грузов, в т.ч. зерна и кормов для животных
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него		

Приложение № 1

для модификаций	АФ-479900-01	АФ-479900-02	АЭ-409900
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон промтоварный, с окнами или без, с грузоподъемным бортом или без	кузов-фургон изотермический, с грузоподъемным бортом или без, с холодильной и/или отопительной установкой или без	платформа, краноманипуляторная установка
Назначение	—; транспортировка грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с грузоподъемным бортом)	перевозка продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов и товаров, в том числе хлеба, мороженого, бутилированной воды, или работа в качестве почтового фургона, или работа в качестве автомагазина	эвакуация транспортных средств
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него		

для модификаций	АЭ-449900	МАВР-489900-01	МАВР-489900-02
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	платформа стационарная с выдвижными трапами или платформа двухъярусная (нижняя – стационарная с выдвижными трапами, верхняя – опускающаяся при помощи гидравлического механизма) или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического	кузов-фургон, с окнами или без, с пассажирскими сиденьями в переднем отсеке или без, с грузоподъемным бортом или без	

Приложение № 1

для модификаций	АЭ-449900	МАВР-489900-01	МАВР-489900-02
Исполнение грузочного пространства (продолжение)	механизма		
Назначение	эвакуация транспортных средств	машина аварийно-технической службы для перевозки рабочей бригады и выполнения аварийных и ремонтных работ	машина аварийно-спасательной службы для перевозки рабочей бригады и выполнения аварийных и спасательных работ
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него		

для модификаций	МС-4М9900
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон, с окнами или без, с пассажирскими сиденьями в переднем отсеке или без, с грузоподъемным бортом или без
Назначение	автомобиль медицинской службы
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для модификаций шасси	N120		N75, N80, N90	
для модификаций	АБ-439900, АБ-419900, АФ-479900-01, МАВР-489900-01, АЛ-499900, АС-469900, АЭ-409900, АЭ-449900, АГП-4А9900, АМ-459900, МАВР-489900-02, МС-4М9900	АФ-479900-02	АБ-439900, АБ-419900, АФ-479900-01, МАВР-489900-01, АЛ-499900, АС-469900, АЭ-409900, АЭ-449900, АГП-4А9900, АМ-459900, МАВР-489900-02, МС-4М9900	АФ-479900-02
Габаритные размеры, мм				
– длина	7080...10500		6070...9500	
– ширина	2400...2550	2400...2600	2200...2550	2200...2600
– высота	2425...4000		2220...4000	
База, мм	3845 или 4700 или 5300 или 6300 или 5800		3845 или 4475 или 3360 или 3365 или 4875 или 5275	
Колея передних/задних колес, мм	1650...1927 / 1800...1900		1650...1710 / 1525...1650	

для модификаций шасси	N120	N75	N80	N90
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4450...10000	3550...7200		

Приложение № 1

для модификаций шасси	N120	N75	N80	N90
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11980	6950...7490	6950...7950	6950...9030
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	3800...4200	3000	2900	3100
– на заднюю ось	8200...8700	5280	5450	6600
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций шасси	N120		N75, N80, N90
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8S5168	ACPL, B4.5EV210	Cummins, ISF3.8S5154
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760	4460	3760
– степень сжатия	17.2		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	122 (2600)	152 (2300)	112 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	592 (1300...1700)	740 (1200...1800)	491 (1200...1900)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220, CM2220C	Continental, CM2220	Continental, CM2220, CM2220C
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S, CP4, CP4.1	Bosch, CP4	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S, CP4, CP4.1
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE200WG		Holset, HE211W, HE200W, HE200WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE176, 1109100LE17S	с сухим бумажным элементом, Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE17S	с сухим бумажным элементом, Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE790, 1109100LE801, 1109100LE18K, 1109100LE17S
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	N120	N75, N80, N90
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, SCRVO15	

для модификаций шасси	N120		N75, N80, N90
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	механическая, с автоматическим управлением	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое, однодисковое		VALEO, сухое
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 6DS60T-D	FAST, C6J76T	FAST, F8JZ95CM
	с ручным управлением		автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		вперед – 8, назад – 2
I -	6.640	6.090	7.307
II -	4.010	3.340	5.469
III -	2.420	2.070	3.747
IV -	1.520	1.400	2.810
V -	1.000	1.000	1.950
VI -	0.780	0.790	1.459
VII -	—	—	1.000
VIII -	—	—	0.750
3.X. I -	6.110	5.550	7.307
3.X. II -	—	—	1.950
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	4.875	4.330	4.100 или 4.330 или 4.300

для модификаций шасси	N120	N75, N80, N90
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	

Приложение № 1

для модификаций шасси	N75, N80, N90, N120	N75, N80, N90
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес - барабанного типа	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
N120		255/70R22.5	140 / 137	M
		245/70R19.5	135 / 133	L
			136 / 134	M
			141 / 140	K
N75, N80, N90		215/75R17.5	126 / 124 или 127 / 124 или 128 / 126	M
			135 / 133	L

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; кондиционер; электронная система контроля устойчивости (ESC); один или два проблесковых маяка автожелтого цвета (для АЭ-409900, АЭ-449900) по заказу; обтекатель на крыше кабины; зеркала заднего вида с обогревом; аудиосистема; электрические стеклоподъемники; GPS-оборудование; тахограф; передний борт; боковые борта; задний борт; тент; каркас с тентом; задние ворота; штормный механизм; внутреннее освещение кузова; ступенька и поручень; фиксирующие элементы для удержания груза; электроагрегат дизельный; электроагрегат бензиновый; станция компрессорная; штырь заземления; сварочное оборудование; набор слесарного инструмента; автономный отопитель; комплект встроенной мебели; задняя двустворчатая дверь; задняя одностворчатая дверь; боковая дверь; боковые двери; рольставни; люки; ставни; внутренняя перегородка; внутренние перегородки; 3 пассажирских сидения в фургоне (для МАВР-489900-01, МАВР-489900-02, АЛ-499900, МС-4М9900); 4 пассажирских сидения в фургоне (для МАВР-489900-01, МАВР-489900-02, АЛ-499900, МС-4М9900); 5 пассажирских сидений в
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	фургоне (для МАВР-489900-01, МАВР-489900-02, АЛ-499900, МС-4М9900); 6 пассажирских сидений в фургоне (для МАВР-489900-01, МАВР-489900-02, АЛ-499900, МС-4М9900)
--	---

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU