TC RU E-RU.ГА06.02752.И1

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	ГИРД
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	5849DA
ТИП	5849DA
ШАССИ	— / Урал 4320
МОДИФИКАЦИИ	5849DA-0001011 ; 5849DA-0001012 ; 5849DA-0001021 ; 5849DA-0001022 ; 5849DA-0001031 ; 5849DA-0001041 ; 5849DA-0001032 ; 5849DA-0001042 ; 5849DA-0004011 ; 5849DA-0004012 ; 5849DA-0004021 ; 5849DA-0004022 ; 5849DA-0004031 ; 5849DA-0004041 ; 5849DA-0004032 ; 5849DA-0004042 ; 5849DA-0007011 ; 5849DA-0007012 ; 5849DA-0007021 ; 5849DA-0007022 ; 5849DA-0007031 ; 5849DA-0007041 ; 5849DA-0007032 ; 5849DA-0007042 ; 5849DA-0008011 ; 5849DA-0008012 ; 5849DA-0
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Мизатеф" место нахождения и фактический адрес: 456313, Челябинская область, город Миасс, улица Севастопольская, дом 1а, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Мизатеф" место нахождения и фактический адрес: 456313, Челябинская область, город Миасс, улица Севастопольская, дом 1а, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 456313, Челябинская область, город Миасс, улица Севастопольская, дом 1а, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456313, Челябинская область, город Миасс, улица Севастопольская, дом 1а, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	5849DA-0001011, 5849DA-0001021, 5849DA-0001031, 5849DA-0008011, 5849DA-0008021, 5849DA-0008031	
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с устройствами фиксации съемных кузовов или съемных цистерн	бортовая платформа, с устройствами фиксации съемных кузовов или съемных цистерн, КМУ
Назначение	транспортировка грузов, съемных кузовов или съемных цистерн, в том числе с опасными грузами; —	транспортировка грузов и/или съемных кузовов или съемных цистерн, в том числе с опасными грузами, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
для модификаций	5849DA-0001012, 5849DA-0001022, 5849DA-0001032, 5849DA-0008012, 5849DA-0008022, 5849DA-0008032	
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с устройствами фиксации съемных кузовов или съемных цистерн	бортовая платформа, с устройствами фиксации съемных кузовов или съемных цистерн, КМУ
Назначение	транспортировка грузов, съемных кузовов или съемных цистерн, в том числе с опасными грузами; —	транспортировка грузов и/или съемных кузовов или съемных цистерн, в том числе с опасными грузами, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
для модификаций	5849DA-0001041, 5849DA-0008041	
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с устройствами фиксации съемных кузовов или съемных цистерн	бортовая платформа, с устройствами фиксации съемных кузовов или съемных цистерн, КМУ
Назначение	транспортировка грузов, съемных кузовов или съемных цистерн, в	транспортировка грузов и/или съемных кузовов или съемных

Приложение № 1

для модификаций	5849DA-0001041, 5849DA-0008041	
Назначение (продолжение)	том числе с опасными грузами; —	цистерн, в том числе с опасными грузами, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная	

для модификаций	5849DA-0001042, 5849DA-0008042	
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с устройствами фиксации съемных кузовов или съемных цистерн	бортовая платформа, с устройствами фиксации съемных кузовов или съемных цистерн, КМУ
Назначение	транспортировка грузов, съемных кузовов или съемных цистерн, в том числе с опасными грузами; —	транспортировка грузов и/или съемных кузовов или съемных цистерн, в том числе с опасными грузами, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком	

для модификаций	5849DA-0004011, 5849DA-0004021, 5849DA-0004031	
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	контейнеровозная площадка с фитингами для крепления контейнера	контейнеровозная площадка с фитингами для крепления контейнера, КМУ
Назначение	перевозка контейнеров, контейнеров-цистерн, в том числе с опасными грузами	перевозка контейнеров, контейнеров-цистерн, в том числе с опасными грузами, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	5849DA-0004012, 5849DA-0004022, 5849DA-0004032	
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	контейнеровозная площадка с фитингами для крепления контейнера	контейнеровозная площадка с фитингами для крепления контейнера, КМУ

Приложение № 1

для модификаций	5849DA-0004012, 5849DA-0004022, 5849DA-0004032	
Назначение	перевозка контейнеров, контейнеров-цистерн, в том числе с опасными грузами	перевозка контейнеров, контейнеров-цистерн, в том числе с опасными грузами, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	5849DA-0004041	
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	контейнеровозная площадка с фитингами для крепления контейнера	контейнеровозная площадка с фитингами для крепления контейнера, КМУ
Назначение	перевозка контейнеров, контейнеров-цистерн, в том числе с опасными грузами	перевозка контейнеров, контейнеров-цистерн, в том числе с опасными грузами, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная	

для модификаций	5849DA-0004042	
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	контейнеровозная площадка с фитингами для крепления контейнера	контейнеровозная площадка с фитингами для крепления контейнера, КМУ
Назначение	перевозка контейнеров, контейнеров-цистерн, в том числе с опасными грузами	перевозка контейнеров, контейнеров-цистерн, в том числе с опасными грузами, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком	

для модификаций	5849DA-0007011, 5849DA-0007021, 5849DA-0007031	5849DA-0007012, 5849DA-0007022, 5849DA-0007032
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа, с транспортно-эвакуационным устройством	
Назначение	эвакуация и транспортировка транспортных средств	

Приложение № 1

для модификаций	5849DA-0007011, 5849DA-0007021, 5849DA-0007031	5849DA-0007012, 5849DA-0007022, 5849DA-0007032
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

для модификаций	5849DA-0007041	5849DA-0007042
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа, с транспортно-эвакуационным устройством	
Назначение	эвакуация и транспортировка транспортных средств	
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком

для модификаций	5849DA-0008051	
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с устройствами фиксации съемных кузовов или съемных цистерн	бортовая платформа, с устройствами фиксации съемных кузовов или съемных цистерн, КМУ
Назначение	транспортировка грузов, съемных кузовов или съемных цистерн, в том числе с опасными грузами; —	транспортировка грузов и/или съемных кузовов или съемных цистерн, в том числе с опасными грузами, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом	

Приложение № 1

для модификаций	5849DA-0001011, 5849DA-0001021, 5849DA-0007011, 5849DA-0007021, 5849DA-0008011, 5849DA-0008021	5849DA-0001012, 5849DA-0001022, 5849DA-0007012, 5849DA-0007022, 5849DA-0008012, 5849DA-0008022
Габаритные размеры, мм		
– длина	7900...9500	7925...9500
– ширина	2500...2550	
– высота	2805...4000	2955...4000
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	3800 + 1400	4000 + 1400
Коля передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040	

для модификаций	5849DA-0001031, 5849DA-0001041, 5849DA-0007031, 5849DA-0007041, 5849DA-0008031, 5849DA-0008041, 5849DA-0008051	5849DA-0001032, 5849DA-0001042, 5849DA-0007032, 5849DA-0007042, 5849DA-0008032, 5849DA-0008042
Габаритные размеры, мм		
– длина	9000...12000	9765...12000
– ширина	2500...2550	
– высота	2805...4000	2955...4000
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	4555 + 1400	4755 + 1400 или 5200 + 1400
Коля передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040	

для модификаций	5849DA-0004011, 5849DA-0004021	5849DA-0004012, 5849DA-0004022
Габаритные размеры, мм		
– длина	7900...9500	7925...9500
– ширина	2500...2550	
– высота	2805...4000	2955...4000
– высота погрузочная	1300...1500	
– высота максимальная допустимая	4000	
База, мм	3800 + 1400	4000 + 1400
Коля передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040	

Приложение № 1

для модификаций	5849DA-0004031, 5849DA-0004041	5849DA-0004032, 5849DA-0004042
Габаритные размеры, мм		
– длина	9000...12000	9765...12000
– ширина	2500...2550	
– высота	2805...4000	2955...4000
– высота погрузочная	1300...1500	
– высота максимальная допустимая	4000	
База, мм	4555 + 1400	4755 + 1400 или 5200 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040	
для модификаций	5849DA-0001011, 5849DA-0001012, 5849DA-0004011, 5849DA-0004012, 5849DA-0007011, 5849DA-0007012, 5849DA-0008011, 5849DA-0008012	5849DA-0001021, 5849DA-0001022, 5849DA-0004021, 5849DA-0004022, 5849DA-0007021, 5849DA-0007022, 5849DA-0008021, 5849DA-0008022
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8900...12800	9400...11000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16300...17300	21000...22500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5000...5300	5000...6500
– на 2-ую ось	5650...6000	8000
– на 3-ью ось	5650...6000	8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	27800...28800	32500...34000
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп с тормозной системой	11500	

Приложение № 1

для модификаций	5849DA-0001031, 5849DA-0001041, 5849DA-0004031, 5849DA-0004041, 5849DA-0007031, 5849DA-0007041, 5849DA-0008031, 5849DA-0008041, 5849DA-0008051	5849DA-0001032, 5849DA-0001042, 5849DA-0004032, 5849DA-0004042, 5849DA-0007032, 5849DA-0007042, 5849DA-0008032, 5849DA-0008042
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9900...13300	9900...13500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16400...22500	19400...22500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5000...6500	5100...6500
– на 2-ую ось	5650...8000	7150...8000
– на 3-ью ось	5650...8000	7150...8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	27900...34000	30900...34000
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп с тормозной системой	11500	
для модификаций шасси	4320-60, 5557-60, 55571-60, 43203-61	4320-62, 5557-62, 55571-62, 43203-63
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 65674 и его комплектации	ЯМЗ, 65672 и его комплектации
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150	
– степень сжатия	17.0...18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	167.5 (2080...2150)	197 (2080...2150)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	879 (1100...1500)	1124 (1100...1500)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	СОАТЭ, М240	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47-10	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-60, 5557-60, 55571-60, 43203 -61	4320-62, 5557-62, 55571-62, 43203 -63
Форсунки (тип, маркировка)**	АЗПИ, А-04-011-XXXX	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ЯМЗ 90 XX XX	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)**	ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX, 59408 (6567.1201010-02)	

** - тип ФВ721.1109510-30Р или ФВ721.1109510-30 - только для модификаций с кабиной типа 4320, тип РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905 - только для модификаций с кабиной типа NEXT

для модификаций шасси	4320-70, 5557-70, 55571-70, 43203 -71	4320-72, 5557-72, 55571-72, 43203 -73
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53653 и его комплектации	ЯМЗ, 53623 и его комплектации
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650	
– степень сжатия	16.9...18.1	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	187.9 (1775...1825)	208 (1775...1825)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1044 (1300...1600)	1161 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Итэлма, МД 22	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 020 110, типа CR/CP3HS3/L110/30-789S; ЯЗДА, 53-XX	
Форсунки (тип, маркировка)**	Bosch, 0 445 120 178; ООО УК «АЗПИ», А-04-022-XX; ЯМЗ, 218	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЯМЗ, 53603.1118010-01; ЯМЗ, С21 XXX XX	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)**	ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30; РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	

* - по Правилам ООН № 85-00

** - тип ФВ721.1109510-30Р или ФВ721.1109510-30 - только для модификаций с кабиной типа 4320, тип РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905 - только для модификаций с кабиной типа NEXT

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 5557-70, 55571-70, 43203-71	4320-72, 5557-72, 55571-72, 43203-73
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX, 59312 (5365.1201010-12); ООО «BCB», 5365.1201010-14	
для модификаций шасси	4320-74, 5557-74, 55571-74	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53613 и его комплектации	
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650	
– степень сжатия	16.9...18.1	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	228 (2275...2325)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1221 (1300...1600)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Итэлма, МД 22	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 020 110, типа CR/CP3HS3/L110/30-789S; ЯЗДА, 53-XX	
Форсунки (тип, маркировка)**	Bosch, 0 445 120 178; ООО УК «АЗПИ», А-04-022-XX; ЯМЗ, 218	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЯМЗ, 53603.1118010-01; ЯМЗ, С21 XXX XX	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)**	ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30; РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX, 59312 (5365.1201010-12); ООО «BCB», 5365.1201010-14	

* - по Правилам ООН № 85-00

** - тип ФВ721.1109510-30Р или ФВ721.1109510-30 - только для модификаций с кабиной типа 4320, тип РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905 - только для модификаций с кабиной типа NEXT

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74, 43203-71, 43203-73			
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear, 9JS135TA	ZF, 9 S 1315 TO или ZF, 9 S 1310 TO		
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			
дополнительная понижающая передача -	11.020	11.020	9.480	9.480
I -	6.550	6.550	6.580	6.580
II -	4.640	4.640	4.680	4.680
III -	3.360	3.360	3.480	3.480
IV -	2.460	2.460	2.620	2.620
V -	1.950	1.950	1.890	1.890
VI -	1.380	1.380	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000	1.000	1.000
VIII -	0.730	0.730	0.750	0.750
IX -	—	—	—	—
З.Х. -	11.520	11.520	8.970	8.970
З.Х. I -	—	—	—	—
З.Х. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			
для модификаций шасси	4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62, 43203-61, 43203-63			
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 2391	ЯМЗ, 2361		
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62, 43203-61, 43203-63			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	12.240	12.240	5.220	5.220
II -	6.880	6.880	2.900	2.900
III -	4.860	4.860	1.520	1.520
IV -	3.500	3.500	1.000	1.000
V -	2.460	2.460	0.710	0.710
VI -	1.970	1.970	—	—
VII -	1.390	1.390	—	—
VIII -	1.000	1.000	—	—
IX -	0.700	0.700	—	—
3.X. -	10.040	10.040	5.220	5.220
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			
для модификаций шасси	4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62, 43203-61, 43203-63			
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 12055		ЯМЗ, 2381	
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62, 43203-61, 43203-63			
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		вперед – 8, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	5.170	5.170	7.300	7.300
II -	2.750	2.750	4.860	4.860
III -	1.510	1.510	3.500	3.500
IV -	1.000	1.000	2.480	2.480
V -	0.700	0.700	2.090	2.090
VI -	—	—	1.390	1.390
VII -	—	—	1.000	1.000
VIII -	—	—	0.710	0.710
IX -	—	—	—	—
3.X. -	5.170	5.170	—	—
3.X. I -	—	—	10.460	10.460
3.X. II -	—	—	2.990	2.990
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			
для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74, 43203-71, 43203-73			
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1909		ЯМЗ, 0905 или ЯМЗ, 1105	
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74, 43203-71, 43203-73			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	12.240	12.240	5.220	5.220
II -	6.880	6.880	2.900	2.900
III -	4.860	4.860	1.520	1.520
IV -	3.500	3.500	1.000	1.000
V -	2.460	2.460	0.710	0.710
VI -	1.970	1.970	—	—
VII -	1.390	1.390	—	—
VIII -	1.000	1.000	—	—
IX -	0.700	0.700	—	—
3.X. -	10.040	10.040	5.220	5.220
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			
для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74, 43203-71, 43203-73			
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1205		Fast Gear, 6JS125TA	
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74, 43203-71, 43203-73			
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	5.170	5.170	6.510	6.510
II -	2.750	2.750	4.100	4.100
III -	1.510	1.510	2.540	2.540
IV -	1.000	1.000	1.600	1.600
V -	0.700	0.700	1.000	1.000
VI -	—	—	0.740	0.740
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
3.X. -	5.170	5.170	6.430	6.430
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			
для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74, 43203-71, 43203-73			
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1309			
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74, 43203-71, 43203-73	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	12.240	12.240
II -	6.880	6.880
III -	4.860	4.860
IV -	3.500	3.500
V -	2.740	2.740
VI -	1.970	1.970
VII -	1.390	1.390
VIII -	1.000	1.000
IX -	0.780	0.780
3.X. -	10.040	10.040
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточное число	7.490	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, стандартная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, усиленная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление		
(описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры переднего моста и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси	

Приложение № 1

Тормозные системы	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель, с заслонкой в системе выпуска отработавших газов с пневматическим приводом

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-60, 5557-62, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-60, 55571-62, 55571-70, 55571-72, 55571-74, 43203-61, 43203-63, 43203-71, 43203-73		425/85R21	156 или 146	G или J
4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74, 43203-61, 43203-63, 43203-71, 43203-73		390/95R20	156	J
4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74, 43203-61, 43203-63, 43203-71, 43203-73		14.00-20	146 или 147	G

Оборудование транспортного средства	<p>централизованная система регулирования давления воздуха в шинах; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; два проблесковых маячка автожелтого цвета; бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки; заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов; искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя; топливных баков и аккумуляторных батарей; огнетушители (для транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов); специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для 5849DA-0007011, 5849DA-0007012, 5849DA-0007021, 5849DA-0007022, 5849DA-0007031, 5849DA-0007032, 5849DA-0007041, 5849DA-0007042)</p> <p>по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; держатель запасного колеса; лебедка; аппаратура спутниковой навигации; система пожаротушения; защита радиатора; дополнительные опоры; переговорное устройство; система видеонаблюдения в салоне; утепление фильтра грубой очистки (ФГО); утепление фильтра</p>
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	тонкой очистки (ФТО); утепление аккумуляторной батареи (АКБ); искрогаситель; каркас тента; тент; тахограф; тягово-сцепное устройство
---	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU