

TC RU E-CN.АЖ04.01840

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	TONGYADA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	СТУ
ШАССИ	—
МОДИФИКАЦИИ	СТУ9404TDPS, СТУ9504TDPS, СТУ9604TDPS, СТУ9704TDPS, СТУ9804TDPS
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ТОНЬЯ" место нахождения и фактический адрес: 675520, Амурская область, м.о. Благовещенский, с. Чигири, ул. Центральная, д. 39, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ТОНЬЯ" место нахождения и фактический адрес: 675520, Амурская область, м.о. Благовещенский, с. Чигири, ул. Центральная, д. 39, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: No.15 Beside 220 National Road, Quanpu Town, Liangshan County, Jining City, Shandong Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	No.15 Beside 220 National Road, Quanpu Town, Liangshan County, Jining City, Shandong Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	СТУ9404TDPS, СТУ9504TDPS, СТУ9604TDPS, СТУ9704TDPS, СТУ9804TDPS
Количество осей/колес	4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа
Назначение	перевозка крупногабаритной техники и оборудования, крупногабаритных грузов и контейнеров различного типа
Габаритные размеры, мм	
– длина	11000...17200
– ширина	2500...3000
– высота	1000...4200
– высота погрузочная	800...2500
– высота максимальная допустимая	4000
База, мм	5000...11270 + 1200...2650 + 1200...2650 + 1200...2650
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1800...2420 / 1800...2420 / 1800...2420 / 1800...2420
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...22000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	40000...80000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	8000...16000
– на 2-ую ось	8000...16000
– на 3-ью ось	8000...16000
– на 4-ую ось	8000...16000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8000...28000
Подвеска (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, с продольными рессорами, зависимая, пневмо-рессорная, с гидравлическими амортизаторами; по заказу: механизм подъема 1-ой оси
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухпроводная с пневматическим приводом, с ABS/EBS, тормозные механизмы всех колёс барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-ой и 2-ей осей или 2-ой и 3-ей оси

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80R22.5	157 / 154	L
	11.00R20	152 / 149	K
	12.00R20	158 / 155	J
	14.00R20	164 / 161	G
	11R22.5	149 / 146	M
	12R22.5	152 / 149	K
	235/75R17.5	143 / 141	J
	295/75R22.5	144 / 141	M
	8.25R20	139 / 137	L
	10.00R20	149 / 146	K
	245/70R19.5	135 / 133	L
Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости; гидравлическое оборудование и баки, гидравлические опоры по заказу: топливные баки, инструментальные ящики, баки для воды, запасные шины, тент, огнетушители, съемные грузовые стяжки; съемные сигнальные устройства, замки для контейнеров, буксировочные крюки, лебедка		

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия